



výklenek S21 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED NA PŘEDSAZENÉ OSTĚNÍ




VNĚJŠÍ POHLED DO VÝKLENKU




výklenek S21 - navrhovaný stav


VNĚJŠÍ POHLED NA PŘEDSAZENÉ OSTĚNÍ



VNĚJŠÍ POHLED DO VÝKLENKU



PŮDORYS




POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- 1) dozděný výklenek po původních dveřích, světlost otvoru 1015 x 2220 mm
- 2) obklad ostění a nadpraží - dřevo masív, obložkový, hladký, doplněný dřevěnými lištami, na hloubku výklenku 235 mm, povrchová úprava bezbarvý lak
- 3) zadní strana výklenku - zdívo s hladkou vnitřní omítkou, malba bílá
- 4) práh - bez prahu

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dřevěný obklad ostění a nadpraží bude zachován, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty



POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) VÝKLENEK ZÚSTANE ZACHOVÁN s původní světlostí otvoru 1015 x 2220 mm
- 2) NOVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY - hladký, tloušťky 25 mm, povrchová úprava sesazenka dubová dýha šikmo v obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) REPASE PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU BOČNÍCH STĚN A NADPRAŽÍ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude 2 - 3 x mořený a 2 x lakovaný, odstín dle obkladu zadní stěny, repliky původních lišt, u podlahy okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- 4) výklenek zůstane BEZ PRAHU

