dveře S20 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED NA PŘEDSAZENÉ OSTĚNÍ



VNĚJŠÍ POHLED NA DVEŘNÍ KŘÍDLO



VNITŘNÍ POHLED Z KANCELÁŘE



PŮDORYS



POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

1) dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 820 x 2185 mm
2) dveřní křídlo - v horní 1/3 prosklení, hladké, tloušťky 45 mm, bez polodrážky po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z kanceláře syntetický nátěr v barvě lomená bílá
3) zárubeň - dřevo masív, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 550 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z kanceláře syntetický nátěr v barvě lomená bílá
4) práh - dřevěný, dub masív, šířky 160 mm, výšky 20 mm, zapuštěný v podlaze
5) závěsy - ocelové 3 ks
6) zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni
7) klika - novodobá kovová barvy lesklé stříbrné s hranatými štítky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1) dveřní křídlo bude vyvěšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
2) dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty
3) dřevěný práh bude odstraněn, podkladní vrstva prahu bude očištěna, případně zpevněna a vyrovnána
4) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla
5) původní zámek a klika v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny
6) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu

stávající konstrukce
odstranit stávající konstrukce
dýhovaná plocha dveřního křídla
dřevěná zárubeň

dveře S20 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED NA PŘEDSAZENÉ OSTĚNÍ



VNĚJŠÍ POHLED NA DVEŘNÍ KŘÍDLO



VNITŘNÍ POHLED Z KANCELÁŘE





POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 820 x 2185 mm
2) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plné (bez prosklení), hladké, tloušťky 45 mm, bez polodrážky po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
   ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
   LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
3) REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
4) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU, dub masív 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti otěru a vhodný do podlahové plochy
5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSU, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny
6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně
7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKU z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
9) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu



stávající konstrukce
nové konstrukce
dýha nového dveřního křídla, mořená a lakovaná
stávající dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná
nový dřevěný práh lakovaný