

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

- budou odstraněny pouze nášlapné vrstvy podlah a na vyrovnaný podklad budou provedeny nové nášlapné vrstvy
- koberce musí splňovat parametry třídy reakce na oheň nejméně Cfi-s1 podle ČSN EN 13501-1
- přechody mezi různými povrchy jsou řešeny přechodovými lištami
- obklady stěn navazující na dlažby řešit ve styku s těsnicí páskou
- dlažby a obklady v koupelnách lepit do hydroizolačního tmelu a spáry zatřít hydroizolační spárovací hmotou, detaily napojení na zdivo, dilatační spáry apod. řešit dle technických listů výrobce. Rohy a kouty dlažeb a obkladů v koupelnách vyplnit rohovými lištami, vnější hrany nerez – lesk.
- protiskluznost podlah musí splňovat normové hodnoty - ČSN 74 4505 Podlahy

PODLAHY

KERAMICKÁ DLAŽBA

- glazovaná slnutá dlažba s probarveným střepem RAKO, série ROCK, formát: 600x600, povrch a barevnost dle výběru projektanta interiéru 10 mm
- lepicí a hydroizolační systém 3 mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka 2 mm
- vyrovnaný podklad po snesení stávající nášlapné vrstvy

VINYLOVÁ PODLAHA

- vinylová podlaha včetně lepidla 10 mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka 2 mm
- vyrovnaný podklad po snesení stávající nášlapné vrstvy

KOBEREC

- koberec smyčkový TWEED 95 – BRENO
(sokly obšíváné výšky 50 mm) 10 mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka 2 mm
- vyrovnaný podklad po snesení stávající nášlapné vrstvy

POVRCHY

KERAMICKÝ OBKLAD

- glazovaný slnutý obklad s probarveným střepem RAKO, série ROCK, formát: 600x300, povrch a barevnost dle výběru projektanta interiéru, spárořez viz výkr. 04
- Rock DAPSE 633 – béžová
- Rock DAKSE 636 – tmavě šedá
- Rock Dekor DPP.34636

VLIESOVÁ TAPETA

vliesová tapeta A.F.Creation Metropolis 93943 – viz výpis výrobků, pol. P/06

VÝMALBA STĚN A STROPŮ

Povrchová úprava – běžnou malbou se zvýšenou otěruvzdorností

Barva – bílá perleťová RAL 1013