

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ BORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová				Projektant profese						
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová				  						
Vypracoval	Ing.arch. Jiří Šerek										
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno										
Stavba	ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu								Stupeň	DVD	
									Datum	03/2017	
									Formát	A4	
									Zak. č.	3293	
Část	D.1.5 Interiér								Měřítko		
Název výkresu	Technické specifikace a standardy								Č. výkresu	Revize	
									205	00	

Technické specifikace a standardy - interiér

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení, musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

VESTAVĚNÝ A VOLNÝ NÁBYTEK

A Informační pult

Rozměry viz v.č. 202

Informační pult se skládá z pracovní a pultové desky. Čelo pultu je zaoblené.

Korpus a pracovní deska provedeny z DTD desek tl. 36mm, všechny viditelné hrany potaženy laminátem vč. bočních a spodních hran, odstín platinově bílá s plochým povrchem podobným laku, designový vzor např. Egger W980 SM, hrana ABS tl.2mm v barvě lamina. Zadní deska stolu - laminovaná LTD deska tl. 18mm, barva platinově bílá s plochým povrchem podobným laku, designový vzor např. Egger W980 SM, hrana ABS tl.0,5mm v barvě lamina. Zadní deska bude v obloukové části provedena polygonálně z rovných desek.

Čelní deska - umělý kámen bezesparý, neporézní, barva bílá, mat, tl. 12mm, designový vzor např. Corian Glacier Ice. Uchyceno na ztužující prořezávané MDF desce tl.10mm. V desce proveden výřez nápisu „info“. Podkladem nápisu laminát v dekoru imitace patinovaného kovu, např. Fundermax 0794 – patina bronze.


Sokl zapuštěný, v oblouku – podklad prořezávaná MDF deska tl.10mm, zvnějšku opatřena nerezovým okopovým plechem.

Pultová deska vč. boční hrany - umělý kámen bezesparý, neporézní, barva bílá, mat, tl. 4mm, designový vzor např. Corian Glacier Ice. Uchyceno na podkladní DTD desce tl. 36mm. Povrch pultové a čelní desky proveden beze spáry. Spodní plocha pultové desky potažena laminátem, odstín platinově bílá s plochým povrchem podobným laku, designový vzor např. Egger W980 SM, hrana ABS tl.2mm v barvě lamina.

Pod pultovou deskou a nad soklem zafrézovaný LED pásek (po celé délce stolu).

Všechny hrany ABS lepeny polyuretanovým lepidlem.

Stůl vybaven nosičem PC s výsuvným a otočným mechanismem, nastavitelný, z ohýbaného plechu, kotvený do boku desky stolu (kotvení nebude zvenku viditelné), barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat. Na pracovní ploše stolu umístěny 2ks kabelové průchodky kovové čtvercové 24x80x80mm, hliník stříbřitě šedý RAL 9006 mat. Vedení kabeláže je standardně řešeno vertikálními svody kabelů, klipy na kabely, kabelovými žlaby nebo kombinací těchto komponentů. Všechny komponenty v provedení stříbřitě šedá RAL 9006 mat.



B Obklad stěny za informačním pultem

Rozměry a členění viz v.č. 203

Zavěšený obklad stěny (bez viditelného kotvení a spár mezi deskami). Obklad zavěšen na podkonstrukci ze závěsných a podkladních latí. Materiál obkladu laminovaná LTD deska tl. 18mm, barva grafitově černá s plochým povrchem podobným laku, designový vzor např. Fundermax 0759 (nebo grafitově šedá s plochým povrchem podobným laku, designový vzor např. Fundermax 0077), hrana ABS tl.0,5mm v barvě lamina. Všechny hrany ABS lepeny polyuretanovým lepidlem. Na LTD desce vertikálně po celé délce uchyceny dřevěné hranoly 50x30mm á 60mm. Materiál buk mořený do světlého odstínu, povrchová úprava olejování. Vzorek dřeva včetně povrchové úpravy bude předložen architektovi k odsouhlasení.

C Skříňky na poštu

Rozměry viz v.č. 204

Korpus a zadní dvířka (30ks) laminovaná LTD deska tl. 18mm, barva platinově bílá s plochým povrchem podobným laku, designový vzor např. Egger W980 SM, hrana ABS tl.0,5mm v barvě lamina. Přední dvířka (30ks) provedena z dýhované DTD desky tl.18mm, dýha - buk mořený do světlého odstínu, s povrchovou úpravou olejováním. Přední dvířka opatřena nábytkovým zámkem a informační cedulkou se jménem (černý potisk na hliníkový plech matně stříbrný). Čelní plocha dvířek bude lícovat s navazujícím dřevěným obkladem. Vzorek informační cedulky s potiskem bude předložen architektovi k odsouhlasení.

I Přesun cedulky

Přesun cedulky s popisem na levou stranu vedly busty vč. zapravení.