









Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 351	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing.arch. Jiří Šerek										
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno										
Stavba	ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu					Stupeň	DVD				
						Datum	03/2017				
						Formát	A4				
						Zak. č.	3293				
Část	D.1.5 Interiér					Měřítko					
Název výkresu	Technická zpráva					Č. výkresu	200	Revize	00		

Technická zpráva

1. Úvod

Předmětem akce jsou stavební úpravy interiéru vrátnice a přilehlé recepce ve vstupní hale 1.NP budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Architektonický návrh interiéru řeší rozšíření vrátnice, vytvoření zázemí pro kancelář podatelny a návrh nového informačního pultu. Současný stav je již pro daný účel nevyhovující.

Projekt interiéru navazuje na stavební část. Návrh je v souladu s koncepcí barevného řešení ESF MU.

Materiál a provedení – viz Technické specifikace a standardy interiéru.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

2. Typové a atypické prvky

Ve vstupní hale v návaznosti na kancelář podatelny je navržen informační pult se zaobleným čelem. Korpus a pracovní deska jsou zhotoveny z DTD desky opatřené bílým laminátem, čelo a pultová deska jsou obloženy umělým bezesparým kamenem v bílé barvě. V čelní desce je proveden výřez nápisu „info“. Sokl zapuštěný, v oblouku – podklad prožezávaná MDF deska tl.10mm, zvnějšku opatřena nerezovým okopovým plechem. Pod pultovou deskou a nad soklem zafrézovaný LED pásek (po celé délce stolu). Pult je vybaven dvěma mobilními kancelářskými kontejnery a nosičem PC.

Za informačním pultem je proveden zavěšený obklad stěny. Obklad zavěšen na podkonstrukci ze závěsných a podkladních latí. Materiál obkladu laminovaná LTD deska tl. 18mm, barva grafitově černá. Na LTD desce vertikálně po celé délce uchyceny dřevěné hranoly 50x30mm á 60mm. Materiál buk mořený do světlého odstínu, povrchová úprava olejováním.

Mezi informačním pultem a oknem vrátnice jsou do stěny zapuštěny skříňky na poštu (30ks). Korpus a zadní dvířka jsou provedeny z bílé LTD desky, čelní dvířka jsou navrženy jako dýhovaná DTD deska, buk mořený do světlého odstínu.

Součástí úprav je přesun cedulky vedle stávající busty.