









Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</b>	
HL. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					  					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová										
Vypracoval	Ing. arch. Jiří Šerek										
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno										
Stavba	ESF - Stavební úpravy - kavárna					Stupeň	DVD				
						Datum	03/2017				
						Formát	A4				
						Zak. č.	3294				
Část	D.1.5 Interiér					Měřítko	-				
Název výkresu	Interier - Technická zpráva					Č. výkresu	200				
						Revize	00				

## Technická zpráva

### 1. Úvod

Předmětem akce jsou stavební úpravy kavárny v atriu 2.NP budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Architektonický návrh interiéru řeší celkovou přeměnu stávajícího bufetu na kavářenský provoz. Součástí návrhu je i nový mobiliář. Současný stav je již pro daný účel nevyhovující.

Projekt interiéru navazuje na stavební část. Návrh je v souladu s koncepcí barevného řešení ESF MU.

Materiál a provedení – viz Technické specifikace a standardy interiéru.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

### 2. Typové a atypické prvky

V rámci úpravy výdejního pultu je proveden obklad čelní stěny orientované do atrie. Obklad bude zavěšen na podkonstrukci z podkladních a závěsných latí, kotvených k ocelové konstrukci. Materiálem obkladu je laminované LTD deska v grafitově černé (nebo grafitově šedé) barvě, k horní části obkladu budou vertikálně uchyceny dřevěné hranoly 50x30mm a 60mm – materiál buk mořený do světlého odstínu. Obklad ostění nad výdejním pultem rozdělen na dvě části, uchycené na dvě nezávislé ocelové konstrukce. V mezeře mezi těmito částmi povede trasa stávající rolety, jejíž poloha zůstává zachována. Na obklad těsně navazuje výdejní pult kavárny a odkládací skříňka. Pult je navržen se dvěma úrovněmi horní desky, bude vybaven chladicí vitrínou a nastavitelnými policemi. Skříňka bude kromě odkládání sloužit i jako odpadkový koš, otvor pro vhazování odpadků zakryt výklopnou deskou. Skříň je vybavena vloženým plastovým odpadkovým košem s madly a pojezdovými kolečky.

V zázemí kavárny jsou podél stěn navrženy dva pracovní stoly, vše v materiálovém provedení kombinace LTD a DVD opatřené HPL laminátem v grafitově černé (nebo grafitově šedé) barvě. Pracovní stoly jsou vybaveny dřezy, umyvadlem, vestavnou chladničkou, chladicí vitrínou. Na zadní stěně zázemí je do zdi kotvena popisovatelná tabule uchycená na pomocné oc. konstrukci.

Podél stěn jsou navrženy dva barové pulty v materiálovém provedení DVD opatřené HPL laminátem v grafitově černé (nebo grafitově šedé) barvě