ROZVODNICE RS2–2

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ
PRO 252XTE
ROZMĚR 1100x800x110
KŘÍTÍ IP 30



VÝKONOVÝ SYSTÉM 6ýr #2.000 = ~237.30 m.m. (usnesh podobný v 1/8")

REVIZE	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13 — SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13 — D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

DVO - DOMLUVENÝ TYP VYBÍR DOCHÁZÍ FRO

ARCH.	Ing. ZDENĚK ELEK, delek@star.cz
OVĚŘOVAL:	Ing. ZDENĚK ELEK, delek@star.cz
ZPRACOVAL:	Ing. PETR SVOBODA, petrsvoboda@star.cz
KONZ.	Ing. ZDENĚK ELEK, delek@star.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD: Brněnská 44, 602 00 Brno, tel.: 420 541 421 111, www.stavebni-urad.brno.cz

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: 1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
HLAVNÍ JISTIČ: 3x25A charakteristika B, 10kA
HLAVNÍ PROUDOVÝ CHRÁNIČ: 4pól, 25A, 30mA, typ AC
HLAVNÍ HROMOSVODOVÁ SVODIČ: 4pól, 25kA, typ 1+2
HLAVNÍ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA: typ 1+2, In=12,5kA, Imax=25kA, Up≤1,5kV
ROZVODNICE: RS2-2, IP30, 1100x800x110
ROZMĚR SBĚRNICE: 60x10mm Cu
PŘÍVOD: 5x16mm² CYKY, 3m
UZEMNĚNÍ: TN-S, PE z hlavní svorkovnice

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: 1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
HLAVNÍ JISTIČ: PROUDOVÝ CHRÁNIČ 3pól, 40A, 30mA, typ AC
ROZMĚR SBĚRNICE: 60x10mm Cu
PŘÍVOD: 5x16mm² CYKY, 3m
UZEMNĚNÍ: TN-S, PE z hlavní svorkovnice

ROZVADĚČ VÝTOKY 2 JEDNOH PŘÍMO ZÁMOČNÍ NA MODOVCH SVÍDKÁCH MOTÝLKOVÁ KABELY NEMÁ BÝT NAPOJENÝ PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVADĚČ MÁ BÝT VYBOKEN A SESTAVEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2 a ČSN EN 61 439-2 ed.2

JISTÍCÍ PRVKY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SELEKTIVITA S OHLEDEM NA NADŘAZENÉ JISTÍCÍ PRVKY

DOPLNĚNÍ PŘÍSL. DOKUMENTACE: 1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
ZÁMOČNÍ NA MODOVCH SVÍDKÁCH MOTÝLKOVÁ KABELY NEMÁ BÝT
– automatickým odpojením v případě poruchy
– samočinným – ochranný vodič, hlavní ochranné a vyrovnávací pospojení
– použitým ochranná a vyrovnávacím pospojením 30mA


L1,L2,L3,N
PE
PE
PE