

LEGENDA

- RE120/1 - NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY
- RE106Z14 - PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY
- KAMERY PRO SIMULACI
- NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚ/V PODHLEDU
- NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY V PODLAZE
- NÁROKY NA SLABOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚ/V PODHLEDU

KABELOVÉ TRASY

KABELOVÉ TRASY V PODLAHÁCH VE STĚNÁCH A V PODHLEDECH
JSOU VEDENY IDEOVĚ.
POŽADOVANÉ CHRÁNIČKY LZE PŘI SOUBĚŽNÉM VEDENÍ SLOUČIT
DO ODPOVÍDAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU.
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE TRASA VEDENA VŽDY
K PRVNÍMU REPRODUKTORU V DANÉ ZÓNĚ. NÁSLEDNĚ BUDE KABELÁŽ
VEDENA NA PŘÍCHYTKÁCH V PODHLEDU K DALŠÍM REPRODUKTORŮM
SMYČKOVÁNÍ.

PRŮMĚRY POŽADOVANÝCH CHRÁNIČEK JEDNOTLIVÝCH TRAS.

PRO MÍSTNOSTI Č.216, 217 - SIMULÁTORY:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT2 - KABEL VOLNĚ POD STOLEM - Z RAV DO PŘÍPOJNÉHO MÍSTA PM
KT3 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT4 - Ø25 - Z RAV K ELEKTRICKÉMU PLÁTNU EP V PODHLEDU
KT5 - Ø40 - Z RAV K PŘÍPRAVĚ PRO LCD DISPLEJ LCD NA STĚNĚ
KT6 - Ø40 - Z RAV DO PODLAHY POD STŮL PRO NAPOJENÍ KAMERY

PRO MÍSTNOSTI Č. 207+211, 214+215, 218+219 - SIMULÁTORY:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT2 - KABEL VOLNĚ POD STOLEM - Z RAV DO PŘÍPOJNÉHO MÍSTA PM
KT3 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT4 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT5 - Ø25 - Z RAV K ELEKTRICKÉMU PLÁTNU EP V PODHLEDU
KT6 - Ø40 - Z RAV K PŘÍPRAVĚ PRO LCD DISPLEJ LCD NA STĚNĚ
KT7 - Ø40 - Z RAV/111/1 DO PODLAHY POD STŮL PRO NAPOJENÍ KAMERY
KT8 - Ø40 - Z RAV K PŘÍPOJNÉMU PM MÍSTU DO DRUHÉ MÍSTNOSTI
KT9 - Ø40 - OD PROJEKTORU DP K DRUHÉMU DP DO DRUHÉ MÍSTNOSTI
KT10 - Ø40 - Z PM K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT11 - Ø25 - Z PM K ELEKTRICKÉMU PLÁTNU EP V PODHLEDU
KT12 - Ø40 - Z PM K PŘÍPRAVĚ PRO LCD DISPLEJ LCD NA STĚNĚ
KT13 - Ø40 - Z PM DO PODLAHY POD STŮL PRO NAPOJENÍ KAMERY
KT14 - Ø40 - Z RAV KE KAMĚŘE KAM DO PODHLEDU (NEM V M.Č. 215)

PRO MÍSTNOSTI Č.212 - GNATOLOGIE:

KT1 - Ø40 - Z RAV K LCD212/1
KT2 - Ø40 - Z RAV K LCD212/2
KT3 - Ø40 - Z RAV K LCD212/3
KT4 - KABEL VOLNĚ POD STOLEM - Z RAV DO PŘÍPOJNÉHO MÍSTA PM
KT5 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU

PRO MÍSTNOSTI Č.206- VÝUKOVÝ SÁL:

KT1 - Ø40 - Z RAV K LCD206/1
KT2 - Ø40 - Z RAV K LCD206/2

NÁROKY SILNOPROUD

PRO AVT JSOU NÁROKOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VÝVODY 230VAC UVEDENÉ VE VÝKRESE.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY PRO AV TECHNIKU Z JEDNÉ FÁZE /
MOTORY PLÁTEN A OSVĚTLENÍ Z JINÉ FÁZE

V PŘÍPADĚ ŽE JE PŘÍPOJNÉ MÍSTO VE STOLECH PŘIPOJOVÁNO PŘES PODLAHOVOU KRABICI,
NÁROKUJEME MINIMÁLNĚ 1 VOLNÝ MODUL V PODLAHOVÉ KRABICI.
V PŘÍPADĚ ŽE SE AVT KABELÁŽÍ PROCHÁZÍ PODLAHOU BEZ PODLAHOVÉ KRABICE,
NÁROKUJEME OTVOR V PODLAZE Ø40N,50MM

ROZVADEČ NN / SWITCHBOARD
NÁROKUJEME VYBAVENÍ ROZVADĚČE PŘÍSLUŠNÝMI JISTIČI.

NÁROKY SLABOPROUD

PRO AVT JSOU NÁROKOVÁNY VEŠKERÉ VE VÝKRES UVEDENÉ ZÁSUVKY LAN
- FUNKČNÍ LAN SÍŤ

NÁROKY STAVBA

PRO LCD DISPLEJE JSOU POŽADOVÁNY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ NOSNOSTI STĚN.
LCD DISPLEJ (UHLOPŘÍČKY 21" - 22" - 10 KG
LCD DISPLEJ (UHLOPŘÍČKY 48" - 50" - 30 KG
LCD DISPLEJ (UHLOPŘÍČKY 65" - 50 KG
INTERAKTIVNÍ LCD DISPLEJ (UHLOPŘÍČKY 65" - 60 KG
LCD DISPLEJ (UHLOPŘÍČKY 75" - 80" - 80 KG
INTERAKTIVNÍ LCD DISPLEJ (UHLOPŘÍČKY 75" - 100 KG

PRO PROJEKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 30 KG.
PRO PLÁTNA JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NA OKRAJÍCH PLÁTNA POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 50 KG (CELKEM 100 KG).
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST PODHLEDU 5 KG.
PRO NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY 10 KG.
PRO KAMERY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY/PODHLEDU 5 KG.

RAMPY PRO KAMERY - VÁHA CCA 3KG/8M - KOTVENÍ PO CCA 2 METRECH.
V MÍSTĚ KOTVENÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU MIN. 30 KG.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Jelínek	VED. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Havlíček	SCHVÁLIL: Ing. Radim Šejnoha	AV MEDIA a.s. 102 02 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 281 292 215, fax: +420 / 281 227 948
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 601 77 BRNO			
STAVBA - OBJEKT: KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU			DATUM: 07/2017
			STUPEŇ: DPS - výkonová fáze 2
			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍS. ZAK.
OBSAH: AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA PŮDORYS 2. NP			ČÍSLO VÝKRESU: AVT04 / REV.: 0