PŮDORYS 5.NP

LEGENDA EPS :
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE(I)

- ÚSTŘEDNA EPS S OVLÁDACÍM PANELEM
- EXTERNÍ TABLO OBSLUHY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- VV MODUL 2xVÝSTUP, 4xVSTUP
- RELÉOVÝ MODUL 4xVÝSTUP
- RELÉOVÝ MODUL 2xvýstup
- RELÉOVÝ MODUL 12vvýstupů
- RELÉOVÝ MODUL 12wvýstupů (1wmonitor.vstupů)
- RELÉOVÝ MODUL 12vvýstup, 2xvýstupů
- RELÉOVÝ MODUL 12xvstupů
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ OPTICKÝ SENZOR SW VYPNUTÍ
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ - UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM / V PODLAZE
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ - MODIFY (PRO SPECIÁLNÍ FUNKCE)
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ KOUŘE - VYSÍLAČ
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ KOUŘE - PŘIJÍMAČ
- MÍSTO PRIORITNÍ OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
- POMOCNÝ ZDROJ NAPÁJECÍ ZDROJ S CPD CERTIFIKÁTEM, 3V/DC
- SVODIČ PŘEPĚTÍ MEZI ŽÍLY 3x a 1
- ZÁBLESKOVÝ PRVEK
- SVORKOVNICE SKŘÍŇ (S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU)
- LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

Poznámka :
- Kabely s funkční schopností při požáru uchyceny nad/vedle/pod příchytkami k zdivu/jiné konstrukci, nen. provedená nutné! např.:objímkami ze 30cm
- Kabely s funkční schopností při požáru uchyceny nad/vedle/pod příchytkami ke stropní konstrukci
- Požární ucpávkové těsnění je nutné kvantitativně ve vztahu s ucpávkou zařízením.
- Hlásiče musí být umístěny min.500mm od čela stěn a min.500mm od čra VZT výústek a ventilátorů. Přesné umístění hlásičů v místnostech s podhledy je nutné upravit dle polic vzhledem ke stávajícímu rozmístění VZT.
- Montáže umístění závěsů pro umístění bude upřesněno v dokumentaci jednotlivých technologií
- Veškeré kabely musí být uloženy v kabelových žlabech, trubkách, nebo v podhledech a podlahách.
- V místnostech s podhledy kabely uloženy nad/vedle/pod příchytkami k nosné konstrukci.
- Kabely v nepodsazeném podhledu vedeny přes kratce s funkční integritou.
- Požární ucpávkové těsnění je nutné kvantitativně ve vztahu s ucpávkou zařízením.
- Prostupy kabelů požárně děličími konstrukcemi budou vlastníky protipožárně ucpávány.
- Kabely v podlaze vedeny v kabelovém žlabu s funkční schopností při požáru min.PH 30-R
- Rozvody ve stropním vedeny na kabelovém žlabu s funkční schopností při požáru min.PH 30-R
- Veškerá/ne příchytkami pro 3 kabely (S/No příchytky: None)

LEGENDA NZS :
HROZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉMU

- ROZVÁDĚČ HROZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
- REPRODUKTOR HROZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU SKŘÍŇOVÝ 13/3/6W EVAC
- REPRODUKTOR HROZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU PODHLEDOVÝ 13/3/6W EVAC
- REPRODUKTOR HROZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU STROPNÍ 13/3/6W EVAC
- TLAKOVÝ REPRODUKTOR 2,5/5/8/20W EVAC
- STANICE HLASATELE

Poznámka :
- Barevně jsou rozlišeny reproduktory v jednotlivých okách.
- Kabely s funkční schopností při požáru uchycena nad/vedle/pod příchytkami k zdivu/jiné konstrukci, nen. provedená nutné! např.:objímkami ze 30cm
- V místnostech s podhledy kabely uloženy nad/vedle/pod příchytkami k funkční integritou ke stropní konstrukci.
- Odbočky k reproduktorům v podhledech vedeny přes kratce s funkční integritou.
- Požární ucpávkové těsnění je nutné kvantitativně ve vztahu s ucpávkou zařízením.
- Prostupy kabelů požárně děličími konstrukcemi budou vlastníky protipožárně ucpávány.
- Kabely v podlaze vedeny v kabelovém žlabu s funkční schopností při požáru min.PH 30-R
- Rozvody ve stropním vedeny na kabelovém žlabu s funkční schopností při požáru min.PH 30-R
- Veškerá/ne příchytkami pro 3 kabely (S/No příchytky: None)

SCHÉMA VEDENÍ EPS a NZS VE STOUPACÍ ŠACHTĚ:



LEGENDA PZTS :
(POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ a TÍSŇOVÉ SYSTÉM)

- ČÍSLO PROSTOROVÉ (PIR)
- ČÍSLO PROSTOROVÉ S ANTIMASKINGEM
- ČÍSLO PROSTOROVÉ (PIR) S DÚKOU PRO DLOUHÝ DOSAH
- ČÍSLO PROSTOROVÉ (PIR + MW)
- ČÍSLO PROSTOROVÉ (PIR) STROPNÍ
- ČÍSLO TŘÍSTĚNÍ SKLA
- ČÍSLO OTEVŘENÍ (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- PROPOJOVACÍ KRABICE
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY S TAHLEM
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE SOS
- KLÁVESNICE PZTS
- EXTERNÍ TABLO LCD
- NAPÁJECÍ ZDROJ PZTS
- KONCENTRÁTOR
- SIRÉNA PZTS

Poznámka :
- Páteřní rozvody budou vedeny speciálně v kabely strukturované kabeláže ve žlabech.
- V žlabu budou rozvody vedeny v trubkách pod etiketou.
- V technických místnostech budou rozvody vedeny v trubkách na povrchu.
- Prostupy mezi patry a požárními úseky budou ošetřeny požárním ucpávkem.
- Rozvody ve stropním budou vedeny v drátěných žlabech opatřeně s kabely SK.
- PIR čidla budou umístěna na stěně ve výšce 2,4m (případně v mezižlabu 1,2m), nebo na podhledu pomocí hlavového držáku (v případě, že nejsou umístěna zcela v rohu místnosti).
- Senzory v místě umístěny na stropě ve vzdálenosti 1,5m od vnitřních zdí.
- Tlačítka na WC pro invalidy v těsném budou umístěna na stěně vedle WC mísy, cca 800 mm od zadní stěny sídlová hal, aby tělo kvůli cca 150 mm od podlahy. Výstraž signalizace umístěna nad dveřmi. Resetovací tlačítka umístěna v rohu místnosti.
- Kamerové body umístěny nad podhledem.
- Čtečky karet umístěny ve výšce 1,2m.
- Klávesnice PZTS umístěny na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).
- Segmenty vedení vedoucí přes OSC samostatně dělené kabelovou trasu v protipožárním kanálu budou provedeny bezhalogenovými kabely.

LEGENDA UKS, TEL, DZ :
UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM, TELEFON, DOHLÍDACÍ/ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

(4PZ, 5D)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 (POD OMÍTKU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 1xRJ45 (POD OMÍTKU)
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 IV PODLAHOVÉ KRABICE
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, 2xRJ45 IV PODPARAPETNÍ KANÁLEK

- PROSTOR POKRYTÝ WiFi
- DATOVÝ ROZVÁDĚČ 19" - RACK
- ELEKTRICKÝ VRÁTNÍ / TABLO
- PÁTEŘNÍ KABELOVÁ TRASA, CELOPLECHOVÝ ŽLAB S VÍKEM
- PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÝ KANÁL, ODOLNOST EI-30

Poznámka :
- Rozvody budou provedeny kabely v provedení U/Utp.
- Kabely budou vedeny v kabelových žlabech a nebo/případě ukládány v rámci dodávky profese SLP.
- Prostupy stavebními konstrukcemi do přílušný přístave budou ošetřeny v rámci dodávky profese SLP.
- Zásuvky pro WiFi budou instalovány pod omítkami.
- Umístění budou ostrahovány ve výšce +250mm.

LEGENDA Č :
LEGENDA ČAS

- HLAVNÍ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU
- PŘÍJMAČ SIGNÁLU GPS
- DIGITÁLNÍ HODINY JEDNOSTRANNÉ
- DIGITÁLNÍ HODINY OBOUSTRANNÉ

LEGENDA ZPN :
(SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ)

- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK
- PŘÍSTROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ

LEGENDA ZPS :
(SIGNALIZACE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ)

- TRASA INDUKČNÍ SMYČKY

LEGENDA EKV :
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

- ČTEČKA ČÍSLO
- ČTEČKA ČÍSLO
- ČTEČKA ČÍSLO