













Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951			
HI. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese							
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  							
Vypracoval	Ing. Jan Mynář												
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno										  			
Stavba													
Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU													
Část D.1.1 Architektonicko stavební řešení													
Název výkresu										Č. výkresu		Revize	
Výpis výrobků PSV										106		00	

Výpis výrobků PSV

Zázemí pro IT infrastrukturu na ESF MU

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy .

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Truhlářské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		1NP			Celkem
101/T	Dřevěné vnitřní dveře Dvoukřídlé, otevíravé, bez prahu, zvukově izolační Rw 32dB Rozměr: 1450/1970 mm Stavební konstrukce: stávající zděná příčka tl. 100 mm Křídla: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-koule a rozety, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a standardy v systému generálního klíče Elektromagnetický zámek, vstup na kartu	1 P			1ks
102/T	Dřevěné vnitřní dveře Dvoukřídlé, otevíravé, bez prahu, zvukově izolační Rw 32dB Rozměr: 1450/1970 mm Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 115 mm Křídla: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Zárubeň: ocelová s polodrážkou, těsnění, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy Kování: dělené, klika-koule a rozety, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a standardy v systému generálního klíče Elektromagnetický zámek, vstup na kartu	1 L			1ks