


Zpracovatel OMS lighting s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

Místnost 1 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.75

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:69

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	594	411	692	0.692
Podlaha	20	409	238	527	0.584
Strop	70	152	90	1051	0.592
Stěny (6)	50	279	122	525	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m
Rastr: 6 x 8 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	OMS s.r.o. UX-PLAST SI1 L 45W 6100lm 4000K 80Ra (1.000)	6087	6087	45.0
Celkem:			18261	18261	135.0

Specifický příkon: $7.30 \text{ W/m}^2 = 1.23 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 18.50 m^2)