


Zpracovatel OMS lighting s.r.o.  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Místnost 2 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:76

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	508	393	586	0.774
Podlaha	20	325	192	414	0.590
Strop	70	121	67	910	0.553
Stěny (4)	50	220	100	377	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.750 m  
Rastr: 3 x 8 Body  
Okrajová zóna: 0.600 m

## Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	OMS s.r.o. UX-PLAST SI1 L 45W 6100lm 4000K 80Ra (1.000)	6087	6087	45.0
Celkem:			12174	12174	90.0

Specifický příkon:  $5.63 \text{ W/m}^2 = 1.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $15.98 \text{ m}^2$ )