

C1 – Židle mobilní



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Hloubka sedáku min. 470 mm, šířka min. 475 mm, nastavitelná výška sedáku min. 380–490 mm, fixní výška opěráku min. 480 mm, sedák otočný o 360°, fixní výška područek nad sedákem 230-250 mm. Podnož s centrálním pístem– kolečka průměr min. 65 mm, nosnost min. 130 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Sedák a opěrák je jednodílný, flexibilní, ergonomického tvaru, otočný nezávisle na podstavci zajišťující stálý kontakt mezi studentem a učitelem. Součástí sedáku a opěráku jsou fixní područky s možností např. pověsit tašku a rovněž podporující polohu postranního posedu. Díky materiálu je odolný a jednoduchý na údržbu. Podnož sestavená s centrálního výškově stavitelného pístu na 5ramenném kříži s kolečky pro tvrdý povrch.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Podpora sedáku – hliník
- Kolečka – plastová, černá
- Podnož – PA6 GF polyamid, černá
- Sedák/opěrák/područky – jednodílný polypropylen, možnost různých barev

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

C2/A – Židle mobilní s úložným prostorem a psacím stolem



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Hloubka sedáku min. 470 mm, šířka min. 475 mm, fixní výška sedáku 430-450 mm, fixní výška opěráku 480-500 mm, sedák otočný o 360°, fixní výška područek nad sedákem 230-250 mm. Podstavec s úložným prostorem – kolečka průměr min. 50 mm, nosnost min. 130 kg. Stolek šířka min. 550 mm, hloubka min. 300 mm, otočný min 45° kolem ramene, min. 100° kolem středu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Sedák a opěrák je jednodílný, flexibilní, ergonomického tvaru, otočný nezávisle na podstavci zajišťující stálý kontakt mezi studentem a učitelem. Součástí sedáku a opěráku jsou fixní područky s možností např. pověsit tašku a rovněž podporující polohu postranního posedu. Díky materiálu je odolný a jednoduchý na údržbu. Po obvodu podstavce židle rovnoměrně umístěno 6 párových koleček pro manipulaci tvrdý povrch. Podstavec je vybaven úložným prostorem s otevřeným přístupem. Mezi sedákem a podstavcem je připevněno otočné rameno s pracovním stolem volně nastavitelným pro komfort psaní pravou i levou rukou, zároveň neomezující osobu při usednutí, či vstání. Velikost stolku je stanovena tak, aby zde student mohl využívat i notebook či jiné pomůcky a obsahuje bezpečnostní překážku zabráňující jejich sklouznutí.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Podpora sedáku – hliník
- Kolečka – plastová, černá
- Podstavec/Úložný prostor – polypropylen, tmavě šedá
- Sedák/opěrák/područky – jednodílný polypropylen, možnost různých barev
- Stolek – rameno hliník, podpora ramene svařená ocel, vrchní část v plastech (ASA) Akrylonitril Styren Akrylát a (PC) Polykarbonát, spodní část minerály plněný Nylon, tmavě šedá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

C3/A – Židle soft mobilní s područkami a psacím stolem



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Fixní výška sedáku 425-450 mm, hloubka sedáku 450-470 mm, šířka sedáku 430-450 mm. Fixní výška opěráku min. 445 mm, šířka opěráku 440-460 mm. Celková výška min. 850 mm. Nosnost min. 110 kg. Kolečka průměr min. 40 mm. Konstrukce podnože 20-30x15-20 mm. Područky délka min. 165 mm, šířka min. 35 mm, fixní výška nad sedákem 230-250 mm, vzdálenost mezi područkami 490-510 mm. Stolek šířka min. 320 mm, hloubka min. 250 mm (vhodný pro 13palcový notebook).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Sedák a opěrák je dvojdílný bez mezery, s možností zvolit rozdílnou barvu sedáku a opěráku. Sedák napojený na dvou rámech podnože, zakončený ohybem v oblasti kolen pro pohodlí při dlouhodobém sedění. Opěrák je ergonomicky tvarovaný, připojen k dvěma vysutým trubicím podnože. Obě sedací části jsou z plastového materiálu tloušťky 5-7 mm potažené látkou s polstrováním o oděruodolnosti min. 50 000 Martindale. Podnož vyrobena z obdélníkových sekcí tloušťky 1-2 mm, za studena ohýbaná ocel, svařená ve spojích. Konstrukce podnože přímo navazuje na fixní područky, jež jsou z vrchní části kryty plastovým doplňkem. Psací stolek z laminovaného dřeva tloušťky 5-10 mm je uchycen na kloubu při pravé područce, vhodný pro psaní levou i pravou rukou, s možností sklopení dolů, v pracovní poloze zcela vodorovný. Židle je stohovatelná do výšky min. 6 židlí pro zlepšení skladnosti a usnadnění hromadné manipulace. Kolečka vhodná pro tvrdý povrch.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Sedák/opěrák – polstrovaný 100% polypropylen min. gramáž 270 g/m², černá/modrá
- Krytí područek – hloubkově barvený polypropylen, černá
- Podnož/područky – svařovaná ocel, černá
- Kolečka – plast, černá

- Podpora stolku – ocel a polyamid, černá
- Stolek – laminované dřevo, černá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

C3/B – Židle soft mobilní bez područek



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Fixní výška sedáku 425-445 mm, hloubka sedáku 450-470 mm, šířka sedáku 430-450 mm. Fixní výška opěráku min. 445 mm, šířka opěráku 440-460 mm. Celková výška min. 850 mm. Nosnost min. 110 kg. Kolečka průměr min. 40 mm. Konstrukce podnože 20-30x15-20 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Sedák a opěrák je dvojdílný bez mezery, sedák napojený na dvou rámech podnože, zakončený ohybem v oblasti kolen pro pohodlí při dlouhodobém sedění. Opěrák je ergonomicky tvarovaný, připojen k dvěma vysunutým trubicím podnože. Obě sedací části jsou z plastového materiálu tloušťky 5-7 mm potažené látkou s polstrováním o oděruodolnosti min. 50 000 Martindale. Podnož vyrobena z obdélníkových sekcí tloušťky 1-2 mm, za studena ohýbaná ocel, svařená ve spojích. Židle je stohovatelná do výšky min. 6 židlí pro zlepšení skladnosti a usnadnění hromadné manipulace. Kolečka vhodná pro tvrdý povrch.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Sedák/opěrák – polstrováný 100% polyester gramáž 270g/m², černá/modrá
- Podnož – svařovaná ocel, černá
- Kolečka – plast, černá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

C3/C – Židle soft mobilní s područkami



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Fixní výška sedáku 425-445 mm, hloubka sedáku 450-470 mm, šířka sedáku 430-450 mm. Fixní výška opěráku min. 445 mm, šířka opěráku 440-460 mm. Celková výška min. 850 mm. Nosnost min. 110 kg. Kolečka průměr min. 40 mm. Konstrukce podnože 20-30x15-20 mm. Područky délka min. 165 mm, šířka min. 35 mm, fixní výška nad sedákem 230-250 mm, vzdálenost mezi područkami 490-510 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Sedák a opěrák je dvojdílný bez mezery, sedák napojený na dvou rámech podnože, zakončený ohybem v oblasti kolen pro pohodlí při dlouhodobém sedění. Opěrák je ergonomicky tvarovaný, připojen k dvěma vysunutým trubicím podnože. Obě sedací části jsou z plastového materiálu tloušťky 5-7 mm potažené látkou s polstrováním o oděruodolnosti min. 50 000 Martindale. Podnož vyrobena z obdélníkových sekcí tloušťky 1-2 mm, za studena ohýbaná ocel, svařená ve spojích. Konstrukce podnože přímo navazuje na fixní područky, jež jsou z vrchní části kryty plastovým doplňkem. Židle je stohovatelná do výšky min. 6 židlí pro zlepšení skladnosti a usnadnění hromadné manipulace. Kolečka vhodná pro tvrdý povrch.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- krytí područek – plast, černá
- Sedák/opěrák – polstrovaný 100% polyester gramáž 270g/m², černá/modrá
- Podnož/područky – svařovaná ocel, černá

— Kolečka – plast, černá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

C4 – Židle komfort



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Výška sedáku nastavitelná min. v rozsahu 375-490 mm, hloubka sedáku min. 505 mm, šířka sedáku min. 490 mm. Výška opěráku min. 450 mm, šířka opěráku min. 460 mm. Područky fixní - délka min. 165 mm, šířka min. 65 mm, výška nad sedákem 230-250 mm, vzdálenost mezi područkami min. 495 mm. Kolečka průměr 60-70 mm. Nosnost min. 110 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Opěrák je síťovaný, prodyšný ergonomicky tvarovaný s možností náklonu min. 11°, přizpůsobující se dle váhy sedící osoby automaticky nastavením protitlaku pohybu opěradla. Pružiny v mechanismu jsou rozděleny do sedáku i opěráku pro lepší vyvážení. Židle je vhodná jak pro posed přímý, v záklonu, v předklonu, tak i pro posed postranní. Pro postranní posed je nahoře opěrák vybaven ohebnou plochou, sloužící k pohodlnému opěru ruky. Výška sedáku je nastavitelná pomocí páčky pod sedákem na pístu tloušťky 25-30 mm. Přední kraj sedáku se automaticky přizpůsobuje v závislosti na pohybech sedící osoby. Podnož tvoří 5ramenný kříž s kolečky vhodnými pro měkkou podlahu. Područky jsou integrovány do struktury opěráku s měkkou oblastí pro držení rukou. Sedák je polstrovaný z vysoce odolné pěny tloušťky 25-40 mm o hustotě min. 50 kg/m³, krytý látkou s odolností oděru min. 110 000 Martindale.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Opěrák – síťovina, různé barvy; skořepina – polypropylen, bílá
- Sedák – pěna+látka, různé barvy; skořepina - polypropylen, bílá
- Područky – polypropylen, bílá/šedá
- Kolečka – polyamid, černá/šedá
- Podnož – litý hliník lakovaný epoxidovanou pryskyřicí, bílá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

C4/A – Židle komfort bez područěk



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Výška sedáku nastavitelná min. 375-490 mm, hloubka sedáku min. 505 mm, šířka sedáku min. 490 mm. Výška opěráku min. 450 mm, šířka opěráku min. 460 mm. Kolečka průměr 60-70 mm. Nosnost min. 110 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Opěrák je síťovaný, prodyšný ergonomicky tvarovaný s možností náklonu min. 11°, přizpůsobující se dle váhy sedící osoby automaticky nastavením protitlaku pohybu opěradla. Pružiny v mechanismu jsou rozděleny do sedáku i opěráku pro lepší vyvážení. Židle je vhodná jak pro posed přímý, v záklonu, v předklonu, tak i pro posed postranní. Pro postranní posed je nahoře opěrák vybaven ohebnou plochou, sloužící k pohodlnému opěru ruky. Výška sedáku je nastavitelná pomocí páčky pod sedákem na pístu tloušťky 25-30 mm. Přední kraj sedáku se automaticky přizpůsobuje v závislosti na pohybech sedící osoby. Podnož tvoří 5ramenný kříž s kolečky vhodnými pro měkkou podlahu. Sedák je polstrovaný z vysoce odolné pěny tloušťky 25-40 mm o hustotě min. 50kg/m³, krytý látkou s odolností oděru min. 110 000 Martindale.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Opěrák – síťovina, různé barvy; skořepina – polypropylen, bílá
- Sedák – pěna+látka, různé barvy; skořepina - polypropylen, bílá
- Kolečka – polyamid, černá/šedá
- Podnož – litý hliník lakovaný epoxidovanou pryskyřicí, bílá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

P1 – Výškově stavitelný prezentační pultík



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Vrchní a spodní nosná deska cca 550–600x400–450 mm, nižší polička cca 430–480x350–400 mm, výškový rozdíl polic cca 200–250 mm, nastavitelná výška min. 850–1050 mm, 4 kolečka o průměru min. 70 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nosná deska je vyrobena z hliníku tloušťky min. 3-5 mm, horní police z hliníku tloušťky 5-7 mm s oblými rohy min 10 mm. Profil sloupku je šroubován k nosné desce, výškově stavitelný s plynovým pístem. Uprostřed nosné desky je umístěna vanička pro min. 3 m dlouhý přípojný kabel 230 V. Pod vrchní deskou umístěny min. 3 zásuvky 230 V vedoucí sloupkem skrze integrovaný spirální kabel. Vrchní police je rovněž šroubován ke konzoli. Celý komplet je plně mobilní, opatřen 4 kolečky vhodnými pro všechny typy podlah, z nichž každé lze nezávisle zabrzdit.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Kolečka – plastová, černá/šedá
- Nosná deska/police/krytí kabelů – hliník stříkaný epoxidovou pryskyřicí, bílá/šedá
- Sloupek – anodizovaný hliník, bílá/šedá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

P2 – Výškově stavitelný přednáškový pultík



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Vrchní a spodní nosná deska cca 550–600x400–450 mm, nižší polička cca 430–480x350–400 mm, výškový rozdíl polic cca 200–250 mm, nastavitelná výška min. 850–1050 mm, 4 kolečka o průměru min. 70 mm. Úhel vrchní police 12–20°, hloubka horizontální části min. 80 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nosná deska je vyrobena z hliníku tloušťky min. 3-5 mm, horní police z hliníku tloušťky 5-7 mm s oblými rohy min 10 mm. Profil sloupku je šroubován k nosné desce, výškově stavitelný s plynovým pístem. Uprostřed nosné desky umístěna vanička pro min. 3 m dlouhý přípojný kabel 230 V. Pod vrchní deskou umístěny min. 3 zásuvky 230 V vedoucí sloupkem skrze integrovaný spirální kabel. Čelní část kryjí panely tloušťky 5-7 mm. Vrchní police je šroubovaná ke konzoli, na kraji zkosené části připevňená pojistka bránící sklouznutí předmětů z používané plochy. Celý komplet je plně mobilní, opatřen 4 kolečky vhodnými pro všechny typy podlah, z nichž každé lze nezávisle zabrzdit.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Kolečka – plastová, černá/šedá
- Nosná deska/police/čelní panel – hliník stříkaný epoxidovou pryskyřicí, bílá/šedá
- Sloupek – anodizovaný hliník, bílá/šedá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

T1 – Stůl se sklopnou deskou



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Deska šířka 1500 mm, hloubka 750 mm, výška fixní 730-750 mm, tloušťka max. 25 mm, rohy zaoblené min. 3 mm. Nosné sloupky průměr 60-80 mm. Kolečka průměr min. 60 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stůl stojící na dvou stabilizačních nohách se sloupky opatřenými dvěma kolečky pro všechny typy podlah, výškově stavitelných min. +10 mm, každé z koleček je vybaveno vlastní brzdou. Nohy přichycené k otočným kloubům držící rám táhnoucí se uprostřed desky, která je přímo šroubovaná k rámu a kloubům. Rám obsahuje integrovaný skládací mechanismus se schopností sklopit desku na obě strany, dostupný z obou stran stolu. V pracovní i sklopené poloze je sklopný mechanismus automaticky uzamčen, tímto je zajištěna bezpečnost jak při práci, tak při manipulaci. Ovládání mechanismu nevyžaduje žádné další nástroje a umístění prvků k odemčení je provedeno tak, aby bylo vyloučeno jejich neúmyslné použití.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Deska – melamin, bílá
- Sloupky – ocel stříkaná epoxidovanou pryskyřicí, bílá
- Rám/stabilizační nohy – tlakem litý hliník, bílá
- Kolečka – plast, šedá/černá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

T2/B – Stůl pro práci ve dvojicích – student



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Deska stolu šířka 1500 mm, hloubka 700 mm, výška fixní 730-760 mm, tloušťka 25 mm, ABS hrana min. 3 mm. Kolečka min. 70 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Deska obdélníkového tvaru s dvěma kapsami na pomůcky zacvaknutými do výřezu při zadní hraně uprostřed. Přední hrana stolu je tvarována v tupém úhlu 10-15°, boční hrany jsou vzhledem k přední hraně v pravém úhlu. Stoly lze hrana k hraně stavět do nepřerušovaného kruhu. Možnost dokoupení bočních držáků na další pomůcky. Stůl stojí na 4 nohách, každá z nich je vybavena kolečkem s brzdou.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Deska – melamin s překrytím, bílá
- Nohy – ocel min. 2,5 mm, bílá
- Kolečka – polyamid, černá/šedá
- Kapsa – polypropylen, šedá/černá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

T3 – Stůl běžný



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Deska šířka 1400 mm, hloubka 600 mm, tloušťka 25 mm, hrana ABS min. 3 mm, výška fixní min. 720 mm. Nosnost min. 75 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Konstrukce podnože je založena na 4 nohách připevněných k obdélníkovému rámu z oceli tloušťky 1-3 mm. Nohy jsou vybaveny kluzáky. Deska stolu je fixní, bez výřezů, připevněna k obdélníkovému rámu. Ze spodu desky je v zadní části podpora organizace kabelů z jedné strany rovněž spojena s rámem, z druhé strany možno uchytit kabeláž. Při slučování stolů lze vyměnit sousedící nohy za sdílenou nohu, čímž vznikne pevné spojení.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Deska – melamin deska 3 vrstev natíraných pryskyřicí, bílá
- Nohy/rám – ocel, bílá
- Podpora kabelů/kluzáky – plast

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

T4 – Stůl se sklopnými nohami



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Deska šířka 1200 mm, hloubka 600 mm, tloušťka 25 mm, hrana ABS min. 3 mm, výška fixní min. 740 mm. Nosnost min. 75 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Mechanismus podnože je založen na 4 nohách tl. max. 35 mm sklopných do horizontální polohy pro šetření místa při skladování bez použití nástrojů. Součástí mechanismu pro sklopení nohou je bezpečnostní pojistka, zabraňující neúmyslnému použití. Nohy jsou vybaveny kluzáky. Deska stolu je fixní, bez výřezů, připevněna k obdélníkovému rámu. Stoly lze dodat v konfiguraci, v níž je možné je spojit pomocí přípojek umístěných pod deskou.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Deska – melamin deska, bílá
- Nohy/rám – ocel, bílá
- páčky/pojistky – plast

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

T5 – Stůl běžný malý



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Deska šířka 1200 mm, hloubka 600 mm, tloušťka 25 mm, hrana ABS min. 3 mm, výška fixní min. 720 mm. Nosnost min. 75 kg.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Konstrukce podnože je založena na 4 nohách připevněných k obdélníkovému rámu z oceli tloušťky 1-3 mm. Nohy jsou vybaveny kluzáky. Deska stolu je fixní, bez výřezů, připevněna k obdélníkovému rámu. Ze spodu desky je v zadní části podpora organizace kabelů z jedné strany rovněž spojena s rámem, z druhé strany možno uchytit kabeláž. Při slučování stolů lze vyměnit sousedící nohy za sdílenou nohu, čímž vznikne pevné spojení.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Deska – melamin deska 3 vrstev natíraných pryskyřicí, bílá
- Nohy/rám – ocel, bílá
- Podpora kabelů/kluzáky – plast

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

T6 – Dvojstůl pro PC



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ROZMĚRY

Dvojdílná sestava, šířka každé desky 800 mm (celkový rozměr pracovní plochy 1600 mm), hloubka 650–700 mm, tloušťka 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, výška fixní min. 720 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Podnož typu C litá z oceli tl. max. 2 mm (podél vnitřní hrany stolu směrem k sedícímu nesmí ze spodní strany desky vést rám stolu), zezadu opatřena plastovým svodem pro kabeláž. Nohy jsou vybaveny kluzáky. Deska stolu je fixní s oblými hranami, bez výřezů, připevněna k nosníku, jenž spojuje a upevňuje nohy. Ze spodu desky je v zadní části podpora organizace kabelů z jedné strany rovněž spojena s nosníkem, z druhé strany možno uchytit kabeláž. Stoly lze sloučit skrze střední sdílenou nohu čímž vznikne pevné spojení. Možnost upevnění výsuvné desky na klávesnici pod pracovní plochu v totožném barevném provedení.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Deska – melamin deska 3 vrstev natíraných pryskyřicí, stříbrná
- Nohy/rám – ocel, tmavě šedá
- Podpora kabelů/kluzáky – plast

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.

1 – Psací stolek



Použité vzorové vyobrazení dokumentuje slovně vymezené technické podmínky a umožňuje uchazečům vytvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Psací stolek kompatibilní se židlemi Steelcase Node, které jsou v místnosti J21 již instalovány.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Stolek – rameno hliník, podpora ramene svařená ocel, plastový stolek, barva tmavě šedá

CERTIFIKACE A ZÁRUKY

Veškerý nábytek použitý v interiéru musí odpovídat normativním a hygienickým předpisům, které se vztahují na nábytek používaný do těchto typů prostor.