LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
2S101	KRYOBANKA	266,56
2S102	LABORATOŘ	20,83
2S103	LABORATOŘ	17,47
2S104	LABORATOŘ	33,40
2S105	CHODBA A SCHODIŠTĚ	34,85
2S105a	SCHODIŠTĚ	11,50
2S106	ROZVODNA NN	22,74
2S107	UPS	8,99
2S108	VÝTAH	4,03
2S109	POŽÁRNÍ ROZVODNA	5,70
2S110	SKLAD	11,58
2S111	CHODBA	29,47
2S112	FILTR	24,47
2S113	PŘÍJEM VZORKŮ	10,97
2S114	TECHNICKÝ KORIDOR	41,35
2S115	MANIPULAČNÍ PROSTOR	21,56
2S116	NÁHRADNÍ ZDROJ	17,83

SO 304 SB - A29

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VODOTĚSNÝ ŽELEZOBETON (BÍLÁ VANA)
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ C12/15
- POLYSTYREN - XPS
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P+D P10 TL.140 MM NA MALTU 5 MPa
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MALTU 5 MPa
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P+D P10 TL.240 MM NA MALTU 10 MPa
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE, TL. 200 MM NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE, TL. 300 MM NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN)12,5MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 MM DO PROFILU CW 100 (SPLŇUJE POŽADAVEK POŽÁRNÍ ODOLNOSTI REI 60)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN)12,5MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 MM DO PROFILU CW 100
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA S DVOJITOU NOSNOU KONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN) 12,5MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 2x 60 MM DO PROFILU CW 75
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA OPLÁŠTĚNÁ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN)12,5MM BEZ ZVUKOVÉ IZOLACE
- KAMENNÝ GABION
- PŘESTAVITELNÁ PŘÍČKA TL.150 MM, OPLÁŠTĚNÁ JEDNODUŠE SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI GKB 12,5 MM S OMYVATELNOU VINILOVOU FOLIÍ, PROSKLENÁ DVOJITÉ, V VNITŘNÍ ŽALUZIÍ, S PLNÝM PARAPETEM
- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

LEGENDA ZNAČEK PO :

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- EW 30DP3-C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL S HOŘLAVOSTÍ DP3, SAMOZAVÍRAČ
- EI 30DP3-SC — POŽÁRNÍ UZÁVĚR ZABRAŇUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL S HOŘLAVOSTÍ DP3, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÝ
- △ 60DP1 — NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE MATERIÁL S HOŘLAVOSTÍ DP1
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- SMĚR ÚNIKU
- (H) STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ HADICOVÝ HYDRANT VODNÍ
- PANIK — DVEŘE S PANIKOVÝM UZÁVĚREM DLE ČSN EN 179

± 0,000 = 281,700 BPV

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:	PAK	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 351
Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová		Projektant profese	
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová		PAK	
Vypracoval	Ing.Plagová			
Objednatel	Masarykova univerzita			
Stavba	DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV		Stupeň	DSP
			Datum	06/2016
			Formát	9 x A4
Objekt	SO 304 SB SPECIMEN BANK		Zak. č.	3270
Část	D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	1:100
Název výkresu	PŮDORYS 2.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ		Č. výkresu	Revize
			101	00