

**TECHNICKÉ PODMÍNKY**

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.  
Veškeré použité materiály a výrobky je nutné vzorkovat.

Pro všechny nestandardní a vybrané výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

**TECHNICKÉ STANDARDY**

01	<b>FYZIKÁLNÍ ZATEMNĚNÍ – STŘEŠNÍ SVĚTLÍK</b> Rozměry niky pro roletu: 3400/1600/150mm. Elektricky ovládaná vodorovná roleta s protitahovým zařízením, bez průsvitů pro fyzikální zatemnění. Ovládání z jednoho místa vypínačem + dálkovým ovladačem. Hliníkové kazety na protilehlých stranách s kartáčky na průchodu závěsu Protitah pružinovou mechanikou ve skříni s navíjeným závěsem. Vodící profily cca 60x40 mm s integrovaným vodícím profilem pro vedení látky s výstupky na okrajích a utěsněné kartáčky. Spodní lišta cca 22x36 mm z protlačovaného hliníku. Barva: Skříň, vodící lišty a spodní lišta v barvě bílé RAL 9016. Závěs: Zatemňující látka, polyesterové nebo skleněné vlákno potažené PVC Stálobarevné. Pohon: Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V 50 Hz.	V01
02	<b>STÍNÍCÍ ROLETA – STŘEŠNÍ SVĚTLÍK</b> Rozměry niky: 3400/1600/150mm. Elektricky ovládaná vodorovná roleta s protitahovým zařízením, ovládání z jednoho místa vypínačem + dálkovým ovladačem. Kazeta rolety ze dvou protlačovaných hliníkových profilů, bočně uzavřena koncovými kryty z hliníkového odlitku. Vodící lišty z protlačovaných hliníkových profilů. Profil ve tvaru C zabraňující vypadnutí výsuvného profilu rolety. Toč průměru cca 85 mm z pozinkované ocelové trubky. Výsuvný profil - Práškově lakovaná pozinkovaná ocelová trubka s drážkou, průměr 63 mm. Vypínací systém: V toči stínící textilie jsou dva na sobě nezávisle působící pružinové systémy s torzními pružinami. Tažný mechanismus - stabilní kevlarem vyztužený textilní pásek. Dodatečná podpěra stínící textilie podpůrným lankem z nerezové oceli. Stínící textilie: Standardní markýzová tkanina, 100 % akryl, barva bílá, hmotnost cca 300 g/m <sup>2</sup> , stálobarevná, odolná proti roztržení a s protiplísňovou úpravou. Ovládání trubkovým motorem 230 V s elektronickou regulací krouticího momentu. Konzoly pro stropní montáž z protlačovaného hliníkového profilu. Barevné provedení: Konstrukce je práškově lakovaná v barvě bílé RAL 9016.	V02

<b>03</b>	<b>ELEKTRICKÝ PROUDOVÝ OSOUŠEČ RUKOU</b> Elektrický nástěnný osoušeč rukou bez ohřevu vzduchu, spouštění na čidlo, princip osoušení pomocí tlakových vzduchových trysek s vysokorychlostním prouděním vzduchu (min. 300km/h), HEPA filtr, maximální doba sušení 15s, vysoce hygienický bezprašný provoz, minimální energetická náročnost, hlučnost max. 82 dB, materiál ABS plast, barva stříbrná, rozměr 300x250x660mm (+/-30mm), hmotnost max. 10,0 kg.	V03
<b>04</b>	<b>ZRCADLA</b> Obdélníková, nalepená na stěnu sanitárním silikonovým tmelem, v líci s keramickým obkladem (obklad v místě zrcadla vynechán). Do spáry mezi zrcadlem a obkladem vložit AL profil.	V04
<b>05</b>	<b>DRENÁŽNÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ</b> Drenážní plastové potrubí Ø100mm, včetně šterkového obsypu a geotextilie. Délka profilu je zřejmá ze stavebních výkresů.	V05
<b>06</b>	<b>CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ POTRUBÍ DN 250</b> Plastová chránička se svařovaného PVC.	V06
<b>07</b>	<b>KONICKÝ PREFABRIKOVANÝ VSTUP DO ŠACHTY</b> litinový poklop s odvětráním min. nosnost pro pojezd B 125, vibrolisovaná železobetonová kanalizační šachta DN 1000 mm dle ČSN 1917 -šachtový konus DN 625/1000 mm - šachtová skruž DN 1000 mm v.250 mm dodávka včetně přípravy pro vstup osob	V07
<b>08</b>	<b>BILLBOARD</b> dočasný billboard venkovní o rozměru 5100 x 2400 mm, z pevného trvanlivého materiálu umístění upřesněno uživatelem během realizace stavby, počet 1ks	V08
<b>09</b>	<b>PAMĚTNÍ DESKA</b> stálá pamětní deska do interiéru, materiál nerez, rozměr 400 x 300 mm popis desky a umístění upřesněno uživatelem, počet 1ks	V09