





Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
HI. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					
Vypracoval	Ing. arch. J. Šerek					
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno					
Stavba Prostory pro samostudium - boční křídla budovy				Stupeň	DVD	
				Datum	01/2019	
				Formát	2xA4	
				Zak. č.	3344	
				Měřítko	-	
Název výkresu Interier – Technické specifikace a standardy				Č. výkresu	Revize	
				203	00	

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY - INTERIÉR

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

A/ Šatní skříň pro studentyRozměry:

900/500/2020mm

Popis:

Konstrukční schéma dle výkresu č. 202

Šatní skříň jednokřídlá dělená na soklu. Skříň obsahuje celkem 6 boxů. Všechna dvířka opatřena zámkem s vyměnitelnou vložkou. Každý box vybaven háčkem a nastavitelnou policí – umístění v 1/3-1/4 výšky skříňky v poloze dle výkresu č. 202.

Jednotlivé skříňe budou pevně smontovány k sobě do sestav. Dvířka skříněk budou opatřena polepy ve žlutém odstínu NCS S 2070-Y20R a šedém odstínu NCS S 5000-N - umístění dle výkresu č. 202.

Grafický návrh bude předložen architektovi k odsouhlasení.

Protikus nábytkového zámku bude zadlabán do korpusu skříňky. Konkrétní typ zámku bude předložen architektovi a investorovi k odsouhlasení.

Dvířka:

Materiál - LTD, tl. 18mm. Odstín a povrchová úprava: středně šedá (NCS S 5000-N) a žlutá (NCS S 2070-Y20R), povrch hladký. Barevné provedení dle výkresu č.202

Hrana ABS tl.2mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Korpus, nastavitelné police, sokl:

Materiál - LTD, tl. 18mm. Odstín a povrchová úprava: světle šedá (NCS S 2000-N), povrch hladký. Hrana ABS tl.0,5mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Háček:

Háček celokovový. Hranatý tvar, spodní část háčku - tvar L, horní část s širokým plochým čelem. Rozměry 60-65mm x 40-45mm x 30-35mm (v x š x h).

Designový vzor:

Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.