




Skleněná stěna

1 KS



Skleněná příčka

- rozměr stavebního otvoru 1920x2450
- jednoduché sklo bezpečnostní kalené 12mm, čiré osazené v pryžovém profilu a zatmeleno trvale pružným tmelem
- osazeno do nezezového profilu U
- kotveno do podlahy, kotevního prvku nad podhledem a stěn pilířů/stěn
- povrchová úprava profilu - nerez
- bezpečnostní vodorovný polep
- zhotovitel zpracuje VTD

výrobek musí být konzultován v rámci AD


Místnost N01002a

Místnost N01001c



Skleněná stěna

1 KS



Skleněná příčka + dveře levé 700/2450

- rozměr stavebního otvoru 1850x2450
- jednoduché sklo bezpečnostní kalené 12mm, čiré osazené v pryžovém profilu a zatmeleno trvale pružným tmelem
- osazeno do nezezového profilu U
- kotveno do podlahy, kotevního prvku nad podhledem a stěn pilířů/stěn
- povrchová úprava profilu - nerez
- kování: klika - klika, broušená nerezová ocel
- cylindrická vložka - bezpečnostní zámek
- plnoplošné skla opatřena "privátní" folií - imitace pískovaného skla
- zhotovitel zpracuje VTD

výrobek musí být konzultován v rámci AD

Místnost N01002a

Místnost N01001d



Posuvné automatické dveře 1820x2450

1 KS

Automatické posuvné automatické dvoukřídlové dveře 1820x2450

- rozměr stavebního otvoru 1820x2450
- mechanismus 200x200x7000 dveří je z původních dveří, který byl demontován
- nově namotován mechanismus do podhledu
- neuvažuje se s výměnou pohybových čidel a ovladačů - použity stávající, které budou demontovány
- nově vyrobeno a osazeno 2x křídlo 950x2450
- jednoduché sklo bezpečnostní kalené 12mm, čiré

- v současnosti provádí servis dveří firma SPEDOS s.r.o. Doporučujeme konzultovat se zástupci firmy demontáž a zpětnou montáž

- zhotovitel zpracuje VTD

Místnost N01002a

Místnost N01001c