

KNIHA SVÍTIDEL



Rektorát MU

A,A1

Popis svítidel

A: LED vestavné do SDK 9W 3000K, vyzařovací úhel 30°, hliníkový bíle lakovaný rámeček, vnitřní leštěný, fasetovaný reflektor pro omezení rušivého oslnění, kalené krycí sklo, průměr rámečku 95mm, vestavný otvor 84mm, IP44

A1: LED vestavné do SDK 18W 3000K, vyzařovací úhel 30°, hliníkový bíle lakovaný rámeček, vnitřní leštěný, fasetovaný reflektor pro omezení rušivého oslnění, kalené krycí sklo, průměr rámečku 125mm, vestavný otvor 115mm, IP44



B

Popis svítidel


B: LED závěsné, 34,4W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo satin opál mat, bíle lakovaný trubkový závěs, průměr 500mm



C

Popis svítidel


C: Led reflektor vestavný, 26W 3000K, nastavitelný úhel vyzařování 10-65°, stmívatelný onboard, hliníkový korpus bíle lakovaný průměr 79mm



D

Popis svítidel


D: LED vestavný profil s reflektory 2x28W 3000K, 8x reflektor s asymetrickou optikou, homogenní nasvětlení stěny díky optice RDB



E

Popis svítidel

E: LED lampička stolní, 10W 3000K, libovolně nastavitelné rameno z leštěného hliníku, reflektor z matovaného hliníku, délka ramene: 680+540mm



F

Popis svítidel



F: LED závěsné, 48W 3000K, ocelová bíle lakovaná montura, bílý akrylátový difuzer, opál lesk, průměr 900mm, výška 180mm



G

Popis svítidel

G: LED zavěšené svítidlo, 49W 3000K, přímočinně indirektní vyzařování, tenký hliníkový profil široký pouze 22mm!, satínovaný difúzer, šedostříbrná barva, rozměr: 2350x80x22mm. Pro světelné technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX R10EE2930



N

Popis svítidel

N: Svítidlo nouzové přisazené, 4W autonomie 4h, plexisklový praporek vč. piktogramu

