

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SCHÉMATA

Rekonstrukce vstupních prostor RMU



1

M 1:50



Celoskleněné dveře, otočné, levé 773 x 2096 mm

1 KS



Vnitřní jednokřídlové celoskleněné dveře otočné levé



minimální rozměry stavebního otvoru 800 x 2100
materiál křídla: sklo bezpečnostní kalené 8mm, čiré
bez záručně kotveno do podlahy a nadpraží
kování: klika - klika, broušená nerezová ocel
cylindrická vložka - bezpečnostní zámek

výrobek musí být konzultován v rámci AD



Dřevěné bezfalcové dveře s bezfalcovou zárubní, otočné, pravé 600 x 1970 mm, plné

1 KS



Vnitřní jednokřídlové dřevěné plné dveře otočné pravé

minimální rozměry stavebního otvoru 700/2030

materiál křídla:

lamino, "dub" sjednotit s dveřmi, které jsou ponechány

zárubeň:

bezfalcová, lamino "dub" sjednotit s dveřmi, které jsou ponechány
zárubeň osazena těsněním z měkčeného PVC
zárubeň do zdiva tl.100mm

kování:



klika - klika, galvanizovaný povrch "bronz" sjednotit s dveřmi, které jsou ponechány
pant pro falcové dveře
zámek dozický

STÁVAJÍCÍ DVEŘE V CHODBĚ



Dřevěné bezfalcové dveře s bezfalcovou zárubní, otočné, pravé 900 x 1970 mm, plné

1 KS



Vnitřní jednokřídlové dřevěné plné dveře otočné pravé

minimální rozměry stavebního otvoru 1000/2030

materiál křídla:

lamino, "dub" sjednotit s dveřmi, které jsou ponechány

zárubeň:

bezfalcová, lamino "dub" sjednotit s dveřmi, které jsou ponechány
zárubeň osazena těsněním z měkčeného PVC
zárubeň do zdiva tl.100mm

kování:

klika - klika, galvanizovaný povrch "bronz" sjednotit s dveřmi, které jsou ponechány
pant pro falcové dveře
wc zámek

STÁVAJÍCÍ DVEŘE V CHODBĚ



Dřevěné bezfalcové dveře s bezfalcovou zárubní, otočné, pravé 800 x 1970 mm, plné

1 KS

dtto T/3

minimální rozměry stavebního otvoru 900/2030, zámek dozický

Místnost N01006



Dřevěné bezfalcové dveře s bezfalcovou zárubní, otočné, pravé 800 x 1970 mm, plné

1 KS

dtto T/4

Místnost N01012