

Příloha rozpočtu-rozepsání položek kpl (kompletní dodávka), do celkového součtu zahrnuto v položkách kpl:

**Dodávka atypických el. rozváděčů**  
**Rozváděč 2R1/1.3**

<i>pol.č.</i>	<i>typ</i>	<i>popis</i>	<i>množ.</i>	<i>m.j.</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
1	RZB-Z-4S96	Rozvodnice pro 96 modulů	1	ks	3 200	3 200
2	MSN 63/3	modulový vypínač 63A/3	1	ks	695	695
3	SLP-275V/4	svodič přepětí T2; 4-P,	1	ks	3 100	3 100
4	25/4/003 A	proudový chránič	3	ks	2 350	7 050
5	LTN 1-P.	modulový jistič 1-P. do 25A	20	ks	185	3 700
6	LTN 3-P. 32, 40A	modulový jistič 3-P. 32, 40A	2	ks	825	1 650
7	LTN 3-P. do 25A	modulový jistič 3-P. do 25A	3	ks	555	1 665
8	10B/1N/003 A	kombinace jistič-chránič	3	ks	1 505	4 515
9	16B/1N/003 A	kombinace jistič-chránič	1	ks	1 720	1 720
<b>součet:</b>						<b>27 295</b>
x 1						
<b>celkový součet:</b>						<b>27 295</b>

## Dodávka svítidel

Ceny včetně zdrojů.

ozn.	typ	popis	výr./dod.	množství	jedn.cena	celkem
A	okna, chodby	LED vestavné do SDK 9W 3000K, vyzařovací úhel 30°, hliníkový bíle lakovaný rámeček, vnitřní leštěný, fasetovaný reflektor pro omezení rušivého oslnění, kalené krycí sklo, průměr rámečku 95mm, vestavný otvor 84mm, IP44	PROFILUX	17	1 590	27 030
A1	recepce	LED vestavné do SDK 18W 3000K, vyzařovací úhel 30°, hliníkový bíle lakovaný rámeček, vnitřní leštěný, fasetovaný reflektor pro omezení rušivého oslnění, kalené krycí sklo, průměr rámečku 125mm, vestavný otvor 115mm, IP44	PROFILUX	2	2 552	5 104
B	zavěšené chodba	LED závěsné, 34,4W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo satín opál mat, bíle lakovaný trubkový závěs, průměr 500mm	PROFILUX	5	11 250	56 250
C	reflektor	Led reflektor vestavný, 26W 3000K, nastavitelný úhel vyzařování 10-65°, stmívatelný onboard, hliníkový korpus bíle lakovaný průměr 85mm	PROFILUX	2	12 368	24 736
D	nasvětlení stěny	LED vestavný profil s reflektory 2x28W 3000K, 8x reflektor s asymetrickou optikou, homogenní nasvětlení stěny díky optice RDB	PROFILUX	1	16 224	16 224
E	lampička recepce	LED lampička stolní, 10W 3000K, libovolně nastavitelné rameno z leštěného hliníku, reflektor z matovaného hliníku, délka ramene: 480+540mm	PROFILUX	2	9 778	19 556
F	zavěšené hala	LED závěsné, 48W 3000K, ocelová bíle lakovaná montura, bílý akrylátový difuzer, opál lesk, průměr 900mm, výška 180mm	PROFILUX	7	23 383	163 681
L	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 120W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 17,3m	PROFILUX	1	7 120	7 120
L1	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 60W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 8,5m	PROFILUX	1	3 414	3 414
L2	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 21W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 3m	PROFILUX	1	1 572	1 572
L3	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 12W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 1,7m	PROFILUX	1	1 050	1 050
N	Nouzové svítidlo s piktogramem	Svítidlo nouzové přisazené, 4W autonomie 4h, plexisklový praporek vč. piktogramu	PROFILUX	2	8 066	16 132
				42	<b>součet:</b>	<b>341 869</b>