



INVESTOR:  MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo nám.9, 601 77 Brno tel. +420 549 491 011 fax. +420 549 491 070 e-mail info@muni.cz www.muni.cz		AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:							
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz		VEDOUcí PROJEKTU:		ING.V.TITL							
SUBDODAVATEL:  JV PROJEKT VH s.r.o. Kosmákova 49, 615 00 Brno tel. +420 545 246 061 fax. +420 545 214 222 e-mail: vitkova@jvprojektvh.cz		HIP:		ING.ARCH.M.ONDRÁČEK							
		ZODPOV.PROJEKTANT:		ING.J.VÍTKOVÁ							
		ARCHITEKT:		ING.ARCH.M.ONDRÁČEK							
		VYPRACOVAL:		ING.Š.POSPÍŠEK							
ČÍSLO ZAKÁZKY:		12 453		DATUM:		01/2012					
STUPEŇ:		DPS		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2011-09-05					
NÁZEV AKCE:						FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY					
OBJEKT:						PF VEVEŘÍ 70					
ČÁST:						A.3.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV VÝKRESU:						TECHNICKÝ STANDARD STAVBY					
ČÍSLO VÝKRESU:				A.3.5.8		REVIZE:		00		MĚŘÍTKO:	

SPECIFIKACE ZTI:

UMYVADLO BEZ BARIÉR PO POSTIŽENÉ 65CM S OTVOREM, BEZ PŘEPADU



Tímto způsobem zajišťujeme starším a handicapovaným osobám možnost samostatného pohybu a využívání sanitárních zařízení. Díky ergonomickým a bezpečným řešením eliminuje tato koupelna ve značné míře pocit bezradnosti a závislosti na třetích osobách. Zaručuje komfort a volnost v situacích, ve kterých si chce každý zachovat intimitu.

Popis:

Barva: bílá

Rozměr: 65x56cm

- s otvorem na baterii
- bez přepadu
- montáž na šrouby
- pro osoby tělesně postižené



SIFÓN PODOMÍTKOVÝ



ODPADNÍ SÍTKO




SPECIFIKACE ZTI:

UMYVADLO 60x46 S OTVOREM PRO BATERII

Popis:

Rozměry: 60x46cm


Barva: bílá



POLOSLOUP

Barva: bílá

Váha: 5kg



SIFON PLASTOVÝ



SPECIFIKACE ZTI:

UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ

Popis:

Podomítková zápachová uzávěrka DN40 pro umyvadla s vyjímatelnou vložkou tvořící zápachový uzávěr, pro přípojovací soupravu DN32

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA Z CHROMOVANÉ MOSAZI

Popis:

Připojovací souprava 5/4" z pochromované mosazi, výškově nastavitelná.

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

BATERIE PRO UMYVADLA, STOJÁNKOVÁ

Popis:


- výška – 152mm
- délka – 108mm
- barva – chrom
- materiál – mosaz
- provedení – umyvadlová stojánková
- keramický mísicí systém
- upevnění páky
- individuálně nastavitelné omezení teploty
- omezení průtoku na 7 l/min
- perlátor
- odtoková souprava s táhlem 1 1/4"
- hodná pro průtokový ohřívač



ROHOVÝ VENTIL

Popis:

- samotěsnící připojovací šroubení
- čelist'ové šroubové spojení o průměru 10 mm
- krytka



SPECIFIKACE ZTI:

BATERIE UMYVADLOVÁ KLINICKÁ PÁKA

Popis:

klinická páka
jednotvorová montáž
průtok 8l/min
perlátor M 24x1
keramická kartuše s omezovačem
pevný výtok
odpadová souprava G 1 1/4
měděné trubky 10mm
rychlomontážní systém

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

WC COMBI


Popis:

Odpad svislý

S hlubokým splachováním 6 l

Provedení: keramické, bílé + úprava Reflex

Obrázek:




SPECIFIKACE ZTI:

WC MÍSA BEZ BARIÉR S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO POSTIŽENÉ , 6L, ZÁVĚSNÁ, 70CM

Popis:

- barva: bílá
- hluboké splachování
- závěsný systém
- 6 l
- pro tělesně postižené a seniory
- hloubka 70 cm
- bez WC sedátka



KLOZETOVÉ SEDÁTKO

Popis:

- tvrdé
- z durotonu
- barva: bílá



SPECIFIKACE ZTI:

URINÁLOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA



Popis:

Barva: bílá

Šířka: 410 mm

Výška: 660 mm

Hloubka: 100 mm



SPECIFIKACE ZTI:

PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM

Popis:

- pisoár, přív. zezadu, odp. dozadu
- automatický radarový splachovač s integrovaným zdrojem pro napájení z elektrické sítě 230V AC
- odpadní sifón 1L, odtok vodorovný
- montážní sada pro upevnění pisoáru na zeď

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO IMOBILNÍ

Popis:

Montážní prvek pro závěsné WC, pro tělesně postižené, ovládání zepředu. S nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka. Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm. Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny, před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem. Pro zabudování do systémové stěny na celou výšku místnosti. Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem. Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem. Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem. Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti. Pro montáž závěsného WC s vyložení > 62 cm. Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům. Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm. Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace. Nevhodný pro zabetonování.

Vlastnosti :

Samonosný prvek. Rám s C-profilem 4/4 cm. Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva modrá. Při montáži na podlahu podpěry o dalších 5 cm zasunutelné. Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75. Rám s otvory 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí. Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování. Splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu. Nastavitelné splachovací množství. Nastavitelné okamžité spláchnutí možné. Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez náradí. Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez náradí a s možností zkrácení bez náradí. Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám. Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez náradí. Možné použít univerzální přípojku, montáž a obsluha bez náradí. Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez náradí. Upevnění odpadního kolena bez náradí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 mm. Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez náradí. Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0 - 20 cm. Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství. Přívod vody zezadu / shora uprostřed. Nastavitelná montážní výška WC, 41 - 46 cm

Technické informace:

Rozsah tlaku vody 0.02 - 1 MPa

Provozní teplota vody max. 25 °C

Start/Stop splachovací množství 6 / 7.5 l

Splachovací množství - výrobní nastavení 6 a 3 l

Velké splachovací množství - rozsah nastavení 6 / 7.5 l

Malé splachovací množství - rozsah nastavení 3 - 4 l

Rozsah dodávky:

Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem

Trubková chránička pro přívod vody

Splachovací koleno


Ochranná zátka

Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor

Souprava pro připojení WC, 90 mm

Odpadní koleno pro WC, PE-HD, 90 mm
Přechodka, PE-HD, 90/110 mm
2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
Upevňovací materiál

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

DŘEZOVÁ NASTĚNNÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM

Popis:

- dřezová nebo umyvadlová
- délka výtokového ramínka 250 mm
- rozteč 100 mm
- váha: 1.33 kg

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ


Popis:

Šířka:425mm

Výška:450mm

Hloubka:500mm

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

Popis:

Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760. Průtok vzduchu pro DN110 dle zkoušek podle EN 12380 činí 37 l/s. Je určen pro přivzdušnění splaškových odpadních potrubí do průtoku vody 3,7 l/s a pro přivzdušnění přípojovacích potrubí do průtoku vod 30 l/sec. Zařazen do třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) a pro použití i pod úrovní vody v zařizovacích předmětech. Další detaily naleznete v aktuálních cenících a odkazech na internetových stránkách.

Obrázek:



SPECIFIKACE ZTI:

KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ OVLÁDANÝ PÁKOU

Použití :

- pro neagresivní provozní kapaliny - teplá a studená voda, pára, benzín, nafta
- konkrétní pracovní látku je možné konzultovat s naším obchodním oddělením

Provedení : 3/8" - 2"

- plný průtok
- závit vnitřní / vnější
- závitové konce, délka závitu dle ČSN ISO 7-1/1996

Provozní teploty a tlaky :

rozsah pracovních teplot : - 10°C až 120°C

(teploty mimo tento rozsah konzultujte s naším obchodním a tech. oddělením)

max. tlak : 3/8" - 1" PN20 1 1/4" - 2" PN 16

Materiálové provedení :

1. tělo : mosaz niklovaná
2. šroub. pouzdro těla : mosaz niklovaná
3. sedlo : PTFE
4. koule : mosaz pochromovaná
5. osa : mosaz niklovaná
6. O-kroužek : EPDM
7. matice : mosaz niklovaná
8. páčka : mosaz niklovaná

Ovládání :

- ruční pákou

Obrázek:

