


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ BUDOVY A

| Č. M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA | STĚNY | PODHLED | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P01.001 | CHODBA | 26,03 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.002 | SKLAD | 11,07 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.003 | SCHODIŠTĚ | 7,20 | Stávající litá terasa | Interiérový nátěr | - | Reprase |
| A.P01.004 | CHODBA | 21,06 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.005 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 2,80 | - | Dilujerové nátěr | - | - |
| A.P01.006 | DEPOZIT | 82,73 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.007 | DEPOZIT | 49,37 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.007a | DEPOZIT | 14,98 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.007b | OPTICKÉ KABELY | 1,42 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.008 | DEPOZIT | 23,79 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.008a | CHODBA | 7,11 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.008b | PŘÍPRAVNA LABORATOŘE | 8,91 | A2 Keramická dlažba kolkovaná nový kobercc | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.009 | KOGNITIVNÍ LABORATOŘ | 24,05 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | přeuf.umyvádeni bez kuloarové zpouze plovoucí dlažba (170x2) |
| A.P01.010 | DEPOZIT | 26,36 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm (4,65mm) (mimo 3.2.01) |
| A.P01.011 | DEPOZIT | 49,32 | A2 Keramická dlažba kolkovaná | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.012 | TRAFOSTANICE | 26,72 | A1 Betonová mazanina protiprašná stěrka | Interiérový nátěr | - | Sokl PU stěrka v 100mm |
| A.P01.012a | ROZVODNA NN - FFMU | 8,14 | Ocelová zdvojená podlaha Ocelová konstrukce | Interiérový nátěr | - | - |
| A.P01.012b | TRAFO 1 - FFMU | 4,76 | A1 Betonová mazanina protiprašná stěrka | Interiérový nátěr | - | Sokl PU stěrka v 100mm |
| A.P01.012c | TRAFO 2 - E.ON | 4,76 | Strojovny beton + A1 betonová mazanina protiprašná stěrka | Interiérový nátěr | - | Sokl PU stěrka v 100mm |
| A.P01.012d | TRAFO 3 - E.ON | 4,76 | Strojovny beton + A1 betonová mazanina protiprašná stěrka | Interiérový nátěr | - | Sokl PU stěrka v 100mm |
| A.P01.012e | ROZVODNA VNNN - E.ON | 15,34 | Ocelová zdvojená podlaha Ocelová konstrukce | Interiérový nátěr | - | - |
| A.P01.013 | CHODBA | 31,28 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.014 | SKLAD | 13,31 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| A.P01.015 | SKLAD | 13,21 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ BUDOVY B1

| Č. M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA | STĚNY | PODHLED | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.P01.001 | SCHODIŠTĚ | 4,37 | Pískobetové terazzo Keramická dlažba | Interiérový nátěr | - | Reprase,Keramická dlažba protiskluzová na madpodestě |
| B1.P01.002 | SKLAD | 8,37 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.003 | CHODBA | 11,22 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | SDK podhled hladký s.v. cca 2650 mm | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.003a | CHODBA | 50,05 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.004 | SKLAD | 9,71 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.005 | DIESELAGREGAT | 25,10 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.005a | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 38,08 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.006 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 59,34 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.007 | CHODBA | 12,42 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.008 | UPS | 8,26 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.009 | TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA | 7,44 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.010 | UVT | 7,44 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.011 | DATOVÉ CENTRUM FF | 15,94 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.012 | SKLAD | 6,69 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.013 | SKLAD | 7,01 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.014 | SPRCHA | 5,96 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr Ker. obklad - odvětrávaný | SDK podhled hladký s.v. cca 2550 mm | Keramický sokl v 100mm |
| B1.P01.015 | SKLAD | 5,94 | A2 Keramická dlažba kolkovaná protiskluzová úprava | Interiérový nátěr | - | Keramický sokl v 100mm |

## POZNÁMKY:

**- STANDARDY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU DETAILNĚJI POPSÁNY V ČÁSTI PD "SPECIFIKACE"**

- BOURACÍ PRÁCE A PROSTUPY PRO INSTALACE ZAHRNUJÍ VEŠKERÉ PRÁCE VČETNĚ OVĚŘENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ V STĚNÁCH, POMOCNÉ KONSTRUKCE, LEŠENÍ, MANIPULACI, DOPRAVU, ULOŽENÍ MATERIÁLU, LIKVIDACI SUTI
- ZPŮSOB BOURÁNÍ BUDE NAVRŽEN DODAVATELEM, VŽDY VŠAK PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM, VYHLÁŠEK A BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, BUDOU DODRŽENY HYGIENICKÉ LIMITY.
- NEBUDE NARUŠEN PROVOZ OBJEKTU ANI AREÁLU. DODAVATELEM BUDOU POUŽITY PŘÍSLUŠNÉ OCHRANNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE. PROSTOR STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE DODAVATELEM ZAJIŠTĚN PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB A BUDE PRŮBĚŽNĚ ZAJIŠŤOVÁN ÚKLID I PO TRASÁCH PŘESUNU MATERIÁLU A SUTI.
- BOURANÝ OTVOR BUDE PROVÁDĚN AŽ PO AKTIVACI PŘEKLADU.
- VRTANÝ PROSTUP BUDE OPATŘEN OCELOVOU CHRÁNIČKOU
- KOBEREC BUDE POKLÁDÁN NA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÍ VRSTVU (KERAMICKÁ DLAŽBA). HRANY KOBERCE BUDOU OŠETŘENY PŘECHODOVOU / NÁŠLAPNOU LIŠTOU.
- SOKL BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ, V MÍSTĚ NOVÉ AKUSTICKÉ PŘEDSTĚNY BUDE DOPLNĚN.,

## PO - POZNÁMKY:

- ⑦ - dveře s požární odolnosti EI 30 DP1 - SC
- ⑧ - dveře s požární odolnosti EW 60 DP1 - C
- ⑨ - dveře s požární odolnosti EW 45 DP1 - C
- ⑩ - dveře s požární odolnosti EI 60 DP1 - SC
- ⑪ - dveře s požární odolnosti EW 60 DP1 - SC
- ⑫ - dveře s požární odolnosti EW 30 DP1 - C
- PK - panikové kování
- ● - dvoukřídlé veře vybaveny přístupovým systémem - pasivní křídlo je během provozu z provozních důvodu trvale uzavřeno (např. pomocí zástrčí)
- ● - pasivní křídlo dveří uzamčeno horní uzamykatelnou zástrčí

| ZNAČKA: | DATUM: | PŘEDMĚT REVIZE: | REVIZI PROVEDL: |
|---|---|---|---|
| REVIZE | | | |

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

| KOOPERACE VE SPEC. PROFESI | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | | IEC fire stop s.r.o. | |
| ZODP. INŽENÝR PROJEKTU | VEDOUCÍ PROJEKTU | ZPRACOVAL | Horní 1110/54, 700 30 Ostrava-Hrabůvka |
| Ing. Aleš Tuček | Ing. Aleš Tuček | Ing. Tomáš Poláček | tel.: +420 595 781 681 |
| | | | tucek@firestop.cz |

IEC fire stop s.r.o. Horní 1110/54, 700 30 Ostrava-Hrabůvka tel.: +420 595 781 681 e-mail: tucek@firestop.cz

© Práva autorská, v.s.o., autor návrhu, projektu, řešení výše popsaného celku a jeho částí (dále jen „dílo") náleží výhradně autorovi, společnosti PELČÁK partner, s.r.o. Toto dílo nesmí být užito (dále jen „užití") bez souhlasu autora jakýmkoli způsobem nebo formou, a to zejména, nikoli však výlučně, kopírováním, zásahy do díla, jeho změnou, úpravou, sdělováním třetím osobám, rozmnožováním nebo šířením. Porušení autorských práv může vyvolat občanskoprávní, správní, trestní a jiné právní následky.

| AUTOR: | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ZPRACOVAL: | KONTROLA: |
|---|---|---|---|
| prof. Ing. arch. Petr Pelčák | Ing. Rastislav Balog | - | - |

PELČÁK a PARTNER ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Nerudová 29, Hlavní 17, Brno 602 00 CZ tel.+420 545 210 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

| STAVEBNÍK: | MÍSTO STAVBY: | | |
|---|---|---|---|
| Masarykova univerzita Zerotínovo námští 9, 601 77 Brno | Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno | | |
| HLAVNÍ ZAKÁZKY: CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD KOGNITIVNÍ LABORATOŘE | | ZAKÁZKA ČÍSLO: | 107 |
| STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | DATUM: | ÚNOR 2015 |
| OBJEKT: KOGNITIVNÍ LABORATOŘ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ | | MĚŘÍTKO: | 1 : 200 |
| ČÁST - PROFESE: D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | | PANĚ | |
| ČÁST: PŮDORYS 1.PP | | ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: | D.1.3.2.01 |