

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD

Předmětem řešení dokumentace je úprava stávajících místností pro kognitivní laboratoře Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Jedná se hlavně o zařízení mobiliářem a technologiemi, dotčené budou i technické zařízení budovy týkající se daných místností – viz dílčí PD profesí. Budou provedeny i drobné stavební úpravy.

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

Místnosti 1.PP objektu A

- budou vyměněny dveře vstupní do místnosti A.P01.009 za dveře akustické (viz Specifikace)
- budou vytvořeny nové dveře do sousední místnosti A.P01.010 – bude vybourán otvor do příčky z keramických tvárnic, vložen keramické překlad a osazeny dveře dle Specifikací.
- Na okenní otvor bude osazena roleta typu black-out (viz Specifikace)
- Na stávající nášlapní stávající vrstvu (keramická dlažba) bude položen koberec – viz Specifikace
- Bude osazeno nové umyvadlo – viz PD ZTI
- Přípravná laboratoře (pracoviště operátora) bude od přilehlé chodby odděleno zámečnickým prvkem – posuvnou stěnou – podrobnosti viz Specifikace a výkresová část PD
- Další zásahy související s technickým vybavením budovy jsou popsány v příslušné části PD profesí

Místnosti 3.NP objektu B2

- Z důvodu požadované variability prostoru budou osazeny mobilní příčky (viz specifikace a výkresová dokumentace - schéma), předsíňka bude odčleněna příčkami pevnými, stejného systému jako přilehlé příčky mobilní
- V místě možných pozic mobilních příček bude akusticky přerušena i vzduchová mezera zdvojené podlahy, prostor snížených kolejnic bude opláštěný a akusticky předělený
- Výška kolejnic zohledňuje rozvody technologií nad úrovní posuvných příček
- Kotvení do stropu je s ohledem na chlazené betonové jádro (BKT) možné pouze 30mm do hmoty betonu. Pro posuvné příčky je případně možné vytvořit pomocnou zámečnickou konstrukci kotvenou do zdí. Řešení záleží od rozhodnutí dodavatelem je ale nutno konzultovat se statikem objektu.
- Dodavatelem mobilních příček bude vypracována dílenská dokumentace včetně detailů, která bude předložena AD ke chválení, materiálové řešení bude odsouhlaseno vzorkováním
- Na okenní otvory bude osazena roleta typu black-out (viz Specifikace)
- Na stávající nášlapní vrstvu (přírodní lino na rozebírací zdvojené podlaze) bude položen koberec – viz Specifikace
- Další zásahy související s technickým vybavením budovy jsou popsány v příslušné části PD profesí