

Stroje pro nadzvedávání kobercového vlasu

Motor pohonu	½ koňské síly
Vakuový motor	½ - 1 ¼ koňské síly
Šířka kartáče	cca 100mm, spirály, celková šířka 400mm – rostlinná náplň nebo nylon
Nastavení kartáče	samočinné

Stroje pro aplikaci suchého extrakčního činidla

Příkon	2-8 ampérů 220/240 V
Motor	200 W
Dvoukartáčový systém	Protiběžný pohyb
Šířka kartáče	250mm-500mm
Otáčky kartáče	400 ot/min

Stroje pro horkovodní extrakci

Příkon	10-15 ampérů 220/240 V
Vakuový motor	1500 W
Druh vakua	třístupňový, obtok
Vakuová přísavka	300mm-500mm
Zdvih vody	2.5m-3.5m při 100 CFM
Přívod kapaliny	2 l / min při 50-100 PSI
Nádrže na roztok	15 litrů a více jak pro roztok, tak i pro regeneraci
Kartáčový motor	90 W, 1/8 koňské síly
Šířka kartáče	250mm-450mm, se 4 řadami nylonových štětín ve tvaru V

Systémy krystalického šamponu

Suchý extraktor a krystalický šampon	
Výkon	2-8 ampérů
Šířka	305mm-559mm
Kartáče (2)	250-500mm
Otáčky kartáče	400 ot/min

Kotoučové čistící stroje/rotační podlahové čistící stroje

Motor pohonu	min. ¼ koňské síly
Velikost	432mm x 508mm
Otáčky	max. 175 ot/min
Druh kartáče	Pad driveru
Poznámky	Nepřekračujte 175 ot/min
Čistící pady	Absorpční 100% bavlna

Poznámka: Veškeré výše uvedené zařízení musí být schváleno CE a musí být v souladu s předpisy EU.

RŮZNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY

VÝMĚNA KOBERCOVÝCH ČTVERCŮ

Kobercové čtverce, které se velmi zašpinily nebo poškodily, se mohou vyměnit z rezervních zásob. Poškozený kobercový čtverec je možno odstranit vsunutím ostří nože pod jeden roh a odloupením tohoto čtverce od podlahy.

Při výměně kobercových čtverců je třeba zajistit, že kobercová vlákna na čelních stranách okolních kobercových čtverců budou svisle vykartáčována, a že náhradní kobercový čtverec bude opatrně umístěn tak, aby nedošlo k tomu, že by vlákna kobercového vlasu uvízla ve spojkách.

Kobercové čtverce použité z rezervních zásob budou mít pravděpodobně novější vzhled než čtverce vyměňované. Jestliže se použijí náhodné designy InterfaceFLOR, doporučuje se použít nesměrovou metodu instalace, a staré a nové kobercové čtverce potom pravděpodobněji budou zcela vizuálně integrovány v rámci podlahového designu.

V jiných pásmech mohou být jakékoliv nové kobercové čtverce nápadné. Pokud k tomu dojde, měly by se nové kobercové čtverce nainstalovat v méně viditelných oblastech.

Při jakémkoliv podlahovém materiálu je třeba se řídit doporučenými pokyny k instalaci.

ZDVOJENÉ ROZEBIRATELNÉ PODLAHY

Měl by se kontaktovat příslušný výrobce zdvojených podlah za účelem zjištění jeho doporučení ohledně čištění koberců s ohledem na metody a postupy, jež jsou doporučeny v tomto návodu. Obecně se dává přednost metodám a postupům aplikujícím nízkou vlhkost.

Kontaktujte nás

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte prosím příslušné oblastní prodejní centrum InterfaceFLOR nebo navštivte naše webové stránky na www.interfaceflor.eu

ProInterier s.r.o.

Power Office House, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha 5
IČO: 47122374, DIČ: CZ47122374
REGISTRACE: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, C, 13413