

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Název:	Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Sídlo:	Ama Nováka 1, 602 00 Brno
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
Zastoupen:	prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické fakulty
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město, č. ú.: 85636621/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Ivo Jurtík, tajemník Filozofické fakulty, tel. č.: 549 49 1502, e-mail: Ivo.Jurtik@phil.muni.cz.

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

Obchodní firma/název/jméno:	OLMAN SERVICE s. r.o.
Sídlo:	Jakuba Obrovského 228/1a,
IČ:	262 93 102
DIČ/VAT ID:	CZ26293102
Zastoupen:	Bc. Martinem Olejářem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 42257
Bankovní spojení:	2110605800/2700
Kontaktní osoby:	Martin Kohut, tel. č.: 739 022 477, e-mail: martin.kohut@olman.cz Lucie Bártová, tel. č.: 734 346 466, e-mail: bartova@toka.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelům také „smluvní strany“)

- 3) Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem Dodávka interiérového vybavení pro projekt CARLA – 2. etapa (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), rozhodl o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. V souladu s § 82 ZVZ tak zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- 4) Účelem této smlouvy je pořízení interiérového vybavení a orientačního systému v budovách A, B1 a B2 v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, a její instalace, resp. montáž, tak aby mohla spolehlivě plnit svůj účel.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) zaměření skutečného stavu místa provedení díla dle čl. V. smlouvy, ověření rozměrů interiérového vybavení, tj. zejména stolového nábytku, sedacího nábytku, skříňového nábytku a ostatního interiérového vybavení včetně nestandardních kusů, orientačního systému (dále také jen „interiérové vybavení“), a po dohodě s objednatelem provedení případných drobných úprav jeho rozměrů dle jeho skutečného umístění tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem místa provedení díla,
 - c) zpracování výrobní dokumentace interiérového vybavení včetně orientačního systému, která bude sloužit pro výrobu (výrobní dokumentace) a instalaci (výkresy dispozičního řešení půdorysů), včetně jejího projednání a schválení objednatelem a generálním projektantem stavby CARLA, koordinace projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla,
 - d) vzorkování všech prvků interiérového vybavení, vzorkování bude prováděno na adrese stavby Ama Nováka 1, Brno,
 - e) zhotovení interiérového vybavení; množství, jakost a provedení interiérového vybavení jsou vymezeny zejména Technickou specifikací díla, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, kompletace interiérového vybavení z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného interiérového vybavení s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností), veškerá elektrická, zdravotnická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla, měřicí protokoly datových rozvodů
 - f) zpracování ostatní technické dokumentace ve smyslu ČSN 91 0000 Nábytek – názvosloví a všech platných technických norem souvisejících s provedením díla,
 - g) provedení předprovozních testů, testů únosnosti regálové knihovnické police ve volném výběru, dodání certifikátu o minimální únosnosti včetně dodání štítků s označením,
 - h) vypracování seznamů položek interiérového vybavení dle níže stanovených požadavků objednatele,
 - i) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku zejména v místě provedení díla v průběhu jeho provádění,
 - j) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě interiérového vybavení (provozních manuálů) v českém jazyce a zaškolení jeho obsluhy,
 - k) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě interiérového vybavení a materiálů, výrobků a dalších věcí, které byly zpracovány při provádění díla (dále také jen „zpracované věci“), s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - l) provádění průběžného úklidu všech míst a prostorů dotčených prováděním díla,
 - m) předvedení způsobilosti interiérového vybavení sloužit svému účelu a
 - n) předání díla objednateli.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) je výlučným vlastníkem veškerých věcí, které použije pro provedení díla a které se stanou součástí díla,

- b) veškeré věci, které použije pro provedení díla a které se stanou součástí díla, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že splní veškeré požadavky objednatele stanovené touto smlouvou zejména na jakost a provedení interiérového vybavení, že interiérové vybavení nebude mít žádné vady a že bude mít jakost a užité vlastnosti zhotovitelem popisované nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užité vlastnosti obvyklé, které budou odpovídat účelu, pro který se interiérového vybavení tohoto druhu obvykle používá.
- 4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.

III.

Podmínky provádění díla a dalších závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Zhotovení interiérového vybavení

Zhotovením interiérového vybavení se pro účely této smlouvy rozumí výroba či jiné opatření interiérového vybavení jakož i veškerých zpracovaných věcí, jejich doprava na místo provedení díla, provedení jejich vybalení, kontroly a

- a) provedení instalace interiérového vybavení, tj. jeho usazení a napojení na zdroje, zejména k elektrickým, slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodům vody, plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, je-li plný provoz interiérového vybavení podmíněn takovým připojením; nebo
- b) provedení montáže interiérového vybavení, tj. zejména sestavení interiérového vybavení z jednotlivých zpracovaných věcí, jeho usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce apod. Osazení provede na místo dle schválených výkresů dispozičního řešení;

Zhotovitel provede rovněž odzkoušení a ověření správné funkčnosti interiérového vybavení, případně jeho seřízení, revize včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která napojení na zdroje prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby interiérové vybavení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

3) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

4) Zpracované věci

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

5) Pověřená osoba

- a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále také jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývajících z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

6) Výrobní dokumentace

- a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 20 (slovy: dvaceti) dnů po termínu zahájení ve smyslu čl. IV. odst. 2) smlouvy, předat objednateli výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace může být předkládána objednateli ke schválení po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí.
- b) Výrobní dokumentace bude zpracována tak, aby byl objednatel na jejím základě schopen jednoznačně ověřit, zda interiérové vybavení, které zhotovitel k provedení díla hodlá použít, vyhovuje požadavkům objednatele uvedeným v této smlouvě zejména na jeho jakost a provedení. Součástí výrobní dokumentace bude schéma dispozičního řešení, které bude zpracováno ve vazbě na aktuální zaměření skutečného stavu místa provedení, bude z něho zřejmé správné rozmístění interiérového vybavení včetně orientačního systému dle výkazu výměr po jednotlivých místnostech.
- c) Zhotovitel bude v průběhu zpracování výrobní dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s objednatelem.
- d) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí výrobní dokumentace sdělí zhotoviteli, zda je způsobilá k provedení díla. Bude-li výrobní dokumentace nezpůsobilá k provedení díla, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracována a následně bude předložena k opětovnému schválení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel nesmí před schválením výrobní dokumentace plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s touto dokumentací.

7) Seznamy položek interiérového vybavení

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat objednateli

- a) do 10 (slovy: deseti) dnů po termínu zahájení seznam položek interiérového vybavení (kusů, nikoli jednotlivých prvků) v členění na položky investiční a neinvestiční dle položkového rozpočtu díla ve smyslu čl. VI. odst. 4) smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami,
- b) ke dni předání díla seznam položek interiérového vybavení (kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost ve smyslu čl. V. odst. 1) smlouvy dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) a včetně DPH s rozlišením položek interiérového vybavení hrazených z investičních a neinvestičních zdrojů.

8) Vzorkování

- a) Objednatel nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dní po termínu zahájení sdělí zhotoviteli, u jakého interiérového vybavení požaduje provedení vzorkování dle tohoto odstavce.
- b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne schválení výrobní dokumentace objednatelem předloží zhotovitel objednateli vzorky interiérového vybavení, které k provedení díla hodlá použít (dále také jen „vzorky“).
- c) Vzorky budou předloženy na adrese: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem; v opačném případě není objednatel povinen vzorky převzít.
- d) Objednatel bude mít možnost na předložených vzorcích ověřit, zda vyhovují požadavkům objednatele uvedeným v této smlouvě, zejména na jakost a provedení interiérového vybavení. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu barevnosti povrchů a potahů uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

e) Posouzení a schválení vzorku

Posouzení vzorků provede objednatel do 5 (slovy: pěti) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům uvedeným v této smlouvě, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) dní k novému posouzení a schválení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- f) Současně se vzorky předloží zhotovitel atesty, certifikáty či prohlášení o shodě interiérového vybavení a zpracovaných věcí s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, zejména: ČSN 91 0000 Nábytek – názvosloví, ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - Technické požadavky ČSN 91 0015 Nábytek. Čalouněný nábytek. Základní ustanovení, ČSN 91 0100 Nábytek. Bezpečnostní požadavky. ČSN 91 0601 Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky ČSN 91 0604 Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky, ČSN EN 1335-1 Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů, ČSN EN 1335-2 Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky, ČSN EN 1335-3 Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení, ČSN EN 717-7 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou, ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy, ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek. Nesplnění této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.
- g) Smluvní strany sjednávají, že interiérové vybavení, kterým zhotovitel plní závazek provést dílo, musí jakostí a provedením, zejména co do použitých materiálů a funkčních vlastností, odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení interiérového vybavení odlišně, nikoli však rozpomě, musí interiérové vybavení odpovídat smlouvě i vzorku.
- h) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce požadavky objednatele uvedené v této smlouvě, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

9) Součinnost s ostatními dodavateli objednatele

- a) Zhotovitel bere na vědomí, že má povinnost postupovat v průběhu dodávky a především při montáži tak, aby nebyly narušeny záruky předchozího dodavatele prvků interiéru, v nezbytných případech s ním bude konzultovat způsoby montáže, tak aby tato nemohla být příčinou nebo záminkou pro vypovězení záruky.
- b) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s případnými dalšími dodavateli objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.
- c) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na dodavatele objednatele ve smyslu předchozích písmen.
- d) Zhotovitel si musí být vědom, že montáž bude probíhat v budovách s výukou a činnosti akademických pracovníků a bude postupovat tak, aby tyto činnosti nenarušoval.
- e) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele.

10) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Objednatel je oprávněn v průběhu zhotovování interiérového vybavení provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách, příp. v prostorách subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

- c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 15 (slovy: patnáct) pracovních dní a v době montáže interiérového vybavení alespoň každých 5 (slovy: pět) pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatel ke kontrole provádění díla vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem provedení kontroly, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a musí mít písemnou formu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- g) O výsledcích kontrol, při kterých objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádění díla dle tohoto odstavce provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly provádění díla objednatel je považováno za podstatné porušení smlouvy.

11) Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
- b) Doklad o odborné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou kvalifikaci, nebo si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.

12) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- g) Zaměstnanci případně subdodavatelé dodavatele budou mít povinnost v době montáže být zřetelně označeni, tak aby je bylo možné již na první pohled odlišit od zaměstnanců a návštěvníků FF MU (např. vesty s označením firmy)

13) Elektrická energie a voda pro provádění díla

Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie a vody (dále jen „energie“) na místo provedení díla.

14) Možnost pověřit realizaci části díla subdodavatele

- a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel však odpovídá za provádění části díla subdodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.

15) Odvoz a likvidace odpadů; závěrečný úklid

Zhotovitel se zavazuje

- a) odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou vyhláškou statutárního města Brna a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,
- b) provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.

16) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

IV.

Lhůta pro provedení díla

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato.

2) Zahájení provádění díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla termínem zahájení. Termínem zahájení se rozumí první pracovní den po podpisu smlouvy.

3) Harmonogram provedení díla

- a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů po termínu zahájení, předat objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“).
 - b) Provedení díla bude v harmonogramu rozpracováno po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. II. odst. 2) písm. b) až n) smlouvy.
 - c) Zhotovitel bere na vědomí, že závazek provést dílo bude primárně splněn ve vztahu k interiérovému vybavení souvisejícímu se stavbou, tj. zejména interiérové vybavení napojené na technické instalace (např. elektroinstalace, vzduchotechnika, vodoinstalace, apod.).
 - d) Objednatel do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně bude předložen k opětovnému schválení objednateli. Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení provádění ostatních prací ke splnění závazku provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem. Za harmonogram zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu.
 - e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
- 4) Dokončení díla**
- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost interiérového vybavení sloužit svému účelu (dále také jen „předvedení způsobilosti interiérového vybavení“). Způsobilost interiérového vybavení bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. II. odst. 2) písm. a) až l) této smlouvy.
 - b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky dle čl. II. odst. 2) písm. a) až l) této smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti interiérového vybavení. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní před termínem předvedení způsobilosti interiérového vybavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti interiérového vybavení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele díla.
 - d) Po předvedení způsobilosti interiérového vybavení zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla.
 - e) Na termín montáže prvků skříňového nábytku označeného v popisu Výkazu výměr jako nadstavba, pokud jej nebude možné realizovat spolu s ostatní dodávkou (z důvodu zpoždění na straně předchozího dodavatele interiéru – nezbytné zpevnění skříňového nábytku, na který budou nástavby umístěny), bude dohodnut dodatečný termín.
- 5) Předání a převzetí díla**
- a) Termín předání díla**
Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli do 120 (slovy: stovaceti) dnů ode dne termínu zahájení. Prodlení zhotovitele s termínem předání díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
 - c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele interiérového vybavení.
 - d) O průběhu předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména následující:
 1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
 3. seznam položek interiérového vybavení dle čl. III. odst. 7) písm. b) smlouvy,

4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě interiérového vybavení a zpracovaných věcí s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány v souladu s čl. III. odst. 8) písm. f) této smlouvy,
 5. protokoly o revizích,
 6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě interiérového vybavení (provozní manuály) v českém jazyce, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy interiérového vybavení potvrzené objednatelem,
 7. termín, od kterého počínají běžet záruční doby,
 8. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá,
 9. příp. výhrady k provedení díla, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami (dále jen „vady“), a
 10. datované podpisy smluvních stran.
- e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle zhotovitel.
- f) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do protokolu o předání a převzetí díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí díla soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Vady budou odstraněny nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno jinak.
- g) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- h) Je-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v protokolu o předání a převzetí díla u podpisu objednatele.
- i) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
- 6) Vykližení místa provedení díla**
- Zhotovitel se zavazuje, že do 3 (slovy: tři) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí místo provedení díla. Místo provedení díla je vyklizeno tehdy, pokud
- a) byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
 - b) byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
 - c) byl proveden závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.
- 7) Předávání díla po částech**
- Smluvní strany mohou na výzvu objednatele sjednat předávání a přejímání díla po ucelených částech. Předávání díla po ucelených částech se bude řídit obdobně ustanoveními této smlouvy o dokončení a předání díla.
- 8) Prodloužení termínu předání díla**
- Termín předání díla může být přiměřeně prodloužen
- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
 - b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
 - c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,

- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužený termín předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednán dodatkem k této smlouvě.

- 9) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 20:30 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 12 hodin za jeden pracovní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 8) písm. a) tohoto článku.

V.

Místo provedení díla

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla jsou budovy A, B1 a B2 Masarykovy univerzity, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno (dále také jen „místo provedení díla“; jednotlivé místnosti, kde bude dílo provedeno, dále také jen „místnosti“). V podrobnostech k místu provedení díla, resp. k jednotlivým místnostem, viz přílohu č. 1 smlouvy.

- 2) Objednatel předá zhotoviteli na jeho žádost místo provedení díla v souladu s harmonogramem. Zhotovitel se zavazuje místo provedení díla od objednatele převzít.
- 3) Místo provedení díla bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

4) Protokol o předání a převzetí místa provedení díla

O předání a převzetí místa provedení díla vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V protokolu o předání a převzetí místa provedení díla budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání místa provedení díla předány. Za den předání místa provedení díla bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí místa provedení díla smluvními stranami.

5) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytne zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožní zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopno řádně provést ve smluveném termínu předání díla.

VI.

Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce a činí **1 979 961,84 Kč bez DPH** (slovy: **jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc devět set šedesát jedna koruna a osmdesát čtyři haléřů bez DPH**).
- 2) **Daň z přidané hodnoty**
Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, příp. i na další s tím související závazky, a které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.
- 3) Datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) je den převzetí díla.
- 4) **Oceněný Souhrnný výkaz výměr**
Rekapitulace ceny díla a podrobný popis ceny díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako oceněný Souhrnný výkaz výměr (dále i „rozpočet“), který vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených objednatelem pro realizaci zakázky a projektové dokumentace interiéru předaných objednatelem zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka interiérového vybavení pro projekt CARLA – 2. etapa“.
- 5) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že oceněný Souhrnný výkaz výměr je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek oceněného Souhrnného výkazu výměr, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky oceněného Souhrnného výkazu výměr, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.
- 6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení oceněného Souhrnného výkazu výměr.
- 7) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. Cena díla tak obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na zhotovení interiérového vybavení a zpracovaných věcí, náklady na jejich dopravu na místo provedení díla, náklady na pracovní sílu, stroje, dopravu pracovní síly i strojů, pomocná zařízení, řízení a administrativu, dodavatelskou a inženýrskou činnost, přípravu dokumentace k dílu, poplatky, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce ve vicesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, zajištění a provádění zkoušek, dočasná omezení a opatření požadovaná objednatelem z důvodu zachování a nerušení jeho běžného provozu a chodu, zajištění podmínek pro plnění díla, veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 8) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
 - a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
 - b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
 - c) při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do ceny díla řádně přezkontroloval,
 - d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

VII.

Platební podmínky

- 1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny díla za každou část jejím provedením. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
- 2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktura“).
- 3) **Fakturace**

Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto:

- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat faktury objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno řádné předání a převzetí díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
- b) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- c) Faktury budou vystavovány v souladu s oceněným Souhrnným výkazem výměr, samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků objednatele.

d) Náležitosti faktur

Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na fakturách uvádět větu: „Daň odvede zákazník“,
 2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení lhůty splatnosti,
 4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele,
 5. uvedení předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
 6. Přílohou každé faktury bude soupis fakturovaného plnění (dále také jen „soupis“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Soupis bude zhotovitelem zpracován alespoň ve struktuře a podrobnostech odpovídajících rozpočtu.
- e) Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí díla a doručit ji do sídla objednatele do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od data jejího vystavení.
 - f) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne, na nějž připadá DUZP, příp. ode dne jejich vystavení, byla-li faktura vystavena později než v den, na nějž připadá DUZP.
 - g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30 denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.
 - h) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z tohoto plynoucí nese zhotovitel.

VIII.

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež se na díle vyskytnou v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby a
 - c) jež se na díle vyskytnou v záruční době.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smlouvené záruční doby:
 - a) má a bude mít interiérové vybavení vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) se interiérové vybavení hodí a bude hodit k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se interiérové vybavení tohoto druhu obvykle používá,
 - c) interiérové vybavení odpovídá a bude odpovídat jakostí a provedením vzorku, byla-li jakost nebo provedení určeno podle vzorku,
 - d) je interiérové vybavení v odpovídajícím množství,
 - e) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.
- 4) Záruční doba na dílo činí **60 (slovy: šedesát) měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
- 5) Pro komponenty díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle odst. 4) tohoto článku. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
- 6) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle odst. 4) a 5) tohoto článku běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 7) **Reklamáce vad díla**
 - a) Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví nebo které objednatel zjistí v období mezi předáním díla a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele kdykoli po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklámace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:
 1. identifikační údaje zhotovitele,
 2. identifikační údaje objednatele,
 3. identifikaci díla,
 4. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
 5. způsob, jakým požaduje vadu díla odstranit.Neuvede-li objednatel, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.
 - b) **Práva objednatele, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. Smluvní strany sjednávají, že porušení smlouvy je podstatné zejména tehdy, není-li interiérové vybavení z důvodu vzniku či existence vady schopno plného provozu.

c) Práva objednatele, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k nepodstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

- d) Došlo-li vznikem či existencí vad na díle u totožné položky interiérového vybavení 3x (slovy: třikrát), byť k nepodstatnému, porušení smlouvy, je objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí 3. (slovy: třetí) a každé následující vady na díle u takové položky uplatnit rovněž nároky uvedené v písm. b) tohoto odstavce.
- e) Došlo-li vznikem či existencí vad na díle v rámci záruční doby 6x (slovy: šestkrát), byť k nepodstatnému, porušení smlouvy, je objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí 6. (slovy: šesté) a každé následující vady na díle uplatnit rovněž nároky uvedené v písm. b) tohoto odstavce.
- f) Uplatnění nároků dle písm. b) a c) tohoto odstavce objednatelem jakož i jejich vykonání ze strany zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- g) Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

8) Prověření reklamace zhotovitelem

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto smlouvou.
- b) I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Pokud zhotovitel reklamaci neuznává, bude její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

9) Lhůty pro odstranění vad

- a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 8) písm. b) tohoto článku započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.
 - b) Reklamovanou vadu dle odst. 8) písm. b) tohoto článku se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace.
 - c) Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace.
- 10) Objednatel se zavazuje, že při odstraňování vad poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro to, aby byly vady v souladu s touto smlouvou řádně a včas odstraněny. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

je zhotovitel zejména povinen interiérové vybavení, jehož vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě provedení díla a po provedení opravy je opět v místě provedení díla předat objednateli.

- 11) O odstranění reklamované vady vypracuje zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a jak a kdy byla vada odstraněna.
- 12) Reklamoval-li objednatel zhotoviteli vadu oprávněně, neběží záruční doba vadného interiérového vybavení ode dne doručení reklamace zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna.
- 13) Zhotovitel neodpovídá za vady, které
 - a) vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele.
- 14) V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle odst. 9) tohoto článku nebo pokud zhotovitel odmítne vadu odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

15) Záruční servis

Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky za jakost díla. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku interiérového vybavení, při níž provede základní servisní úkony, zejména:

- a) seřízení všech pohyblivých částí interiérového vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky,
- b) kontrolu povrchů pracovních desek a hran, a jejich případnou opravu.

IX.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od termínu zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 1.000.000,- (slovy: jeden milion) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
- 2) Nesplnění závazků odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč.

- 2) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 (slovy: nula celá jedna desetina) % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 3) Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení ještě další smluvní pokuty ve výši 0,1 (slovy: nula celá jedna desetina) % z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení.
- 4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v protokolu o předání a převzetí díla ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 3.000,- (slovy: tři tisíce) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Odst. 5) tohoto článku se nepoužije.
- 5) Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.500,- (slovy: tisíc pět set) Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, u které může objednatel uplatnit práva dle čl. VIII. odst. 8) písm. b) smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty v dvojnásobné výši.
- 6) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provedení díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 6) smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nula celá pět setin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
 - a) 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- (slovy: pět set) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla ve formě srážky z této ceny.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 11) Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejímu uhrazení, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší, a to na účet uvedený ve výzvě.

XI.

Zánik závazků

- 1) Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

- 2) Objednatel je oprávněn závazky z této smlouvy vypovědět písemnou výpovědí zaslanou zhotoviteli v těchto případech:
 - a) dojde byť k nepodstatnému porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, které zhotovitel v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
 - b) zhotovitel nebude ani přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele učiněné v souladu s touto smlouvou.
- 3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele.
- 4) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
- 5) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 6) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

XII.

Dodatky a změny smlouvy

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 2) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XIII.

Důvěrné informace

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
 - c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.

- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinnosti podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ.
- 5) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 6) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XIV.

Závěrečná ujednání

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Technická specifikace díla a
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný Souhrnný výkaz výměr.Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIV. smlouvy přednost před ustanoveními obou příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy s touto prioritou, (dáno pořadovým číslem, kde 1 je nejvyšší):
- 4) Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě stanoveny v kalendářních dnech.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 8) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje:
 - a) archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně

převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;


- b) zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
 - c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
 - d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z ceny díla. Má-li subdodavatel zhotovitele formu akciové společnosti, je zhotovitel povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií takového subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede zhotovitel vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 (slovy: deset) % základního kapitálu;
 - e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.
- 9) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 10) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 11) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 13.4.2016

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.,
děkan Filozofické fakulty,
za objednatele

V Brně dne 6.4.2016

Bc. Martin Olejář,
jednatel OLMAN SERVICE s. r. o.,
za zhotovitele



Příloha č. 1 – Technická specifikace díla
(projektová dokumentace) na CD

SEZNAM PŘÍLOH

I.01 Průvodní a technická zpráva

I.02 Specifikace a technické podmínky

I.03 Výkaz výměr

Technická specifikace díla následuje po tomto listu.

Příloha č. 2 – Oceněný Souhrnný výkaz výměr

Oceněný Souhrnný výkaz výměr následuje po tomto listu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO KVALITY BUDOUCNOSTI



© Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být výjimečně zveřejněn, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora posílyvat žádné třetí osobě.

Tento dokument je součástí projektu, který je financován z prostředků Evropské unie a České republiky. Jeho obsahem je pouze informace a nevytváří právní závazek.

AUTOR	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL	PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ tel.: +420 545 216 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. Lenka Vořechovská	Ing. arch. Lenka Vořechovská	Ing. arch. Miroslava Zedraňkové	
STAVEBNÍK Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno		MÍSTO STAVBY: Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno		
NÁZEV ZAKÁZKY CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno				ZAKÁZKA ČÍSLO 064
STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKU INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ STAVBY - 2. ETAPA				DATUM ZÁŘÍ 2016
OBJEKT BUDOVA A, B1, B2				MĚŘITKO -
ČÁST - PROFESÍ PROJEKT INTERIÉRU				PARÉ
DOKUMENT - VÝKRES				
SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY				ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE 1.02

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

č.p.	STOLY		číslo strany
001	SP1	Stůl pracovní tvaru L, ořechová dýha	1
002	SP3	Stůl pracovní, šedý laminát	2
003	SP4-POD	Ocelová podnož k pracovní desce 1000x600mm	3
004	SP5	Stůl výškově stavitelný	4,5
005	SP6	Stůl pracovní, dub masiv	6
006	X03	Stolek pod psací stroj, ořechová dýha	7
007	X04	Stůl pro kompletaci, ořechová dýha	8
008	KF1	Stůl konferenční kruhový, ořechová dýha	9
009	SKL	Skleněná tabule pro překrytí stolové desky	10
č.p.	LAMPY		číslo strany
010	I1	Stolní lampa	11
č.p.	KONTEJNERY		číslo strany
011	K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	12
012	K2	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, šedý laminát	13
č.p.	SEDACÍ NÁBYTEK		číslo strany
013	PZ1	Pracovní židle otočná výškově stavitelná, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	14
014	JZ1	Jednací / přisedová židle	15
015	KK1	Konferenční křeslo	16
016	KK2	Pohovka	17
č.p.	SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK		číslo strany
017	A	Skříň s plnými dveřmi, ořechová dýha	18
018	AN	Skříň s plnými dveřmi – nadstavba, ořechová dýha	19
019	B	Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha	20
020	Ba	Skříň s prosklenými dveřmi, šedý laminát	21
021	BaN	Skříň otevřená bez příčky – nadstavba, šedý laminát	22
022	C1	Skříň otevřená bez příčky, ořechová dýha	23
023	C2	Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha	24
024	C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	25
025	C2a	Skříň otevřená s příčkou, šedý laminát	26
026	C2aN	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, šedý laminát	27
027	X08	Skříň na velké formáty knih, ořechová dýha	28
028	KUCH	Kuchyňka, ořechová dýha	29,30
029	SS1	Skříňová sestava atypická, lak slonová kost	31
030	SK_P1	Jednoduchá police (pro skříň typu A), ořechová dýha, vč. podpěrek	32
031	SK_P2	Jednoduchá police (pro skříň typu C2), ořechová dýha, vč. podpěrek	33
č.p.	VYBAVENÍ KNIHOVNY		číslo strany
032	KN1	Regál knihovní	34
033	KN2	Opláštění instalační šachty	35,36
034	KN3	Police nad vstupní dveře	37
035	KN4	Krycí dvířka rozvaděče	38
č.p.	PODNOŽKY		číslo strany
036	POD	Podnožka	39
č.p.	ODPADKOVÉ KOŠE		číslo strany
037	OK1	Odpadkový koš	40

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

č.p.	PODSTAVEC	číslo strany
040	PODSTAV Podstavec sochy	41
č.p.	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	číslo strany
041	IB Orientační systém – označení budov + označení učeben	42,43,44,45
042	IK Orientační systém – rozcestník budov ve výtahu	46,47
043	IV Orientační systém – rozcestník kateder při vstupu do budov	48,49
044	IP Orientační systém – polep dveří	50
045	IM Orientační systém – označení místností	51,52

VÝKRESOVÁ ČÁST

028	KUCH	Kuchyňka, ořechová dýha	
029	SS1	Skříňová sestava atypická, lak slonová kost	54
		Schéma rozmístění prvků orientačního systému – 1.PP	55
		Schéma rozmístění prvků orientačního systému – 1.NP	56
		Schéma rozmístění prvků orientačního systému – 2.NP	57
		Schéma rozmístění prvků orientačního systému – 3.NP	58
		Schéma rozmístění prvků orientačního systému – 4.NP	59
		Schéma rozmístění prvků orientačního systému – 5.NP	60
			61

Stůl pracovní tvaru L, ořechová dýha

SP1

Rozměry a konstrukce:

Základní pracovní stůl o rozměru pracovní desky 1800x1000 mm + boční pracovní stůl o rozměru desky 1000x600mm, výška pracovního stolu je 735 mm.

Nohy jsou z ocelových profilů 100 x 20 mm ve tvaru obráceného „U“, stolová deska je od horní části nohy odsazena o 20mm. Pod stolovou deskou jsou nohy spojeny ocelovými nosníky a tvoří kompaktní samonosnou sestavu. Boční stůl má pouze jeden pár nohou, na straně doléhající k základnímu stolu jsou nosníky kotveny k sobě bez nohou. Každá noha má vlastní rektifikaci.

Součástí stolu jsou systémové horizontální i vertikální nosiče kabeláže v barvě podnože, popř. v černé. Horizontální vedení kabeláže je řešeno kovovým žlabem s odnímatelným víkem, vertikální žlab je řešen žlabem, clip víkem na svislé noze stolu, nebo dle potřeby do prostoru žlabem umístěným v potřebném místě pod stolovou deskou, 2x stolová průchodka.

Stolová průchodka - průměr 60 mm s kartáčkem, víčko je samostatně vyjímatelné, umístění průchodky na stolní desce musí být upřesněno s objednatelem.

Konstrukce stolu, velikost pracovních desek a přesná profilace podnoží vč. detailů provedení a osazení všech doplňkových komponentů (průchodky, vedení kabeláže, apod.) musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Materiálové provedení:

Stolové desky – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Podnož – ocel + prášková barva, odstín černá.

Průchodka – česaný hliník, přestříkaná černou barvou vhodnou na daný podklad.



Materiálové a barevné řešení musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Vzorové vyobrazení:

pracovní stůl



průchodka



Stůl pracovní, šedý laminát

SP3

Rozměry a konstrukce:

Pracovní stůl o rozměru pracovní desky 1800x800 mm, výška pracovního stolu je 735 mm.

Nohy jsou z ocelových profilů 100 x 20 mm ve tvaru obráceného „U“, stolová deska je od horní části nohy odsazena o 20 mm. Pod stolovou deskou jsou nohy spojeny ocelovými nosníky a tvoří kompaktní samonosnou sestavu. Každá noha má vlastní rektifikaci.

Součástí stolu jsou systémové horizontální i vertikální nosiče kabeláže v barvě podnože, popř. v černé.

Horizontální vedení kabeláže je řešeno kovovým žlabem s odnímatelným víkem, vertikální žlab je řešen žlabem, clip víkem na svislé noze stolu, nebo dle potřeby do prostoru žlabem umístěným v potřebném místě pod stolovou deskou, 2x stolová průchodka.

Stolová průchodka - průměr 60 mm s kartáčkem, víčko je samostatně vyjímatelné, umístění průchodky na stolní desce musí být upřesněno s objednatelem.

Konstrukce stolu, velikost pracovních desek a přenáší profilace podnoží vč. detailů provedení a osazení všech doplňkových komponentů (průchodky, vedení kabeláže, apod...) musí odpovídat provedení stávajících stolů

Materiálové provedení:

Stolové desky – dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl. 1 mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl. 3 mm


Podnož – ocel + prášková barva, odstín černá pro budovy A+B1, bílá pro budovu B2.

Průchodka – česaný hliník, přestříkaná černou barvou vhodnou na daný podklad.

Materiálové a barevné řešení musí odpovídat provedení stávajících stolů

Vzorové vyobrazení:

pracovní stůl



TEXTOVÁ ČÁST

Ocelová podnož k pracovní desce 1000x600mm

SP4-POD

Rozměry a konstrukce:

Ocelová podnož pro stávající desku stolu tl. 19mm rozměru 1000x600mm.

Nohy jsou z ocelových profilů 100 x 20 mm ve tvaru obráceného „U“, stolová deska je od horní části nohy odsazena o 20mm. Pod stolovou deskou jsou nohy spojeny ocelovými nosníky a tvoří kompaktní samonosnou sestavu. Každá noha má vlastní rektifikaci.

Součástí dodávky bude montáž existující stolové desky dýhované ořechovou dýhou tl. 19mm, kterou má objednatel v místě dodávky.

Konstrukce a přesná profilace podnoží vč. detailů provedení a osazení všech doplňkových komponentů musí odpovídat provedení stávajících podnoží!

Materiálové provedení:

Podnož – ocel + prášková barva, odstín černá.

Materiálové a barevné řešení musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Vzorové vyobrazení:

stolová podnož



Stůl výškově stavitelný

SP5

Rozměry a konstrukce:

Pracovní antistatický modulární stůl o rozměru pracovní desky 1200x750 mm, výška pracovního stolu je plynule elektricky stavitelná v rozmezí 700-1100mm pro možnost sezení i stání. Výšková stavitelnost je umožněna pomocí posuvu po vnitřní kolejnici.

Stůl má ocelovou konstrukci podnoží, nohy ve tvaru převráceného H. Pod stolovou deskou je kovová výztuha, která je součástí podnoží. Podnoží vybaveno rektifikačními nožkami.

Min.nosnost podnoží je 500kg.

Pracovní deska je z vodivého laminátu, odolného proti vlhkosti a poškrábání. Jádru pracovní desky je vodivé a odolné proti vlhkosti.

Součástí podnoží je i zásuvkový díl o rozměrech (š x hl x v) 380mm x 520mm x 260mm s dvěma uzamykatelnými zásuvkami vybavenými centrálním klíčem. Zásuvkový díl je po délce stolu libovolně přestavitelný po systémových lištách umístěných pod pracovní deskou.

Součástí podnoží jsou i kovová záda připravená pro kotvení perforovaného rámu, na který je možno libovolně zavěšovat volitelné příslušenství (police, závěsné lišty s plastovými nádobami, perforované desky). Perforace rámu umožňuje umístění příslušenství v libovolné výšce. Šířka rámu je 900mm, výška min.1500mm. Rám je v rozích kotven plastovými styčníky.

Součástí dodávky je i následujícího příslušenství:

1) LED svítidlo délky 900mm na vyvažovací kolejnici, kolejnice je kotvena k perforovanému rámu, toto kotvení umožňuje umístění lampy do libovolné výšky nad stolovou deskou. S měrným světelným výkonem 105lm/W a barvou světla 5700K, 65W.

2) výškově přestavitelná ocelová police šířky 900mm a hloubky 500mm, jejíž konstrukce umožňuje plynulou regulaci úhlu horní plochy v rozmezí 0 ° -10 °, je vybavena uzamykacím mechanismem, na perforovaný rám je připevněna pomocí kovových speciálních držáků

3) perforovaný panel pro umístění pracovních nástrojů upevněný na perforovaný rám pomocí čtyř snadno namontovaných držáků. Rozměr panelu (š x v) 900x500mm.

4) závěsné lišty pro montáž plastových nádob zavěšené na perforovaném rámu nad stolovou deskou šířky 900mm vč. 8ks plastových nádob na drobný materiál s obsahem min.3L

5) zásuvková lišta s vypínačem, 3m dlouhý napájecí kabel, indikátor napájení, zapnutí/vypnutí, s 10A pojistkou a 8ks elektrických zásuvek.

Všechny komponenty musí být dle potřeby uživatelsky přestavitelné.

Spĺňuje požadavky uvedené v normě ČSN EN 61340-5-1.

Stůl bude napojen na stávající zásuvku (230V) na stěně místnosti.

Materiálové provedení:

Stolové desky – vodivý laminát, odolný proti vlhkosti a poškrábání, tl.26mm, RAL 7036, hrany ABS tl.min. 2mm

Podnoží + zásuvkový díl – ocel + prášková barva, bílá

Lištový systém + police + perforovaný panel – ocel + prášková barva, bílá

Zásobníky na drobný materiál – plast, černý

Stůl výškově stavitelný


SP5

Vzorové vyobrazení:

kotvení rámového systému k podnoží stolu kotvení rámového systému v rozích



Police s možností regulace úhlu, plastové nádoby, kotevní lišta, perforovaný panel



Stůl pracovní, dub masiv

SP6

Rozměry a konstrukce:

Pracovní stůl o rozměru pracovní desky 1200x750 mm, výška pracovního stolu je 750mm. Podnož stolu je kovová opatřena práškovou vypalovací barvou, pracovní deska je z masivního dřeva, min. tl.40mm.


Min.nosnost pracovní desky 300kg.

Součástí podnoží je i zásuvkový díl o rozměrech (š x hl x v) 380mm x 520mm x 260mm se třemi uzamykatelnými zásuvkami vybavenými centrálním klíčem.

Materiálové provedení:

Stolové desky – dubový masiv tl.40mm, s povrchovou úpravou transparentním polyuretanovým lakem
Podnož + zásuvkový díl – ocel + prášková barva, bílá

Vzorové vyobrazení:



Stolek pod psací stroj, ořechová dýha

X03

Rozměry a konstrukce:

Pracovní stůl o rozměru pracovní desky 600x600 mm, výška pracovního stolu je 735 mm.

Nohy jsou z ocelových profilů 100 x 20 mm ve tvaru obráceného „U“, stolová deska je od horní části nohy odsazena o 20mm. Pod stolovou deskou jsou nohy spojeny ocelovými nosníky a tvoří kompaktní samonosnou sestavu. Každá noha má vlastní rektifikaci.

Součástí stolu jsou systémové horizontální i vertikální nosiče kabeláže v barvě podnože, popř. v černé.

Horizontální vedení kabeláže je řešeno kovovým žlabem s odnímatelným víkem, vertikální žlab je řešen žlabem, clip víkem na svislé noze stolu, nebo dle potřeby do prostoru žlabem umístěným v potřebném místě pod stolovou deskou, 2x stolová průchodka.

Stolová průchodka – průměr 60 mm s kartáčkem, víčko je samostatně vyjímatelné, umístění průchodky na stoličce musí být upřesněno s objednatelem.

Konstrukce stolu, velikost pracovních desek a přesná profilace podnoží vč. detailů provedení a osazení všech doplňkových komponentů (průchodky, vedení kabeláže, apod.) musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Materiálové provedení:

Stolové desky – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Podnoží – ocel + prášková barva, odstín černá.


Průchodka – česaný hliník, přestříkaná černou barvou vhodnou na daný podklad.

Materiálové a barevné řešení musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Vzorové vyobrazení:



Průchodka



Stůl pro kompletaci, ořechová dýha

X04

Rozměry a konstrukce:

Pracovní stůl o rozměru pracovní desky 1800x800 mm, výška pracovního stolu je 735 mm.

Nohy jsou z ocelových profilů 100 x 20 mm ve tvaru obráceného „U“, stolová deska je od horní části nohy odsazena o 20 mm. Pod stolovou deskou jsou nohy spojeny ocelovými nosníky a tvoří kompaktní samonosnou sestavu. Každá noha má vlastní rektifikaci.

Součástí stolu jsou systémové horizontální i vertikální nosiče kabeláže v barvě podnože, popř. v černé.

Horizontální vedení kabeláže je řešeno kovovým žlabem s odnímatelným víkem, vertikální žlab je řešen žlabem, clip víkem na svislé noze stolu, nebo dle potřeby do prostoru žlabem umístěným v potřebném místě pod stolovou deskou, 2x stolová průchodka.

Stolová průchodka – průměr 60 mm s kartáčkem, víčko je samostatně vyjímatelné, umístění průchodky na stoličce musí být upřesněno s objednatelem.

Konstrukce stolu, velikost pracovních desek a přesná profilace podnoží vč. detailů provedení a osazení všech doplňkových komponentů (průchodky, vedení kabeláže, apod..) musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Materiálové provedení:

Stolové desky – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2 mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Podnož – ocel + prášková barva, odstín černá.

Průchodka – česaný hliník, přestříkaná černou barvou vhodnou na daný podklad.



Materiálové a barevné řešení musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Vzorové vyobrazení:

pracovní stůl



Průchodka



Stůl konferenční kruhový, ořechová dýha

KF1

Rozměry a konstrukce:


Rozměr stolové desky Ø 700mm, výška pracovního stolu je 735 mm, stůl má centrální podnož s nohou o průměru Ø 70 mm a plechovou podstavou o průměru 400mm a tl.10mm.
Opatřena pryžovou protiskluznou podložkou.

Konstrukce stolu, velikost desek a přesná profilace podnoží vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících stolů!

Materiálové provedení:

Stolové desky – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.
Podnož – ocel + prášková barva, odstín černá.

Vzorové vyobrazení:



Skleněná tabule pro překrytí stolové desky

SKL

Rozměry a konstrukce:

Tabule z tvrzeného skla o rozměru 2000x1000mm, tl. 5mm pro překrytí stolové desky jednacího stolu o rozměru 2000x1000mm. Zabroušené hrany.

Materiálové provedení:

Tabule skla – tvrzené čiré sklo

Vzorové vyobrazení:



Stolní lampa

L1

Rozměry a konstrukce:

LED stolní lampa, která umožňuje jednoduchým dotekem měnit barvu světla z teplé až po denní bílou v celém rozsahu.

Dotekové ovládání intenzity světla a barvy světla na dvou stupnicích na základně lampy, detekované modrou LED diodou.

Moderní čistý design v barvě černé. Nastavitelnost elastického ramene lampy.

Příkon: 1 x LED 7W W

Výška: max 550mm

Světelný tok: 470 lm

Barva: černá

Barva světla: 3000 - 5000K

Typ stolní lampy musí odpovídat typu stávajících stolních lamp!

Materiálové provedení:

Kov, plast

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha
K1

Rozměry a konstrukce:

Mobilní kontejner 3+1 (3 zásuvky + 1 tužkovník) o rozměrech (š x v x h) 430 x 600 x 600mm, s kovovými zásuvkami, s možností vnitřního členění. Zásuvky jsou opatřeny kuličkovými výsuvy. Zásuvky jsou vybaveny 75% výsuvem kovových zásuvek se systémem měkkého dovírání, tzv. Soft-close, centrálním zámkem, s funkcí stop-control (možnost vysunutí jen jedné zásuvky současně a nezávisle zásuvky na psací potřeby a blokování vysunutí všech zásuvek při naklonění celého kontejneru). Vybaveno dvěma zalamovacími klíči s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny. Zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky a systém univerzálního klíče. Kontejner je umístěn na nábytkových kolečkách Ø min 40 mm bez brzdy a s rejdem, s kluzným ložiskem. Kolečko je do nábytku kotveno pomocí destičky s čepem. Upevnění kolečka k nábytku musí být dostatečně pevné tak, aby nedocházelo k vyřívání. Osadit kolečka dle typu povrchu pojízdné plochy. Nutno koordinovat dle reálného stavu na stavbě. Úchytky musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících kontejnerech. Rozteč šroubů 160mm, celková délka 170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar.



Konstrukce kontejneru, přesná velikost a profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících kontejnerů!

Materiálové provedení:

Korpus, čela zásuvek, horní deska – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem
Zásuvky – kovové, barva dle barevnosti stávajících kontejnerů
Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchyt (v budově A+B1 matná černá, v budově B2 – stříbrná)
Kolečka - vidlice vyrobená z polypropylenu se zinkochromátovou povrchovou úpravou, s průchozí dírou pro nábytková uchycení. Střed kola vyroben z polypropylenu.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících kontejnerů!

Vzorové vyobrazení:



Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, šedý laminát K2

Rozměry a konstrukce:

Mobilní kontejner 3+1 (3 zásuvky + 1 tužkovník) o rozměrech (š x v x h) 430 x 600 x 600mm, s kovovými zásuvkami, s možností vnitřního členění. Zásuvky jsou opatřeny kuličkovými výsuvy. Zásuvky jsou vybaveny 75% výsuvem kovových zásuvek se systémem měkkého dovírání, tzv. Soft-close, centrálním zámkem, s funkcí stop-control (možnost vysunutí jen jedné zásuvky současně a nezávisle zásuvky na psací potřeby a blokování vysunutí všech zásuvek při naklonění celého kontejneru). Vybaveno dvěma zalamovacími klíči s číslovaným cylindrickým zámkem pro možnost rychlé výměny. Zámky mají dva vložkové klíče, možnost výměny vložky a systém univerzálního klíče. Kontejner je umístěn na nábytkových kolečkách Ø min 40 mm bez brzdy a s rejdem, s kluzným ložiskem. Kolečko je do nábytku kotveno pomocí destičky s čepem. Upevnění kolečka k nábytku musí být dostatečně pevné tak, aby nedocházelo k vylamování. Osadit kolečka dle typu povrchu pojízdné plochy. Nutno koordinovat dle reálného stavu na stavbě. Úchytky musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících kontejnerech. Rozteč šroubů 160mm, celková délka 170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar.



Konstrukce kontejneru, přesná velikost a profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících kontejnerů!

Materiálové provedení:

Čela zásuvek, horní deska – dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.3mm
Korpus - dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.0,5mm
Zásuvky – kovové, barva dle barevnosti stávajících kontejnerů
Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchytů (v budově A+B1 matná černá, v budově B2 – stříbrná)
Kolečka - vidlice vyrobena z polypropylenu se zinkochromátovou povrchovou úpravou, s průchozí dírou pro nábytková uchycení. Střed kola vyroben z polypropylénu.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících kontejnerů!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Pracovní židle otočná výškově stavitelná, s područkami, synchronní mechanismus PZ1

Rozměry a konstrukce:

Nastavení polohy: synchronním mechanismem tzv. nové generace s posuvem sedáku, který je odlit z jednoho kusu z leštěného hliníku a tvoří celkovou designovou pohledovou část židle. Při pohybu na této synchronní mechanice se sedák mírně posunuje pod opěrák a tím eliminuje efekt tzv. shmování košile. Opěrák i sedák je výškově stavitelný. Opěrák je výškově stavitelný systémem UP-DOWN. Sklon sedáku je nastavitelný naklopením do negativního sklonu 3°, kde je opěrák ve stálém kontaktu se zády sedícího. Mechanika má velký úhel rozevření až do polohy „pololehu“, to je cca 30°. Opěrák je v oblasti beder vyprofilován a je vybaven speciálním pružným plastem, který umožňuje extra náklon o dalších 15° a tím můžeme pohodlně a zdravě protáhnout záda. Tento pružný opěrák také přispívá k daleko komfortnějšímu pohybu na křesle i když je mechanika zablokovaná a to i při pohybu úhlopříčném. Mechaniku lze blokovat v jakékoliv pozici a nastavovat tuhost přítlaču dle váhy sedící osoby. Ovládání mechaniky je bočním způsobem. Vybavena výškově stavitelnou opěrkou hlavy. Područky jsou stavitelné, tzv. 4D, výškově, šířkově na rychloupínací šrouby, hloubkově, natočitelné do stran. Pětiramenný kříž. Vybavena kolečky na měkkou/tvrdou podlahu. Osadit kolečka dle typu povrchu pojezdové plochy. Nutno koordinovat dle reálného stavu na stavbě.

Nosnost min. 120kg

Čalounění sedáku a opěráku je snímatelné jednoduchým způsobem, tak, aby si každý dokázal vyměnit sám.

Vnější rozměry (v x š x h): cca 1200 x 640 x 640mm, rozměry sedáku (š x h) 455 x 500mm, rozměry opěráku (v x š) 550x450mm. Mezi spodní hranou stolové desky a sedákem židle musí zůstat prostor pro nohy min 200mm.

Typ pracovní židle musí odpovídat typu stávajících pracovních židlí

Materiálové provedení:

Viditelné kovové části – leštěný hliník

Kostra – 5-ti ramenný kříž – leštěný hliník

Kovová část područek je vyrobena z leštěného hliníku, podpěrná část je vyrobena z černého vysoce odolného měkčeného PUR plastu.

Plastové části – černý plast

Čalouněné části – z PUR pěny vstřikováním do formy za studena. Sedák a opěrák má jinou gramáž PUR pěny. Tvarování sedáku i opěráku: PUR pěna umožňuje přesné dotvarování dle tvarů těla a optimální rozložení hmotnosti.

Potah – 100% polyester, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale. Ohnivzdornost EN 1021-1+2. Odolnost proti žmolkování min. 4 dle ČSN EN ISO 12945-2. Stálobarevnost min. 6 dle ČSN EN ISO 105-B01. Barva čalounění černá, konkrétní barva potahu bude vybrána v rámci AD dle vzorníku dodavatele.

Typ a barevnost čalounu musí odpovídat typu a barevnosti čalounu na stávajících pracovních židlích

Vzorové vyobrazení:



Jednací / přisedová židle

JZ1

Rozměry a konstrukce:

Čtyřmohá stohovatelná jednací židle. Celodřevěná židle je z masivního buku, sedák z překližky. Povrchová úprava je shodná s úpravou stávajících jednacích/přisedových židlí.
Celková výška 900mm, sedadlová výška 450mm, šířka sedadla 440mm, hloubka sedadla 450mm.
Nosnost min. 120kg.

Typ jednací židle musí odpovídat typu stávajících jednacích židlí!


Materiálové provedení:

Konstrukce – bukový masiv

Povrchová úprava – shodná s povrchovou úpravou stávajících jednacích židlí

Materiálové provedení jednací židle musí odpovídat materiálovému provedení stávajících jednacích židlí!

Vzorové vyobrazení:



Konferenční křeslo

KK1

Rozměry a konstrukce:

Design viz. Vzorové foto

Rozměry a konstrukce: Šířka 750 mm, hloubka 660 mm, výška 730 mm, výška sedáku 525 mm.
Moderní pohodlné konferenční nízké sezení se stabilní dřevěnou konstrukcí.

Křeslo je v celočalouněném provedení bez viditelných nožek, které jsou opatřeny nešpinavými kluzáky.
Nosnost min. 120 kg.

Typ konferenčního křesla musí odpovídat typu stálých konferenčních křesel!

Materiálové provedení:

Rám: sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami. Zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, masivní dřevo.

Sedák: rám je obložen pěnovým přilepem a vlnou. Tloušťka a hustota pěny jsou přesně voleny pro maximální komfort sedícího. Pěna: hustota – cca 35 kg/m³.


Opěradlo: rám je obložen pěnovým přilepem a vlnou. Tloušťka a hustota pěny jsou přesně voleny pro maximální komfort sedícího. Pěna: hustota – cca 35 kg/m³.

Čalounění sedáku i opěráku v látce ze 100% polyesteru, gramáže minimálně 285 g/m² a s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů Martindale.

Barva čalounu - tmavě šedá a tmavě modrá barva

Typ a barevnost čalounu musí odpovídat typu a barevnosti čalounu na stálých konferenčních křeslech!

Vzorové vyobrazení:



Pohovka

KK2

Rozměry a konstrukce:

Design viz. Vzorové foto

Rozměry a konstrukce: Šířka 1300 mm, hloubka 660 mm, výška 730 mm, výška sedáku 525 mm, hloubka sedáku 465 mm.

Moderní pohodlné konferenční nízké sezení se stabilní dřevěnou konstrukcí.

Křeslo je v celočalouněném provedení bez viditelných nožek, které jsou opatřeny nešpinavými kluzáky.

Nosnost jednoho místa min. 120 kg.

Typ pohovky musí odpovídat typu stávajících konferenčních křesel!

Materiálové provedení:

Rám: sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami. Zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, masivní dřevo.

Sedák: rám je obložen pěnovým přířezem a vlnou. Tloušťka a hustota pěny jsou přesně voleny pro maximální komfort sedícího. Pěna: hustota – cca 35 kg/m³.

Opěradlo: rám je obložen pěnovým přířezem a vlnou. Tloušťka a hustota pěny jsou přesně voleny pro maximální komfort sedícího. Pěna: hustota – cca 35 kg/m³.

Čalounění sedáku i opěráku v látce ze 100% polyesteru, gramáže minimálně 285 g/m² a s otěruvzdorností min. 100.000 cyklů.

Barva čalounu - tmavě šedá a tmavě modrá barva

Typ a barevnost čalounu musí odpovídat typu a barevnosti čalounu na stávajících konferenčních křeslech!

Vzorové vyobrazení:



Skříň s plnými dveřmi, ořechová dýha

A

Rozměry a konstrukce:

Skříň s plnými dveřmi o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 470mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Skříň vybavena panty plných dvířek s
tichým dorazem - 4ks na dveře výšky 2m. Zámky plných dvířek trojcestné s možností centrálního klíče.

Rektifikace skříní pomocí patek v.20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Vybavena 4ks výškově stavitelných polic, podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu.

Nosnost police min.50kg.

Úchytky musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících skříních. Rozteč šroubů 160mm, celková délka
170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar.

**Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení
stávajících skříní!**

Materiálové provedení:

Korpus, plná dvířka – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků
tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.


Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s
finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Záda – dtd deska tl. 9mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchytek (v budově A+B1 matná černá, v budově B2 –
stříbrná)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň s plnými dveřmi – nadstavba, ořechová dýha

AN

Rozměry a konstrukce:

Skříň s plnými dveřmi - nadstavba o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 470mm x 800mm.
Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Skříň vybavena panty plných dvířek s tichým dorazem - 2ks na dveře výšky 0,8m. Zámky plných dvířek trojcestné s možností centrálního klíče.
Vybavena výškové stavitelnou policí (1ks). Nosnost polic 25kg.
Úchytky musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících skříních. Rozteč šroubů 160mm, celková délka 170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar.

Nadstavba stávajících skříní musí být ukotvena k zadní stěně pomocí kovových úhelníků, aby nedošlo k jejímu převrnutí. V případě sádrokartonových přiček musí být upevnění provedeno v místě kovových profilů sádrokartonových konstrukcí, aby nedošlo k vytržení šroubu z plochy sádrokartonu. Nadstavby budou pomocí nábytkových šroubů prokotveny ke skříním pod nimi a budou prokotveny také navzájem mezi sebou v případě sestavy více kusů vedle sebe, tak aby byla zajištěna tuhost celé nábytkové sestavy.


Konstrukce skříně, velikost a přenáší profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:

Korpus, plná dvířka – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.
Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.
Záda – dtd deska tl. 19mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.
Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchytek (v budově A+B1 matná černá, v budově B2 – stříbrná)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha

B

Rozměry a konstrukce:

Skříň s prosklenými dveřmi o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 450mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Skříň vybavena panty pro prosklená dvířka v hranatém designu s tichým dorazem - 4ks na dveře výšky 2m. Panty s kryty v hliníkovém provedení. Zámky skleněných dvířek rozetové s možností centrálního klíče. Rektifikace skříní pomocí patek v.20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min.50kg.

Úchytky musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících skříních. Rozteč šroubů 160mm, celková délka 170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:

Korpus – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.


Záda – dtd deska tl. 9mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Prosklená dvířka – celoskleněná, čiré sklo lepené, tl.6,4mm

Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchytek (v budově A+B1 matná černá, v budově B2 – stříbrná)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň s prosklenými dveřmi, šedý laminát

Ba

Rozměry a konstrukce:

Skříň s prosklenými dveřmi o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 450mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Skříň vybavena panty pro prosklená dvířka v hranatém designu s tichým dorazem - 4ks na dveře výšky 2m. Panty s kryty v hliníkovém provedení. Zámky skleněných dvířek rozetové s možností centrálního klíče. Rektifikace skříní pomocí patek v.20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min.50kg.

Úchytky musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících skříních. Rozteč šroubů 160mm, celková délka 170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:

Korpus – dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.0,5mm

Police - dtd deska tl. 26 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.1mm


Záda – ltd deska tl. 18mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá)

Prosklená dvířka – celoskleněná, čiré sklo lepené, tl.6,4mm

Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchytek (v budově A+B1 matná černá, v budově B2 – stříbrná)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Skříň otevřená bez příčky – nadstavba, šedý laminát

BaN

Rozměry a konstrukce:

Rozměry skříňky 800x450mm, výška skříňky 800mm. Vybavena výškově stavitelnou policí (1ks). Nosnost polic 25kg.

Nadstavba stávajících skříní musí být ukotvena k zadní stěně pomocí kovových úhelníků, aby nedošlo k jejímu převrnutí. V případě sádrokartonových příček musí být upevnění provedeno v místě kovových profilů sádrokartonových konstrukcí, aby nedošlo k vytržení šroubu z plochy sádrokartonu. Nadstavby budou pomocí nábytkových šroubů prokotveny ke skříním pod nimi a budou prokotveny také navzájem mezi sebou v případě sestavy více kusů vedle sebe, tak aby byla zajištěna tuhost celé nábytkové sestavy.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí logicky navazovat na provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:



Korpus – dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.0,5mm

Police - dtd deska tl. 26 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.1mm

Záda – tld deska tl. 18mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní, nad kterými bude nadstavba skříně umístěna!

Vzorové vyobrazení:



Skříň otevřená bez příčky, ořechová dýha

C1

Rozměry a konstrukce:

Skříň otevřená o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 450mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Rektifikace skříní pomocí patek v.20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Vybavena 4ks výškově stavitelných polic, podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min.50kg.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:


Korpus, plná dvířka – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Záda – dtd deska tl. 9mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha

C2

Rozměry a konstrukce:

Skříň otevřená o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 450mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Rektifikace skříní pomocí patek v. 20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Vybavena 8ks výškové stavitelných polic, podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min. 50kg.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:


Korpus, plná dvířka – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Záda – dtd deska tl. 9mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha

C2N

Rozměry a konstrukce:

Rozměry skříňky 800x450mm, výška skříňky 800mm. Vybavena výškově stavitelnými policemi (2ks). Nosnost polic 25kg.

Nadstavba stávajících skříní musí být ukotvena k zadní stěně pomocí kovových úhelníků, aby nedošlo k jejímu převrnutí. V případě sádkartonových příček musí být upevnění provedeno v místě kovových profilů sádkartonových konstrukcí, aby nedošlo k vytržení šroubu z plochy sádkartonu. Nadstavby budou pomocí nábytkových šroubů prokotveny ke skříním pod nimi a budou prokotveny také navzájem mezi sebou v případě sestavy více kusů vedle sebe, tak aby byla zajištěna tuhost celé nábytkové sestavy.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí logicky navazovat na provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:


Korpus, plná dvířka – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Záda – dtd deska tl. 19mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň otevřená s příčkou, šedý laminát

C2a

Rozměry a konstrukce:

Skříň otevřená o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 450mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Rektifikace skříní pomocí patek v.20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Vybavena 8ks výškově stavitelných polic, podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min.50kg.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:


Korpus – dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.0,5mm

Police - dtd deska tl. 26 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl.1mm

Záda – ltd deska tl. 18mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, šedý laminát

C2aN

Rozměry a konstrukce:

Rozměry skříňky 800x450mm, výška skříňky 800mm. Vybavena výškově stavitelnou policí (2ks). Nosnost polic 25kg.

Nadstavba stávajících skříní musí být ukotvena k zadní stěně pomocí kovových úhelníků, aby nedošlo k jejímu převrnutí. V případě sádkartonových příček musí být upevnění provedeno v místě kovových profilů sádkartonových konstrukcí, aby nedošlo k vytržení šroubu z plochy sádkartonu. Nadstavby budou pomocí nábytkových šroubů prokotveny ke skříním pod nimi a budou prokotveny také navzájem mezi sebou v případě sestavy více kusů vedle sebe, tak aby byla zajištěna tuhost celé nábytkové sestavy.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí logicky navazovat na provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:


Korpus – dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl. 1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl. 0,5mm

Police – dtd deska tl. 26 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl. 1mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá), hrana ABS ve shodné barvě, tl. 1mm

Záda – lid deska tl. 18mm (v budově A, B1 dezén tmavě šedá, v budově B2 dezén světle šedá)

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Skříň otevřená na velké formáty knih, ořechová dýha
X08

Rozměry a konstrukce:

Skříň otevřená o rozměrech (š x hl x v) 800mm x 600mm x 2000mm.

Design viz. vzorové vyobrazení, spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno. Rektifikace skříní pomocí patek v. 20mm, seřaditelných zevnitř korpusu.

Vybavena 4ks výškově stavitelných polic, podpěrky polic, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min. 50kg.

Konstrukce skříně, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Materiálové provedení:


Korpus – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Police – dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Záda – dtd deska tl. 9mm odýhovaná ořechovou dýhou s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

Vzorové vyobrazení:



Kuchyňka, ořechová dýha

KUCH

Rozměry a konstrukce:

Design viz. vzorové vyobrazení. Kuchyňka s plnými bočnicemi o rozměrech (š x hl x v) 1840mm x 600mm x 2000mm.

Kuchyňka je tvořena rámem z dýhovaných bočnic tvořeného dýhovanými bočnicemi, třemi spodními skříňkami, třemi horními skříňkami, pracovní deskou a obkladem bočnic a půdy rámu. Všechny spoje neviditelné - kolíkováno, lepeno, šroubované spoje jsou přípustné v místech překrytých dalšími konstrukcemi.

Spodní skříňky mají šířku 600mm, mají otvíravá dvířka a ve střední skříňce je zásuvka. Všechna dvířka jsou uzamykatelná, vybavena zámkem se dvěma zalamovacími klíči, včetně dodávky generálního klíče. Zásuvka je vybavena 100% výsuvem se systémem měkkého dovírání, centrálním zámkem. Vybavena dvěma zalamovacími klíči, vyměnitelný cylindrický zámek.

Spodní skříňky jsou osazeny na výškově stavitelné soklové nohy. Zepředu jsou kryté soklovou deskou tl. 18mm s okopovým plechem. Soklová deska bude mít z vnitřní strany systémové plastové úchyty pro kotvení k soklovým nohám. Soklová deska musí být snadno odnímatelná pro možnost čištění.

V sestavě spodních skříňek je umístěna vestavná chladnička a výsuvný odpadkový koš pod dřezem. V soklu pod chladničkou bude osazena větrací mřížka (kovová v černé barvě).

Na sestavě spodních skříňek je osazena pracovní deska, deska musí lícovat s ostěním niky.

Ve středním poli je umístěna nižší skříňka a nad ní zásuvka pro uložení přístrojů. Součástí zásuvky bude plastový příborník. Ve spodních skříňkách bude jedna výškově stavitelná police, s podpěrkou police, vrtání otvoru pro podpěrky v celé výšce korpusu. Nosnost police min. 50kg. Do půdy poslední skříňky bude vyříznut otvor pro umístění nerezového dřezu. Dřez musí mít asymetricky umístění odpad, tak aby možno ho napojit na připravené instalace zakončené na stěně a současně, aby se jeho konstrukce vešla celá do boční spodní skříňky a nezasahovala do skříňky prostřední, ve které je umístěna zásuvka. Součástí dodávky je i chromovaná baterie v minimalistickém designu. Součástí dodávky kuchyně je napojení dřezu na připravené vývody instalací na stěně. Dřez je zapuštěn do pracovní desky - postforming, tl. 38mm, po krajích utěsněna čířým silikonem. Zadní stěna, obklady bočnic a půdy kuchyně jsou tvořeny laminovanými deskami tl. 18mm.

Sestava horních skříňek je tvořena třemi skříňkami šířky 600mm a výšky 600mm. Dvě ze skříňek mají plná otvíravá dvířka, dvířka jsou uzamykatelná, vybavena zámkem se dvěma zalamovacími klíči, včetně dodávky generálního klíče.

V sestavě horních skříňek je dále umístěna jedna otevřená skříňka pro možnost umístění mikrovlnné trouby. Zada otevřených polic jsou v místě umístění elektrické zásuvky vyříznuta – velikost otvoru odpovídá velikosti el. zásuvky v přesné poloze bude odsouhlasena na místě s objednatelem.

Všechny vnitřní police musí být výškově stavitelné.

Horní skříňky budou kotveny pouze k rámu z dýhovaných desek zpevněného obkladem z laminovaných desek a k zadům z laminované desky. Horní skříňky nebudou kotveny k zadní SDK stěně. V této stěně není provedena výztuž pro možnost kotvení horních skříňek kuchyňské linky. Rám bude v horní a spodní části zpevněn kovovými profily pro ztužení celé konstrukce a pro kotvení horních skříňek.

Všechna otvíravá dvířka jsou opatřena úchytkami. Úchytky pohledových dvířek musí mít stejný tvar a barvu jako úchytky na stávajících skříních. Rozteč šroubů 160mm, celková délka 170mm, výška 26mm, šířka 20mm, hranatý tvar. Všechna otvíravá dvířka, jsou vybavena rychle upínacími celokovovými panty s funkcí snadného seřízení a měkkého zavírání dveří, úhel otevření min 110°. Systém tlumení je integrován přímo do misky závěsu. Životnost závěsu min 200.000 pohybů dvířek.

Spára mezi pracovní deskou a zadní stěnou bude utěsněna transparentním silikonem. Všechny řezané hrany pracovní desky i obkladů bočnic, které by mohly přijít do styku s vodou v okolí pracovní desky, musí být zalakovány transparentním lakem, aby v případě zatečení vody do spáry utěsněné silikonem, nedošlo k nabobtnání laminovaných desek.

Na bočnici obkladu rámu (uvnitř skříně) je umístěn držák ručníků o min. délce 250mm.

Horní skříňky budou mít na dně připevněný LED pásek na celou délku kuchyně (cca 1780mm) o průřezu cca 20x10mm.

Konstrukce skříně, velikost, přesná profilace a typy doplňků vč. všech detailů provedení i napojení musí odpovídat provedení stávajících skříní typu A umístěných v dané místnosti pro instalaci kuchyně!

Kuchyňka, ořechová dýha

KUCH

Rozměry a konstrukce:

Vnitřní vybavení:

- příborník - do zásuvky šíře 600 mm, plast, šedá barva
- odpadkový výsuvný koš na tříděný odpad – pro šířku skříňky 600mm, celokovový výsuv s měkkým dojezdem a tichým a lehkým chodem i při plném zatížení, odpadní nádoby z plastu, 1 nádoba min. 35 l
- dávkovač mýdla - volně na pracovní desce, transparentní plast, kovová hubice - nerez, objem cca 200 ml

Vestavěné spotřebiče:

- chladnička nízká – vestavná do skříňky šířky 60cm, třída energetické náročnosti – min.A, automatické odtávání, ploché panty, užitečný obsah – min. 150L, počet polic – 4, hlučnost – max.40dB

Dřez - do pracovní desky je umístěn dřez obdélníkového, alt. čtvercového tvaru rozměrech cca 400x400mm x hloubka cca 170 mm) bez okapové plochy s asymetricky umístěním odpadem pro možnost napojení na stávající přípravu (voda+kanal) na stěně a možnost instalace dřezu pouze do krajní skříňky tak, aby ve střední skříňce mohla být umístěna výsuvná zásuvka. Dřez bude vybaven přepadem a dřezovým plastovým sifonem s nerezovým odnímatelným sítkem. K dřezu bude osazena v rámci dodávky interiéru chromovaná vodovodní dřezová baterie minimalistického designu.

Elektro:

Součástí dodávky je přisazený LED pásek (vč. trafo) pro osvětlení pracovní plochy, který je osazen na dně horních skříňek. Vypínač LED pásku je umístěn přímo na LED pásku. Trafo bude umístěno v horní skříňce s dvířky a přívodní kabel bude sveden v ustoupených zádech horní skříňky (tak aby nebyl viditelný v otevřené polici).

Na zadní stěně bude provedena příprava elektro (osazení zásuvek – dodávka stavby). V obkladu zadní stěny budou vyříznuty otvory pro elektrické zásuvky. Rámečky zásuvek budou zkompleťovány až po osazení zadní stěny kuchyňské linky. Tyto zásuvky budou sloužit pro umístění dalších spotřebičů (nejsou dodávkou kuchyňské linky): - kávovar, rychlovarná konvice - volně na prac.ploše, mikrovlnná trouba - volně - v horní otevřené skříňce

Materiálové provedení:

Korpusy, dvířka, rám – dtd deska tl. 19 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl.2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Obklad bočnic a půdy rámu - dtd deska tl. 19 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm, hrana ABS ve shodné barvě, tl.0,5mm, jarní zelená

Pracovní deska – dřevotřísková E1, tl.38mm, opatřená vysokotlakým laminátem, čelní hrana desky zaoblená do tvaru U, jarní zelená

Sokl – dřevotřísková deska, tl.18mm s okopovým plechem tl. min 0,6 mm, černý lak

Úchytky – kovové, barva dle barevnosti stávajících úchytek - matná černá


Dřez – kruhový bez odkapové plochy, chromniklová nerezová ocel, tloušťka plechu min 0,6mm

Vodovodní baterie – chrom

LED pásek – teplá bílá (2800-3500K), vyzařovací úhel 120°, min IP65, LED čipy SMD 5050.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní

Vzorové vyobrazení:



Skříňová sestava atypická – učebna, lak slonová kost

SS1

Rozměry a konstrukce:

Rozměry a design viz. výkresová část.

Skříňová sestava je tvořena ze dvou stejných dílů umístěných po obou stranách dveří do učebny. Jedná se o sestavu otevřených skříní s výškově stavitelnými policemi. Rozměry jedné skříňové sestavy jsou (dl x hl x v) 4750mm x 300mm x 2650mm. Horní hrana skříňové sestavy musí lícovat s horní hranou dvevní obložky a současně s horní hranou niky. Délka skříňové sestavy bude vycházet z délky stěny mezi dvevní obložkou a nikou, bude na celou délku této stěny. Na opačné straně dveří pak bude zopakována stejná skříňová sestava. Všechny police musí být výškově nastavitelné. Min. nosnost jedné police – 50kg.

Přesné rozměry jednotlivých skříněk jsou uvedeny ve výkresové části.

Kolem policových sestav umístěných v prostoru obléhá vždy orámování tl.50mm. Tloušťka svislic mezi policovými poli je také 50mm.

V zádech skřínky napravo od dveří budou vyfrézovány otvory pro protažení kabelu od vypínačů a zásuvek a rozhlasu. Rozhlas je nutno přemontovat o cca 5cm níž, tak aby nebyl v kolizi s korpusem skříně. Přesun stávajícího tělesa rozhlasu je součástí dodávky.

Materiálové provedení:

Půda, dno, bočnice, svislice – MDF desky tl.50mm lakované polomatným polyuretanovým lakem v odstínu RAL 1013 (jedná se o stejný odstín jaký mají vstupní dveře do učebny), hrany z masivních náklížků, tl.2mm lakované polomatným polyuretanovým lakem v odstínu RAL 1013.

Záda - ltd deska tl. 18mm v odstínu RAL 1013, barevnost ltd desky musí odpovídat barevnosti laku použitého na lemování skříňové sestavy

Police – dtd deska tl. 26 mm s oboustranně zalisovaným HPL tl.1mm v odstínu RAL 1013, barevnost ltd desky musí odpovídat barevnosti laku použitého na lemování skříňové sestavy, hrana ABS ve shodné barvě, tl.1mm

Vzorové vyobrazení:

- viz. výkresová část

TEXTOVÁ ČÁST

Jednoduchá police (pro skříně typu A), ořechová dýha, vč. podpěrek

SK_P1

Rozměry a konstrukce:

Jednoduchá police vč. podpěrek o rozměrech (š x hl x v) 762mm x 420mm x 26mm.
Nosnost police mín. 50kg.

Konstrukce police, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících polic v dýhovaných skříních typu A!

Materiálové provedení:

Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní!

TEXTOVÁ ČÁST

Jednoduchá police (pro skříň typu C2), ořechová dýha, vč. podpěrek

SK_P2

Rozměry a konstrukce:

Jednoduchá police vč. podpěrek o rozměrech (š x hl x v) 362mm x 420mm x 26mm.
Nosnost police mín. 50kg.

Konstrukce police, velikost a přesná profilace vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících polic v dýhovaných skříních typu A1

Materiálové provedení:

Police - dtd deska tl. 26 mm odýhovaná ořechovou dýhou, hrany z ořechových masivních náklížků tl. 2mm, s finální povrchovou úpravou polyuretanovým lakem.

Materiálové řešení musí odpovídat provedení stávajících skříní

Regál knihovní

KN1

Rozměry a konstrukce:

Jednostranný otevřený knihovní regál o rozměrech (š x hl x v) 1555mm x 300mm x 2470mm.

Obvodový korpus a svislé příčky regálu tvoří konstrukce o celkové síle 50mm. Záda tvoří vložená deska o síle 19mm. Police jsou z desek tl.26mm. Police jsou uloženy na kovových podpěrkách. Nosnost police je min.50kg.

Police jsou výškově stavitelné.

Regál je umístěn na 800mm vysokých skrytých rektifikačních nožkách.


Materiálové provedení:

Půda, dno, bočnice – dtd desky tl.50mm odýhované dýhou dub rovnoletý (kresba, směr dýhy a barevný odstín musí odpovídat dýze dodané v první etapě), hrany z masivních dubových náklízků, tl.2mm. Povrch opatřený transparentním lakem odolným proti vlhkosti a UV záření.

Záda – dtd desky tl.19mm odýhované dýhou dub rovnoletý (kresba, směr dýhy a barevný odstín musí odpovídat dýze dodané v první etapě). Povrch opatřený transparentním lakem odolným proti vlhkosti a UV záření.

Police – dtd desky tl.26mm odýhované dýhou dub rovnoletý (kresba, směr dýhy a barevný odstín musí odpovídat dýze dodané v první etapě), hrany z masivních dubových náklízků, tl.2mm. Povrch opatřený transparentním lakem odolným proti vlhkosti a UV záření.

Vzorové vyobrazení:



Opláštění instalační šachty

KN2

Rozměry a konstrukce:

Obklad instalační šachty o rozměrech (dl x v x tl) 9190mm x 2470mm x 50mm.
Obklad tvoří dýhované dřevotřískové desky tl. 19mm osazené na dřevěném podkladním roštu tl. cca 30mm.
Obklad je k podkonstrukci kotven skrytě, tedy bez viditelných kotevních prvků.
Obklad je složen z 11 obkladových desek podobných šířek (cca 820-900mm).
Na bočních stěnách instalační šachty bude obklad lícovat s bočními stěnami stávající skříňové sestavy. I jeho horní hrana bude lícovat s horní hranou stávající skříňové sestavy.
Na delší stěně instalační šachty jsou stávající revizní dvířka VZT a dvířka do elektrorozvaděče. Dělení panelů obkladu musí tato dvířka respektovat. V obkladu budou provedeny celkem 3ks otvíravých dvířek – jedny o rozměru cca 900x2000mm (pro přístup k elektrorozvaděči) a dvoje o rozměru cca 400x400mm pro přístup k VZT. Použité kování a podkonstrukce kolem všech dvířek v obkladu musí umožnit bezkolizní otevření stávajících dvířek v SDK instalační šachtě.
Obklad bude mít dělený sokl, výška soklu a detail napojení v obkladu bude vycházet ze soklu použitého na stávající skříňové sestavě na jedné stěně instalační šachty.
Na boční stěně šachty je nyní osazen termostat. Součástí dodávky obkladu bude přemontování termostatu na líc nového dřevěného obkladu. Pokud nebude mít termostat dostatečně dlouhý kabel ve stěně, který by umožnil osazení termostatu o cca 5cm před líc stávající stěny, bude v obkladu vytvořena nika o rozměru termostatu zvětšená o 2cm na každou stranu. Záda a boky této niky budou dýhované na desce o tl. 9mm


Materiálové provedení:

Obkladové panely – dtd desky tl. 19mm odýhované dýhou dub rovnoletý (kresba, směr dýhy a barevný odstín musí odpovídat dýze dodané v první etapě), hrany z masivních dubových náklížků, tl. 2mm. Povrch opatřený transparentním lakem odolným proti vlhkosti a UV záření.
Podkonstrukce – smrkové hranoly o rozměrech cca 50x30mm

Opláštění instalační šachty

KN2

Vzorové vyobrazení:



Police nad vstupní dveře

KN3


Rozměry a konstrukce:

Dýhovaná police umístěná mezi stávající knihovní regály o rozměrech (š x hl x v) 3500mm x 300mm x 50mm. Souží k pohledovému propojení stávajících knihovních regálů v jeden celek. Police jsou uložena na kovových pohledově skrytých kotvách.

Materiálové provedení:

Police – dtd desky tl.50mm odýhované dýhou dub rovnoletý (kresba, směr dýhy a barevný odstín musí odpovídat dýze dodané v první etapě), hrany z masivních dubových náklížků, tl.2mm. Povrch opatřený transparentním lakem odolným proti vlhkosti a UV záření.

Vzorové vyobrazení:



Krycí dvířka rozvaděče

KN4

Rozměry a konstrukce:

Krycí dvířka stávajícího rozvaděče o rozměrech (délka x výška x tl.) 950mm x 2170mm x cca 50mm.

Dvířka tvoří dýhovaná dřevotřísková deska tl. 19mm osazená na dřevěném podkladním dubovém rámu o velikosti profilu cca 30x50mm.

Dvířka budou otevíravá na tlačné zámky, budou vybaveny 4ks pantů.

Použité kování a podkonstrukce kolem všech dvířek v obkladu musí umožnit bezkolizní otevření stávajících dvířek v SDK instalační šachtě.


Dvířka budou mít dělený sokl, výška soklu a detail napojení k dvířkům bude vycházet ze soklu použitého na stávajících policových sestavách po stranách dvířek.

Materiálové provedení:

Dvířka – dtd deska tl. 19mm odýhovaná dýhou dub rovnolejtý (kresba, směr dýhy a barevný odstín musí odpovídat dýze dodané v první etapě), hrany z masivních dubových náklížků, tl. 2mm. Povrch opatřený transparentním lakem odolným proti vlhkosti a UV záření.

Rám – dubové hranoly o rozměrech cca 50x30mm

Vzorové vyobrazení:



Podnožka

POD

Rozměry a konstrukce:

Podložka pod nohy je výškově nastavitelná až do osmi poloh. Má možnost nastavení do pěti různých výšek a tří úhlů v základní poloze. Nejnižší základní pozici lze nastavit na tři odlišné úhly. Rozpětí výšek je cca 65mm, 305mm, 335mm, 360mm až na 375mm.

Podložka je vybavena protiskluznou úpravou.

Podložka je skládací a je opatřena výřezem, případně madlem pro snadné přenášení.

Rozměr základní opěrné plochy je 400mm x 290mm.

Rozměr složené podložky je 400mm x 320mm x 65mm.


Max. hmotnost – 2kg.

Materiálové provedení:

Nosné části – kov + prášková barva černá

Viditelné části – plast v šedé, případně černé barvě

Vzorové vyobrazení:



Odpadkový koš

OK1

Rozměry a konstrukce:


Průměr cca 250mm, výška cca 320mm, min. objem 19l.

Na vrch koše je nasazen plastový kryt, který slouží k ukotvení a zakrytí vloženého igelitového sáčku a částečně zakrývá otvor.

Materiálové provedení:

Odpadkový koš – hladký plech, opatřený práškovou barvou, černá barva
Vrch koše – plast, černá barva

Vzorové vyobrazení:



Podstavec sochy

PODSTAV

Rozměry a konstrukce:

Prefabrikovaný betonový podstavec pod stávající sochu „Vojevůdce“. Rozměry podstavce jsou (š x hl x v) 1260 x 780 x 104mm. Rozměry jsou orientační a podstavec musí být vyroben přesně na rozměry stávající niky. Pokud nemá stávající nika ostré úhly, musí i podstavec kopírovat směr stávajících stěn. Prefabrikát bude mít sražené hrany 4x4mm po celém obvodu. Horní plocha podstavce musí být zcela vodorovná a musí umožňovat následnou instalaci stávající sochy. Podstavec bude položen na tenkou pružnou podložku tak, aby nepoškodil stávající dlažbu.

Materiálové provedení:


Vyroben z betonu C30/37, beton probarven ve hmotě do antracitového odstínu tekutými pigmenty, které splňují požadavky EN 12878. Odstín betonového podstavce by měl být maximálně podobný barvě dlažby, na které bude umístěn. Beton podstavce bude vyztužen dvojitou káří síť se zesíleným obvodem, 6x100x100mm. Prefabrikát bude povrchově ošetřen napouštěcím olejem na betony, aby se prohloubil odstín barvy, aby se barva zafixovala a aby se minimalizovala nasákavost materiálu. Před provedením celého kusu podstavce bude proveden barevný vzorek k odsouhlasení AD.

Vzorové vyobrazení:

foto stávajícího stavu



navržené řešení



TEXTOVÁ ČÁST

Orientační systém – označení budov + označení učeben

1B

Rozměry a konstrukce:

Plastické písmo kotvené k podkladu lepením o výšce 140mm, tl. 8 mm. Jednotlivá písmena budou tvořena z probarveného vypěněného samozhášivého PVC - trvanlivého, nárazuvzdorného materiálu probarveného ve hmotě.

Seznam textu pro označení vstupů do budov (modře tučně):

Budovy / Buildings A . B1 . B2 . C . D . F – 1ks

A – 14 ks

B1 - 10 ks

B2 - 6 ks

Seznam textu pro označení učeben (každý název učebny vždy 1x kromě B2.13):

Budova A: A11, A21, A22, A23, A24, A31, A41, A42

Budova B1: B1.41

Budova B2: B2.11, B2.12, B2.13 (2ks), B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.32, B2.33, B2.34, B2.41, B2.42, B2.43, B2.44, B2.51, B2.52

Umístění - viz. výkresová část.

Součástí dodávky bude přesné zaměření jednotlivých míst a vytvoření přesného typografického návrhu. Ten bude odsouhlasen AD a investorem.

Horní a spodní hrana popisu kateder bude lícovat s horní a spodní hranou popisu označujícího budovu.

Provedení plastického písma vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících plastických písmen!

Font plastického písma musí odpovídat fontu na tabulkách orientačního systému umístěných v interiéru.

Materiálové provedení:

Plastické písmo – probarvené vypěněné PVC, tmavě šedá barva (anglický popis ve světlejší šedé barvě) - konkrétní odstín bude vybrán dle vzorku v rámci AD

Materiálové řešení a barevnost musí odpovídat provedení stávajících plastických písmen v exteriéru!

Orientační systém – označení budov + označení učeben

IB


Vzorové vyobrazení:

Referenční foto plastického písma



Návrh umístění popisu učeben (nápis budou umístěny vždy v pravém horním rohu zárubně)

Návrh umístění popisu vstupu do budov z garáží



Orientační systém – označení budov + označení učeben


IB

Vzorové vyobrazení:

Návrh umístění označení vstupů do budov a označení kateder na rozhraní mezi budovami A a B1



Návrh umístění označení vstupů do budov a označení kateder v budově A – 1.-3.NP



Návrh umístění označení vstupů do budov a označení kateder v budově A – 4.NP



Orientační systém – označení budov + označení učeben

IB

Vzorové vyobrazení:

Návrh umístění označení vstupů do budov u vstupu do budov A, B1 a B2



Orientační systém – rozcestník budov ve výtahu

IV

Rozměry a konstrukce:

Systémová tabulka stavebnicového typu o rozměru (š x v) 280mm x 400mm. Obvod tvoří hliníkové lišty v maximálně subtilním profilu, střed tvoří vyjímatelná hliníková lamela s popisy. Tabulka je kotvena na podklad pomocí skrytého kování, které je součástí systémové tabulky.

Součástí dodávky bude přesné zaměření jednotlivých míst a vytvoření přesného typografického návrhu. Ten bude odsouhlasen AD a investorem.

Konstrukce tabulky a přesná profilace profilů vč. detailů provedení i fontu písma musí odpovídat provedení stávajících tabulek!

Materiálové provedení:

Obvodové lišty – eloxovaný hliník

Vyjímatelná lamela - eloxovaný hliník

Popisy – samolepící fólie řezané plotrem

Materiálové řešení a barevnost musí odpovídat provedení stávajících tabulek!

Orientační systém – rozcestník budov ve výtahu

IV

Vzorové vyobrazení:

MASARYKOVA UNIVERZITA • FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYK UNIVERSITY • FACULTY OF ARTS		
budova A		
budova B1		
4	Historický ústav Department of History Výzkumná pracovna A41, A42 Research Room A41, A42	Historický ústav Department of History Seminární učebna B1.41 Seminar Room B1.41
3	Ústav slavistiky Department of Slavonic Studies Učebna A31 Classroom A31	Centrum informačních technologií Centre for Information Technologies
2	Ústav klasických studií Department of Classical Studies Učebna A21 Classroom A21 Výzkumná pracovna A22, A23 Research Room A22, A23 Seminární učebna A24 Seminar Room A24	Ústav pedagogických věd Department of Educational Sciences
1	Katedra filozofie Department of Philosophy Učebna A11 Classroom A11	Ústav pomocných věd historických a archivnictví Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies
-1	HUME lab II. HUME lab II.	Parkovací stání Car Park

TEXTOVÁ ČÁST

Orientační systém – rozcestník kateder při vstupu do budov

IK

Rozměry a konstrukce:

Plastické písmo kotvené k podkladu lepením o výšce 75mm, tl. 6 mm, anglický popis bude proveden stejně, ale jeho výška bude 55mm a tl. 6mm. Jednotlivá písmena budou tvořena z probarveného plexiskla - trvanlivého, nárázuvzdorného materiálu probarveného ve hmotě.

Součástí dodávky bude přesné zaměření jednotlivých míst a vytvoření přesného typografického návrhu. Ten bude odsouhlasen AD a investorem.

Horní a spodní hrana popisu kateder bude lícovat s horní a spodní hranou popisu označujícího budovu.

Seznam textu pro označení kateder pro budovu A (vše 2x):

- 1.NP - Katedra filozofie / Department of Philosophy
- 2.NP - Ústav klasických studií / Department of Classical Studies
- 3.NP - Ústav slavistiky / Department of Slavonic Studies
- 4.NP - Historický ústav / Department of History

Seznam textu pro označení kateder pro budovu B1 (vše 1x):

- 1.NP - Ústav pomocných věd historických a archivnictví / Department of Auxilliary Historical Sciences and Archive Studies
- 2.NP - Ústav pedagogických věd / Department of Educational Sciences
- 3.NP - Centrum informačních technologií / Centre for Information Technologies
- 3.NP - Historický ústav / Department of History

Umístění - viz. výkresová část.

Provedení plastického písma vč. detailů provedení musí odpovídat provedení stávajících plastických písmen!

Font plastického písma musí odpovídat fontu na tabulkách orientačního systému umístěných v interiéru.

Materiálové provedení:

Plastické písmo – matované plexisklo tl. 6mm (celkovou tloušťku 6mm možno dosáhnout slepením dvou vrstev stejně barevného plexiskla tl. 3mm), tmavě šedá barva (anglický popis ve světlejší šedé barvě) - konkrétní odstín bude vybrán dle vzorku v rámci AD


Materiálové řešení a barevnost musí odpovídat provedení stávajících plastických písmen v exteriéru!

Orientační systém – rozcestník kateder při vstupu do budov


IK

Vzorové vyobrazení:

Návrh umístění označení vstupů do budov a označení kateder na rozhraní mezi budovami A a B1



Návrh umístění označení vstupů do budov a označení kateder v budově A



Orientační systém – polep dveří

IP

Rozměry a konstrukce:

Samolepící polep dveří s označením směru otvírání – SEM / TAM. Písmena budou vyřezána na plotru a nanášena na podklad pomocí přenosové fólie. Podklad bude tvořit obdélník z tmavě šedé samolepící fólie o rozměru cca 80x50mm. Výška obdélníku bude stejná jako výška stávajících bezpečnostních polepů dveří vytvořených ze samolepících čtverečků v pískovaném provedení. Na tomto tmavém podkladu bude z jedné strany umístěn nápis SEM a z druhé strany bude umístěn nápis TAM. Nalepením nápisů na tmavý podklad bude zaručena neprůhlednost podkladu a tedy čitelnost nápisu z obou stran. Nápis budou provedeny v pískovaném/opálovém provedení – totožném jako jsou stávající polepy dveří.

Celkový počet polepů prosklených dveří – 26ks.

Pozice polepů dveří jsou vyznačeny ve výkresové části.

KONKRÉTNÍ TYPOGRAFICKÝ NÁVRH NUTNO ODSOUHLASIT V RÁMCI ADI

Materiálové provedení:

Polep + popisy – samolepící fólie řezané plotrem

Barevnost - podklad tmavě šedá, nápisy – pískovaná / opálová – imitace pískování

Kotvení - lepení

Vzorové vyobrazení:

Orientační systém – označení místností

IM

Rozměry a konstrukce:

Systémová tabulka stavebnicového typu o rozměru (š x v) 224mm x 240mm. Obvod tvoří hliníkové lišty v maximálně subtilním profilu. Horní lišta je z eloxovaného hliníku, opatřená plastovým štítkem s vygravírovanými otvory pro vložení transparentních plastových kuliček tvořící Braillovo písmo a vygravírovaným označením místnosti (např. A.-108a). Střed tvoří vyjmutelná hliníková lamela s nalepenými popisy. Spodní část tvoří samostatná tabulka s plastovou krycí fólií pro možnost vložení papíru s popisem místnosti. Tabulka je kotvena na podklad pomocí skrytého kování, které je součástí systémové tabulky.

Popisy nových 3ks tabulek:

1x cedulka s popisem:

Nápis v Braillově písmu + A.-108a (gravírováno)

MASARYKOVA UNIVERZITA . FILOZOFICKÁ FAKULTA (polep)

MASARYK UNIVERSITY . FACULTY OF ARTS

Ústav pom. věd historických a archivnictví

Dept. of Auxiliary Historical Sc. and Archive St.

HUME lab II.

HUME lab II.

Cedulka pro místnost A.-108a bude mít atypicky širší střední lamelu, tak aby bylo možné do této lamely umístit všechny polepy v českém i anglickém jazyce (vyznačeny modře). Na této lamele jsou umístěny dva názvy kateder, které jsou rovnocenné (ÚPVHA + HUMElab II.). Celková velikost tabulky zůstane stejná, spodní část tabulky s vyjímátnou krycí fólií bude nižší.

1x cedulka s popisem:

Nápis v Braillově písmu + A.-108b (gravírováno)

MASARYKOVA UNIVERZITA . FILOZOFICKÁ FAKULTA (polep)

MASARYK UNIVERSITY . FACULTY OF ARTS

HUME lab II. Příprava

HUME lab II. Preparation

1x cedulka na posuvné dveře s popisem:

Nápis v Braillově písmu + A.-109 (gravírováno)

MASARYKOVA UNIVERZITA . FILOZOFICKÁ FAKULTA (polep)

MASARYK UNIVERSITY . FACULTY OF ARTS

HUME lab II. Laboratoř

HUME lab II. Laboratory

Konstrukce tabulky a přesná profilace profilů vč. detailů provedení i fontu písma musí odpovídat provedení stávajících tabulek!

Pozn.:

Tabulka, která je nyní před dveřmi do místnosti A.-108a bude přemontována na stěnu vedle dveří do místnosti A.-108. Provedení montáže této tabulky je součástí dodávky.

Materiálové provedení:

Obvodové lišty – eloxovaný hliník

Vyjmutelná horní lamela - eloxovaný hliník + plast s gravírováním

Vyjmutelná střední lamela – eloxovaný hliník s polepy

Vyjmutelná spodní tabulka – eloxovaný hliník s plastovou krycí odnímatelnou fólií

Popisy – samolepicí fólie řezané plotrem, černé, šedé


Braillovo písmo – plastové kuličky, transparentní

Materiálové řešení a barevnost musí odpovídat provedení stávajících tabulek!


Orientační systém – označení místností

IM

Vzorové vyobrazení:



POHLÉD ČELNÍ



PUDORYB






Schéma rozmístění prvků orientačního systému




Schéma rozmístění prvků orientačního systému




Schéma rozmístění prvků orientačního systému




Schéma rozmístění prvků orientačního systému




Schéma rozmístění prvků orientačního systému





Schéma rozmístění prvků orientačního systému



Příloha č. 2 – Oceněný Souhrnný výkaz výměr

Oceněný Souhrnný výkaz výměr následuje po tomto listu.

CARLA – CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD

KOD ÚSTAVU	NÁZEV ÚSTAVU
CIT	Centrum Informačních Technologí
HU	Historický Ústav
KF	Katedra Filozofie
Knihovna	
SB	Správa Budov
UKS	Ústav Klasických Studií
UPV	Ústav Pedagogických Věd
UPVHA	Ústav Pomocných Věd Historických a Archivnictví
US	Ústav Slavistiky

CARLA – CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD

2. PP

Č.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚSTAV
KOD MÍSTNOSTI			
	B2		
B2.P02.001	B2 – 1PP	CHODBA	
B2.P02.002	B2 – 1PP	CHODBA	
B2.P02.003	B2 – 1PP	CHODBA	
B2.P02.004	B2 – 1PP	WC	
B2.P02.005	B2 – 1PP	PRÁCOVNA	KNIHOVNA
B2.P02.006	B2 – 1PP	DESINFEKCE, ODPLISNĚNÍ	KNIHOVNA
B2.P02.007	B2 – 1PP	SKLAD STARÝCH TISKŮ	KNIHOVNA
B2.P02.008	B2 – 1PP	DEPOZIT	KNIHOVNA
B2.P02.009	B2 – 1PP	DEPOZIT	HU
B2.P02.010	B2 – 1PP	TECHNICKÁ MÍSTNOST	
B2.P02.011	B2 – 1PP	DEPOZIT	KNIHOVNA
B2.P02.012	B2 – 1PP	DEPOZIT	KNIHOVNA
B2.P02.013	B2 – 1PP	CHODBA	
B2.P02.014	B2 – 1PP	SKLAD	
B2.P02.015	B2 – 1PP	INSTALAČNÍ CHODBA	
B2.P02.016	B2 – 1PP	SCHODIŠTĚ	
B2.P02.017	B2 – 1PP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
B2.P02.018	B2 – 1PP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

1. PP

Č.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚSTAV
KOD MÍSTNOSTI			
	A		
A.P01.001	A – 1PP	CHODBA	
A.P01.002	A – 1PP	SKLAD	SB
A.P01.003	A – 1PP	SCHODIŠTĚ	
A.P01.004	A – 1PP	SKLAD	
A.P01.005	A – 1PP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
A.P01.006	A – 1PP	DEPOZIT	UKS
A.P01.007	A – 1PP	DEPOZIT	US
A.P01.007a	A – 1PP	DEPOZIT	HU
A.P01.008	A – 1PP	DEPOZIT	UPVHA
A.P01.008a	A – 1PP	CHODBA	
A.P01.009	A – 1PP	DEPOZIT	KF
A.P01.010	A – 1PP	DEPOZIT	UPV
A.P01.011	A – 1PP	DEPOZIT	
A.P01.012	A – 1PP	TRAFOSTANICE	
A.P01.012a	A – 1PP	ROZVODNA NN – FF MU	
A.P01.012b	A – 1PP	TRAFO 1 – FF MU	
A.P01.012c	A – 1PP	TRAFO 2 – E.ON	
A.P01.012d	A – 1PP	TRAFO 3 – E.ON	
A.P01.012e	A – 1PP	ROZVODNA VN/NN – E.ON	
A.P01.013	A – 1PP	CHODBA	
	B1		
B1.P01.001	B1 – 1PP	SCHODIŠTĚ	
B1.P01.002	B1 – 1PP	SKLAD	CIT
B1.P01.003	B1 – 1PP	CHODBA	
B1.P01.003a	B1 – 1PP	CHODBA	
B1.P01.004	B1 – 1PP	TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ	
B1.P01.005	B1 – 1PP	DIESEL AGREGÁT	SB

B1.P01.005a	B1 - 1PP	TECHNICKÁ MÍSTNOST	SB
B1.P01.006	B1 - 1PP	TECHNICKÁ MÍSTNOST	SB
B1.P01.007	B1 - 1PP	CHODBA	SB
B1.P01.008	B1 - 1PP	UPS	CIT
B1.P01.009	B1 - 1PP	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	CIT
B1.P01.010	B1 - 1PP	ÚVT	CIT
B1.P01.011	B1 - 1PP	DATOVÉ CENTRUM FF	CIT
B1.P01.012	B1 - 1PP	SKLAD	SB
B1.P01.013	B1 - 1PP	SKLAD	SB
B1.P01.014	B1 - 1PP	SPECHA	SB
B1.P01.015	B1 - 1PP	SKLAD	SB
	B2		
B2.P01.001	B2 - 1PP	PODZEMNÍ STÁNÍ	
B2.P01.002	B2 - 1PP	TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ	
B2.P01.003	B2 - 1PP	INSTALAČNÍ ŠACHTA	
B2.P01.004	B2 - 1PP	ZÁDVEŘÍ	
B2.P01.005	B2 - 1PP	ZÁZEMÍ RECEPCE	
B2.P01.006	B2 - 1PP	DATOVÁ ROZVODNA	CIT
B2.P01.007	B2 - 1PP	SKLAD	
B2.P01.008	B2 - 1PP	CHODBA	
B2.P01.009	B2 - 1PP	SCHODIŠTĚ	
B2.P01.010	B2 - 1PP	SKLAD	
B2.P01.011	B2 - 1PP	SKLAD	
B2.P01.012	B2 - 1PP	SKLAD	
B2.P01.016	B2 - 1PP	SCHODIŠTĚ	
B2.P01.017	B2 - 1PP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
B2.P01.018	B2 - 1PP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

C.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚČEL
KOD MÍSTNOSTI			
	A		
A.N01.001	A - 1NP	HALA	
A.N01.002	A - 1NP	VSTUPNÍ HALA	
A.N01.003	A - 1NP	SCHODIŠTĚ	
A.N01.004	A - 1NP	WC ŽENY	
A.N01.005	A - 1NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
A.N01.006	A - 1NP	KUCHYŇKA	KF
A.N01.006a	A - 1NP	ŠATNA	
A.N01.007	A - 1NP	PRACOVNA / 2A	KF
A.N01.008	A - 1NP	UČEBNA	KF
A.N01.009	A - 1NP	CHODBA	KF
A.N01.010	A - 1NP	PRACOVNA / 2A	KF
A.N01.011	A - 1NP	PRACOVNA / 1P, 1D	KF
A.N01.012	A - 1NP	KNIHOVNA TGM	KF
A.N01.013	A - 1NP	PRACOVNA / 1P, 1D	KF
A.N01.014	A - 1NP	PRACOVNA / 1P, 1A	KF
A.N01.015	A - 1NP	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	KF
A.N01.016	A - 1NP	PRACOVNA / 1A	KF
A.N01.017	A - 1NP	PRACOVNA / DK	KF
A.N01.018	A - 1NP	PRACOVNA / 2A	KF
A.N01.019	A - 1NP	PRACOVNA / 1D	KF
A.N01.020	A - 1NP	SEKRETARIÁT	KF
A.N01.021	A - 1NP	PRACOVNA / 1P, 1D	KF
A.N01.022	A - 1NP	WC MUŽI	
A.N01.023	A - 1NP	KOPIRKA	KF
	B1		

B1.N01.001	B1 - 1NP	SCHODIŠTĚ	
B1.N01.002	B1 - 1NP	CHODBA	
B1.N01.003	B1 - 1NP	WC IMOBILNÍ - ŽENY	
B1.N01.004	B1 - 1NP	WC IMOBILNÍ - MUŽI	
B1.N01.005	B1 - 1NP	CHODBA	UPVHA
B1.N01.006	B1 - 1NP	PRACOVNA / 2A	UPVHA
B1.N01.007	B1 - 1NP	PRACOVNA / 1D	UPVHA
B1.N01.008	B1 - 1NP	PRACOVNA / 1D	UPVHA
B1.N01.009	B1 - 1NP	PRACOVNA / 1D	UPVHA
B1.N01.010	B1 - 1NP	SEKRETARIÁT	UPVHA
B1.N01.011	B1 - 1NP	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	UPVHA
B1.N01.012	B1 - 1NP	PRACOVNA / DK	UPVHA
B1.N01.013	B1 - 1NP	VÝZKUMNÁ PRACOVNA	UPVHA
B1.N01.014	B1 - 1NP	VÝZKUMNÁ PRACOVNA	UPVHA
B2			
B2.N01.001	B2 - 1NP	ZÁVĚTRÍ	
B2.N01.002	B2 - 1NP	ZÁDVERÍ	
B2.N01.003	B2 - 1NP	HALA	
B2.N01.004	B2 - 1NP	SCHODIŠTĚ	
B2.N01.005	B2 - 1NP	WC MUŽI	
B2.N01.006	B2 - 1NP	WC ZTP	
B2.N01.007	B2 - 1NP	ÚKLID	
B2.N01.008	B2 - 1NP	WC ŽENY	
B2.N01.009	B2 - 1NP	ŠATNA	
B2.N01.010	B2 - 1NP	RESPIRIUM	
B2.N01.011a	B2 - 1NP	ZÁZEMÍ	
B2.N01.011b	B2 - 1NP	TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ	
B2.N01.011c	B2 - 1NP	TLUMOČNICKÁ KABINA	
B2.N01.012	B2 - 1NP	VÍCEÚČELOVÁ MM UČEBNA	
B2.N01.013	B2 - 1NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N01.014	B2 - 1NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N01.015	B2 - 1NP	ŠATNA	
B2.N01.015a	B2 - 1NP	SKLAD	
B2.N01.016	B2 - 1NP	SCHODIŠTĚ	
B2.N01.017	B2 - 1NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
B2.N01.018	B2 - 1NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

C.Č.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚČEL
KOD MÍSTNOSTI			
A			
A.N02.001	A - 2NP	HALA	
A.N02.002	A - 2NP	WC MUŽI	
A.N02.003	A - 2NP	SCHODIŠTĚ	
A.N02.004	A - 2NP	WC ŽENY	
A.N02.005	A - 2NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
A.N02.006	A - 2NP	KUCHYŇKA	UKS
A.N02.006a	A - 2NP	ŠATNA	
A.N02.007	A - 2NP	PRACOVNA / 3A	UKS
A.N02.008	A - 2NP	UČEBNA	UKS
A.N02.009	A - 2NP	CHODBA	UKS
A.N02.010	A - 2NP	PRACOVNA / 1P, 2A	UKS
A.N02.011	A - 2NP	PRACOVNA / 2P	UKS
A.N02.012	A - 2NP	SEKRETARIÁT	UKS
A.N02.013	A - 2NP	PRACOVNA / 2D	UKS
A.N02.014	A - 2NP	PRACOVNA / 4A	UKS
A.N02.015	A - 2NP	PRACOVNA / 4A	UKS
A.N02.016	A - 2NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	UKS

A.N02.017	A – 2NP	VÝZKUMNÁ PRACOVNA	UKS
A.N02.018	A – 2NP	VÝZKUMNÁ PRACOVNA	UKS
A.N02.019	A – 2NP	PRACOVNA / 4A	UKS
A.N02.020	A – 2NP	PRACOVNA / 1P, 1A	UKS
A.N02.021	A – 2NP	KOPÍRKA	UKS
A.N02.022	A – 2NP	DATOVÁ ROZVODNA	CIT
A.N02.023	A – 2NP	ŠATNA	
	B1		
B1.N02.001	B1 – 2NP	SCHODIŠTĚ	
B1.N02.002	B1 – 2NP	CHODBA	
B1.N02.003	B1 – 2NP	WC IMOBILNÍ – ŽENY	
B1.N02.004	B1 – 2NP	WC IMOBILNÍ – MUŽI	
B1.N02.005	B1 – 2NP	CHODBA	UPV
B1.N02.006	B1 – 2NP	PRACOVNA / 6A	UPV
B1.N02.007	B1 – 2NP	PRACOVNA / 1D	UPV
B1.N02.008	B1 – 2NP	PRACOVNA / 1P	UPV
B1.N02.009	B1 – 2NP	SEKRETARIÁT	UPV
B1.N02.010	B1 – 2NP	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	UPV
B1.N02.011	B1 – 2NP	PRACOVNA / 1D	UPV
B1.N02.012	B1 – 2NP	PRACOVNA / 1D	UPV
B1.N02.013	B1 – 2NP	PRACOVNA / 2D, 1A	UPV
B1.N02.014	B1 – 2NP	PRACOVNA / 1D	UPV
B1.N02.015	B1 – 2NP	KUCHYŇKA	UPV
	B2		
B2.N02.001	B2 – 2NP	HALA	
B2.N02.002	B2 – 2NP	SCHODIŠTĚ	
B2.N02.003	B2 – 2NP	WC MUŽI	
B2.N02.004	B2 – 2NP	WC ŽENY	
B2.N02.005	B2 – 2NP	WC ŽENY	
B2.N02.006	B2 – 2NP	PRACOVNA / DK	KF
B2.N02.007	B2 – 2NP	PRACOVNA / DK	UPV
B2.N02.008	B2 – 2NP	UČEBNA	
B2.N02.009	B2 – 2NP	UČEBNA	
B2.N02.010	B2 – 2NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N02.011	B2 – 2NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N02.012	B2 – 2NP	SKLAD	
B2.N02.018	B2 – 2NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

Č.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚČEL
KOD MÍSTNOSTI			
	A		
A.N03.001	A – 3NP	HALA	
A.N03.002	A – 3NP	WC MUŽI	
A.N03.003	A – 3NP	SCHODIŠTĚ	
A.N03.004	A – 3NP	WC ŽENY	
A.N03.005	A – 3NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
A.N03.006	A – 3NP	KUCHYŇKA	US
A.N03.006a	A – 3NP	ŠATNA	
A.N03.007	A – 3NP	PRACOVNA / 1D	US
A.N03.008	A – 3NP	UČEBNA	US
A.N03.009	A – 3NP	CHODBA	US
A.N03.010	A – 3NP	PRACOVNA / 2D	US
A.N03.011	A – 3NP	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	US
A.N03.012	A – 3NP	SEKRETARIÁT	US
A.N03.013	A – 3NP	PRACOVNA / 2D	US
A.N03.014	A – 3NP	PRACOVNA / 2D	US
A.N03.015	A – 3NP	PRACOVNA / 4A	US

A.N03.016	A – 3NP	PRACOVNA / 2D	US
A.N03.017	A – 3NP	PRACOVNA / 4A	US
A.N03.018	A – 3NP	PRACOVNA / 4A	US
A.N03.019	A – 3NP	PRACOVNA / 2A	US
A.N03.020	A – 3NP	ŠATNA	
A.N03.021	A – 3NP	SKLAD	US
A.N03.022	A – 3NP	KOPÍRKA	US
	B1		
B1.N03.001	B1 – 3NP	SCHODIŠTĚ	
B1.N03.002	B1 – 3NP	CHODBA	
B1.N03.003	B1 – 3NP	WC IMOBILNÍ – MUŽI	
B1.N03.004	B1 – 3NP	WC IMOBILNÍ – ŽENY	
B1.N03.005	B1 – 3NP	CHODBA	CIT
B1.N03.006	B1 – 3NP	SERVIS, SKLAD	CIT
B1.N03.007	B1 – 3NP	PRACOVNA SÍŤ	CIT
B1.N03.008	B1 – 3NP	PRACOVNA SÍŤ	CIT
B1.N03.009	B1 – 3NP	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	CIT
B1.N03.010	B1 – 3NP	PRACOVNA DTP	CIT
B1.N03.011	B1 – 3NP	PRACOVNA WEB	CIT
B1.N03.012	B1 – 3NP	PRACOVNA DIGITALIZACE	CIT
B1.N03.013	B1 – 3NP	FOTOGRAF	CIT
B1.N03.014	B1 – 3NP	DIGITALIZACE	CIT
B1.N03.015	B1 – 3NP	KUCHYŇKA	CIT
	B2		
B2.N03.001	B2 – 3NP	HALA	
B2.N03.002	B2 – 3NP	SCHODIŠTĚ	
B2.N03.003	B2 – 3NP	WC MUŽI	
B2.N03.004	B2 – 3NP	WC ZTP	
B2.N03.005	B2 – 3NP	WC ŽENY	
B2.N03.006	B2 – 3NP	PRACOVNA / DK	US
B2.N03.007	B2 – 3NP	PRACOVNA / DK	UKS
B2.N03.008	B2 – 3NP	UČEBNA	
B2.N03.009	B2 – 3NP	UČEBNA	
B2.N03.010	B2 – 3NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N03.011	B2 – 3NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N03.012	B2 – 3NP	CHODBA	
B2.N03.013	B2 – 3NP	SKLAD	
B2.N03.018	B2 – 3NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

Č.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚČEL
KOD MÍSTNOSTI			
	A		
A.N04.001	A – 4NP	HALA	
A.N04.002	A – 4NP	WC MUŽI	
A.N04.003	A – 4NP	SCHODIŠTĚ	
A.N04.004	A – 4NP	WC ŽENY	
A.N04.005	A – 4NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
A.N04.006	A – 4NP	KUCHYŇKA	HU
A.N04.007	A – 4NP	ŠATNA	
A.N04.008	A – 4NP	SEKRETARIÁT	HU
A.N04.009	A – 4NP	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	HU
A.N04.010	A – 4NP	CHODBA	HU
A.N04.011	A – 4NP	VÝZKUMNÁ PRACOVNA	HU
A.N04.012	A – 4NP	PRACOVNA / 1P, 1A	HU
A.N04.013	A – 4NP	PRACOVNA / DK	HU
A.N04.014	A – 4NP	PRACOVNA / 2A	HU
A.N04.015	A – 4NP	PRACOVNA / DK	HU

A.N04.016	A - 4NP	PRACOVNA / 1D, 1A	HU
A.N04.017	A - 4NP	PRACOVNA / 3A	HU
A.N04.018	A - 4NP	TERASA	
A.N04.019	A - 4NP	CHODBA	HU
A.N04.020	A - 4NP	VÝZKUMNÁ PRACOVNA	HU
A.N04.021	A - 4NP	PRACOVNA / 1D	HU
A.N04.022	A - 4NP	ŠATNA	
A.N04.023	A - 4NP	SKLAD	HU
A.N04.024	A - 4NP	KOPIRKA	HU
A.N04.025	A - 4NP	SCHODY NA PŮDU	
A.N04.026	A - 4NP	SKLAD	HU
	B1		
B1.N04.001	B1 - 4NP	SCHODIŠTĚ	
B1.N04.002	B1 - 4NP	CHODBA	
B1.N04.003	B1 - 4NP	WC IMOBILNÍ - MUŽI	
B1.N04.004	B1 - 4NP	WC IMOBILNÍ - ŽENY	
B1.N04.005	B1 - 4NP	CHODBA	HU
B1.N04.006	B1 - 4NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	HU
B1.N04.007	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1P	HU
B1.N04.008	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1P	HU
B1.N04.009	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1P	HU
B1.N04.010	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1P	HU
B1.N04.011	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1D	HU
B1.N04.012	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1D	HU
B1.N04.013	B1 - 4NP	PRACOVNA / 1D, 1A	HU
B1.N04.014	B1 - 4NP	SKLAD, KNIHOVNA	HU
B1.N04.015	B1 - 4NP	KUCHYŇKA	HU
	B2		
B2.N04.001	B2 - 4NP	HALA	
B2.N04.002	B2 - 4NP	SCHODIŠTĚ	
B2.N04.003	B2 - 4NP	WC MUŽI	
B2.N04.004	B2 - 4NP	WC ŽENY	
B2.N04.005	B2 - 4NP	WC ŽENY	
B2.N04.006	B2 - 4NP	PRACOVNA / DK	US
B2.N04.007	B2 - 4NP	PRACOVNA / DK	US
B2.N04.008	B2 - 4NP	UČEBNA	
B2.N04.009	B2 - 4NP	UČEBNA	
B2.N04.010	B2 - 4NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N04.011	B2 - 4NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N04.012	B2 - 4NP	CHODBA	
B2.N04.013	B2 - 4NP	SKLAD	
B2.N04.018	B2 - 4NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	

5NP:

Č.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚČEL
KOD MÍSTNOSTI			
	B2		
B2.N05.001	B2 - 5NP	HALA	
B2.N05.002	B2 - 5NP	KNIHOVNA	HU
B2.N05.003	B2 - 5NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N05.004	B2 - 5NP	SEMINÁRNÍ UČEBNA	
B2.N05.005	B2 - 5NP	CHODBA	
B2.N05.006	B2 - 5NP	SKLAD	
B2.N05.007	B2 - 5NP	TERASA	
B2.N05.008	B2 - 5NP	ŠATNA	
B2.N05.009	B2 - 5NP	WC MUŽI	
B2.N05.010	B2 - 5NP	WC ŽENY	
B2.N05.011	B2 - 5NP	TERASA	

B2.N05.018	B2 – 5NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
------------	----------	-----------------	--

5NP

Č.M.	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚČEL
KOD MÍSTNOSTI			
	B2		
B2.N06.001	B2 – 6NP	KNIHOVNA	HU

VÝKAZ VÝMĚR DLE MÍSTNOSTÍ

kód	názov	poznámka	KS	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
-----	-------	----------	----	--------------------	-------------------

Poznámka:

- prvky orientačního systému nejsou ve výkazu výměr uvedeny po jednotlivých místnostech, ale pouze dle prvků
- pro rozmístění prvků orientačního systému slouží přehledný popis uvedený ve specifikaci interiérového vybavení vč. výkresu všech půdorysů a vyznačením polohy jednotlivých prvků

B2.P02.006 DESINFEKCE, ODPUŠTĚNÍ					
KONŠOVNA					
SP5	Stůl výškové stavitelný, el. ovládaný	1200x750x700-1100	1	39 382,00	39 382,00
SP6	Stůl pracovní, dub masiv	1200x750x750	1	6 602,00	6 602,00
CELKEM					45 984,00

A.N01.001 HALA					
#HODNOTAI					
PODSTAV	Podstavec sochy	1200x 780 x 104	1	11 806,00	11 806,00
A.N01.007 PRACOVNA / 2A			KF		
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	1	5 807,00	5 807,00
A.N01.013 PRACOVNA / 1P, 1D			KF		
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	2	5 807,00	11 614,00
A.N01.014 PRACOVNA / 1P, 1A			KF		
SP1	Stůl pracovní tvaru L, ořechová dýha	1800x1000 + 1000x600 x 735	1	11 137,00	11 137,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	1	5 807,00	5 807,00
C1	Skříň otevřená bez příčky, ořechová dýha	800x450x2000	2	8 944,00	17 688,00
A.N01.016 PRACOVNA VEDENI / 1P			KF		
JZ1	Jednací / přisedové židle	#HODNOTAI	2	2 969,00	5 938,00
SKL	Skleněná tabule pro překrytí stolové desky - tvrzené sklo	2000x1000x5	2	5 834,00	11 668,00
A.N01.018 PRACOVNA / 2A			KF		
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	1	5 807,00	5 807,00
X03	Stolek pod psací stroj, ořechová dýha	600x600x735	1	5 248,00	5 248,00
A.N01.020 SEKRETARIÁT			KF		
A	Skříň s plnými dveřmi, ořechová dýha	800x470x2000	1	12 521,00	12 521,00
SK_P1	Jednoduchá police (pro skříň typu A), ořechová dýha, vč. podpěrek	762x420x26	14	936,00	13 104,00
X03	Stolek pod psací stroj, ořechová dýha	600x600x735	1	5 248,00	5 248,00
X04	Stůl pro kompletaci, ořechová dýha	1800x800x735	1	7 430,00	7 430,00
JZ1	Jednací / přisedové židle	#HODNOTAI	1	2 969,00	2 969,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	1	5 807,00	5 807,00
B1.N01.007 PRACOVNA / 1D			UPVHA		
B	Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha	800x450x2000	1	13 356,00	13 356,00
X04	Stůl pro kompletaci, ořechová dýha	1800x800x735	1	7 430,00	7 430,00
Pz1	Pracovní židle otočná výškově stavitelná, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	#HODNOTAI	1	11 312,00	11 312,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	1	5 807,00	5 807,00
B1.N01.009 PRACOVNA / 1D			UPVHA		
Pz1	Pracovní židle otočná výškově stavitelná, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	#HODNOTAI	2	11 312,00	22 624,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x600x600	2	5 807,00	11 614,00
B1.N01.010 SEKRETARIÁT			UPVHA		
A	Skříň s plnými dveřmi, ořechová dýha	800x470x2000	1	12 521,00	12 521,00
KUCH	Kuchyňka, ořechová dýha	1840x600x2000	1	34 869,00	34 869,00
B1.N01.011 PRACOVNA VEDENI / 1P			UPVHA		
X08	Skříň na velké formáty knih, ořechová dýha	800x800x2000	1	10 680,00	10 680,00
B1.N01.013 VÝZKUMNÁ PRACOVNA			UPVHA		
C2a	Skříň otevřená s příčkou, šedý laminát	800x450x2000	3	9 301,00	27 903,00
C2aN	Skříň otevřená s příčkou - nadstavba, šedý laminát	800x450x800	15	3 959,00	59 385,00
B1.N01.014 VÝZKUMNÁ PRACOVNA			UPVHA		
SP3	Stůl pracovní, šedý laminát	1800x800x735	1	6 661,00	6 661,00

KF1	Stůl konferenční kulatý, ořechová dýha	Ø700x735	1	3 771,00	3 771,00
K2	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, šedý laminát	430x800x800	1	5 807,00	5 807,00
Pz1	Pracovní židle otočné výškově stavitelné, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	#HODNOTA!	1	11 312,00	11 312,00
KK1	Konferenční křeslo	780x840x790	2	2 548,00	5 092,00
CELKEM					389 943,06

A.N02.007 PRACOVNA / 3A					
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	7	5 485,00	38 395,00
A.N02.008 UČEBNA					
SS1	Skříňová sestava atypická, lak stonové kosti	#HODNOTA!	1	123 879,00	123 879,00
A.N02.010 PRACOVNA / 1P, 2A					
C2	Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha	800x450x2000	1	10 680,00	10 680,00
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	3	5 485,00	16 455,00
A.N02.011 PRACOVNA / 2P					
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	6	5 485,00	32 910,00
A.N02.013 PRACOVNA / 2D					
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	7	5 485,00	38 395,00
A.N02.014 PRACOVNA / 4A					
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	7	5 485,00	38 395,00
A.N02.015 PRACOVNA / 4A					
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	10	5 485,00	54 850,00
A.N02.016 SEMINÁRNÍ UČEBNA					
Ba	Skříň s prosklenými dveřmi, šedý laminát	800x450x2000	5	10 852,00	54 260,00
BaN	Skříň otevřená bez příčky – nadstavba, šedý laminát	800x450x800	5	3 959,00	19 795,00
A.N02.017 VÝZKUMNÁ PRACOVNA					
C2a	Skříň otevřená s příčkou, šedý laminát	800x450x2000	1	9 301,00	9 301,00
C2aN	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, šedý laminát	800x450x800	4	3 959,00	15 836,00
A.N02.018 VÝZKUMNÁ PRACOVNA					
Ba	Skříň s prosklenými dveřmi, šedý laminát	800x450x2000	4	10 852,00	43 408,00
A.N02.019 PRACOVNA / 4A					
C2	Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha	800x450x2000	1	10 680,00	10 680,00
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	11	5 485,00	60 335,00
SK_P2	Jednoduchá police (pro skříň typu C2), ořechová dýha, vč. podpěrek	362x420x26	4	469,00	1 876,00
A.N02.020 PRACOVNA / 1P, 1A					
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	6	5 485,00	32 910,00
POD	Podnožka	400x290	25	1 597,00	39 925,00
B1.N02.006 PRACOVNA / 6A					
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x800x800	2	5 807,00	11 614,00
B1.N02.007 PRACOVNA / 1D					
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x800x800	2	5 807,00	11 614,00
L1	Stolní lampa	#HODNOTA!	1	3 502,00	3 502,00
B1.N02.008 PRACOVNA / 1P					
C2	Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha	800x450x2000	1	10 680,00	10 680,00
KF1	Stůl konferenční kulatý, ořechová dýha	Ø700x735	1	3 771,00	3 771,00
KK1	Konferenční křeslo	780x840x790	2	2 548,00	5 092,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x800x800	3	5 807,00	17 421,00
L1	Stolní lampa	#HODNOTA!	1	3 502,00	3 502,00
SP1	Stůl pracovní tvaru L, ořechová dýha	1800x1000 + 1000x600 x 735	2	11 137,00	22 274,00
B1.N02.009 SEKRETARIÁT					
Pz1	Pracovní židle otočné výškově stavitelné, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	#HODNOTA!	1	11 312,00	11 312,00

K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x600x800	2	5 807,00	11 614,00
X04	Stůl pro kompletaci, ořechová dýha	1800x800x735	2	7 430,00	14 860,00
B1.N02.010	PRACOVNÁ VEDEŇÍ / 1P	UPV			
A	Skříň s plnými dveřmi, ořechová dýha	800x470x2000	1	12 521,00	12 521,00
B1.N02.011	PRACOVNÁ / 1D	UPV			
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x600x800	1	5 807,00	5 807,00
L1	Stolní lamp	#HODNOTA!	1	3 502,00	3 502,00
KF1	Stůl konferenční kulatý, ořechová dýha	Ø700x735	1	3 771,00	3 771,00
KK1	Konferenční křeslo	780x840x790	2	2 546,00	5 092,00
B1.N02.012	PRACOVNÁ / 1D	UPV			
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x600x800	2	5 807,00	11 614,00
L1	Stolní lamp	#HODNOTA!	1	3 502,00	3 502,00
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	4	5 485,00	21 940,00
JZ1	Jednací / přisedová židle	#HODNOTA!	1	2 969,00	2 969,00
X04	Stůl pro kompletaci, ořechová dýha	1800x800x735	2	7 430,00	14 860,00
KF1	Stůl konferenční kulatý, ořechová dýha	Ø700x735	1	3 771,00	3 771,00
B1.N02.013	PRACOVNÁ / 2D, 1A	UPV			
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	2	5 485,00	10 970,00
KF1	Stůl konferenční kulatý, ořechová dýha	Ø700x735	1	3 771,00	3 771,00
SP4_POD	Ocelová podnož k pracovní desce 1000x800mm	1000x800x715	2	4 085,00	8 170,00
JZ1	Jednací / přisedová židle	#HODNOTA!	2	2 969,00	5 938,00
B1.N02.014	PRACOVNÁ / 1D	UPV			
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	3	5 485,00	16 455,00
CELKEM					904 194,00

B1P
A.N03.011 PRACOVNÁ VEDEŇÍ / 1P **US**

C2	Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha	800x450x2000	7	10 680,00	74 760,00
A.N03.012	SEKRETARIÁT	US			
A	Skříň s plnými dveřmi, ořechová dýha	800x470x2000	1	12 521,00	12 521,00
A.N03.016	PRACOVNA / 2D	US			
B	Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha	800x450x2000	4	13 356,00	53 424,00
A.N03.018	PRACOVNA / 2A	US			
B	Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha	800x450x2000	1	13 356,00	13 356,00
SP1	Stůl pracovní tvaru L, ořechová dýha	1800x1000 + 1000x800 x 735	1	11 137,00	11 137,00
Pz1	Pracovní židle otočná výškově stavitelná, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	#HODNOTA!	1	11 312,00	11 312,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x800x800	1	5 807,00	5 807,00
OK1	Odpadkový koš	Kanceláře, Ø250x320	1	1 403,00	1 403,00
L1	Stolní lampa	#HODNOTA!	1	3 502,00	3 502,00
B1.N03.006	SERVIS, SKLAD	CIT			
AN	Skříň s plnými dveřmi – nadstavba, ořechová dýha	800x470x800	3	5 006,00	15 024,00
SP4_POD	Ocelová podnož k pracovní desce 1000x600mm	1000x600x715	1	4 085,00	4 085,00
SK_P1	Jednoduchá police (pro skříň typu A), ořechová dýha, vč. podpěrek	762x420x26	6	936,00	5 616,00
SK_P2	Jednoduchá police (pro skříň typu C2), ořechová dýha, vč. podpěrek	362x420x26	12	469,00	5 628,00
B1.N03.007	PRACOVNA SÍŤ	CIT			
Pz1	Pracovní židle otočná výškově stavitelná, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy	#HODNOTA!	1	11 312,00	11 312,00
B1.N03.009	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	CIT			
KG2	Pohovka	#HODNOTA!	1	3 854,00	3 854,00
SP4_POD	Ocelová podnož k pracovní desce 1000x600mm	1000x600x715	1	4 085,00	4 085,00
B1.N03.010	PRACOVNA DTP	CIT			
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x800x800	2	5 807,00	11 614,00
B1.N03.013	FOTOGRAF	CIT			
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	3	5 485,00	16 455,00
B1.N03.015	KUCHYŇKA	CIT			
POD	Podnožka	400x260	4	1 597,00	6 388,00
CELKEM					271 283,00

A.N04.001	PRACOVNA / 1D	HU			
B	Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha	800x450x2000	3	13 356,00	40 068,00
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.800, ořechová dýha	430x800x800	2	5 807,00	11 614,00
CELKEM					51 682,00

B2.N06.002	KNIHOVNA	HU			
KN1	Regál knihovní	1555x300x2470	1	28 173,00	28 173,00
KN2	Opětštění instalační šachty	9190x50x2470	1	50 741,00	50 741,00
KN3	Police nad vstupní dveře	3500x300x50	1	5 635,00	5 635,00
CELKEM					84 549,00

B2.N06.001	KNIHOVNA	HU			
------------	----------	----	--	--	--

KN4	Krycí dvířka rozvaděče	850x500x2170	1	4 573,00	4 573,00
CELKEM					4 573,00

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Poznámka:

IB	Orientační systém – označení budov + označení učeben				
IK	Orientační systém – rozcestník budov ve výstupu		1	18 663,00	18 663,00
IV	Orientační systém – rozcestník kateder při vstupu do budov		1	55 630,00	55 630,00
IP	Orientační systém – polep dveří		1	2 385,00	2 385,00
IM	Orientační systém – označení místnosti		1	635,00	635,00
CELKEM			1	3 577,00	3 577,00
					81 080,00

montáž, doprava, manipulace		8,00%	146 663,84
-----------------------------	--	-------	------------

VÝKAZ VÝMĚR DLE PRVKŮ

kód	název	rozměr (š x hl x v)	ks celkem	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH
STOLOVÝ NÁBYTEK					
SP1	Stůl pracovní tvaru L, ořechová dýha	1800x1000 + 1000x800 x 735	4	11 137,00	44 548,00
SP3	Stůl pracovní, šedý laminát	1800x800x735	1	6 661,00	6 661,00
SP4_POD	Čalovná podnož k pracovní desce 1000x800mm	1000x800x715	4	4 065,00	16 340,00
SP5	Stůl výškově nastavitelný, el. ovládaný	1200x750x700-1100	1	39 382,00	39 382,00
SP6	Stůl pracovní, dub masiv	1200x750x750	1	6 602,00	6 602,00
X03	Stolek pod psací stroj, ořechová dýha	600x800x735	2	5 248,00	10 496,00
X04	Stůl pro kompletaci, ořechová dýha	1800x800x735	6	7 430,00	44 580,00
KF1	Stůl konferenční kulatý, ořechová dýha	Ø700x735	5	3 771,00	18 855,00
SKL	Skleněná tabule pro překrytí sklové desky – tvrzené sklo	2000x1000x5	2	5 834,00	11 668,00
LAMPY					
L1	Stolní lampy		5	3 502,00	17 510,00
KONTEJNERY					
K1	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, ořechová dýha	430x600x800	26	5 807,00	150 982,00
K2	Kontejner pojízdný uzamykatelný, 3 zásuvky, tužkovník, h.600, šedý laminát	430x600x800	1	5 807,00	5 807,00
SEDACÍ NÁBYTEK					
PZ1	Pracovní židle otočná výškově nastavitelná, s područkami, synchronní mechanismus, s opěrkou hlavy		7	11 312,00	79 184,00
JZ1	Jednací / předsedová židle		6	2 969,00	17 814,00
KK1	Konferenční křeslo	780x640x790	6	2 546,00	15 276,00
KK2	Pohovka		1	3 854,00	3 854,00
SKŘÍNOVÝ NÁBYTEK					
A	Skříň s plynými dveřmi, ořechová dýha	800x470x2000	4	12 521,00	50 084,00
AN	Skříň s plynými dveřmi – nadstavba, ořechová dýha	800x470x800	3	5 008,00	15 024,00
B	Skříň s prosklenými dveřmi, ořechová dýha	800x450x2000	9	13 356,00	120 204,00
Be	Skříň s prosklenými dveřmi, šedý laminát	800x450x2000	9	10 852,00	97 668,00
BeN	Skříň otevřená bez příčky – nadstavba, šedý laminát	800x450x800	5	3 959,00	19 795,00
C1	Skříň otevřená bez příčky, ořechová dýha	800x450x2000	2	8 944,00	17 888,00
C2	Skříň otevřená s příčkou, ořechová dýha	800x450x2000	10	10 680,00	106 800,00
C2N	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, ořechová dýha	800x450x800	69	5 485,00	378 465,00
C2e	Skříň otevřená s příčkou, šedý laminát	800x450x2000	4	9 301,00	37 204,00
C2eN	Skříň otevřená s příčkou – nadstavba, šedý laminát	800x450x800	19	3 959,00	75 221,00
X08	Skříň na velké formáty knih, ořechová dýha	800x600x2000	1	10 680,00	10 680,00
KUCH	Kuchyně, ořechová dýha	1840x800x2000	1	34 869,00	34 869,00
SS1	Skříňová sestava atypická, lak slonová kost		1	123 879,00	123 879,00
SK_P1	Jednoduchá police (pro skříň typu A), ořechová dýha, vč. podpěrek	762x420x26	20	936,00	18 720,00
SK_P2	Jednoduchá police (pro skříň typu C2), ořechová dýha, vč. podpěrek	362x420x26	16	489,00	7 824,00
VYBAVENÍ KNIHOVNY					
KN1	Regál knihovní	1555x300x2470	1	28 173,00	28 173,00
KN2	Optéřování instalační šachty	9190x50x2470	1	50 741,00	50 741,00
KN3	Police nad vstupní dveře	3500x300x50	1	5 635,00	5 635,00
KN4	Krycí dvířka rozvaděče	950x50x2170	1	4 573,00	4 573,00
PODNOŽKY					
POD	Podnožka	400x290	29	1 597,00	46 313,00
ODPADKOVÉ KOŠE					
OK1	Odpadkový koš	Kanceláře, Ø250x320	1	1 403,00	1 403,00
PODSTAVEC					
PODSTAV	Podstavec sochy	1260x 780 x 104	1	11 806,00	11 806,00
ORIENTAČNÍ SYSTÉM					
Poznámka: - přesná specifikace, počet prvků a rozmístění orientačního systému je přehledně uvedeno v příloze 1.02 Specifikace a technické podmínky					

IB	Orientační systém – označení budov + označení učeben		1	18 663,00	18 663,00
IK	Orientační systém – rozcestník budov ve výtahu		1	55 630,00	55 630,00
IV	Orientační systém – rozcestník kateder při vstupu do budov		1	2 385,00	2 385,00
IP	Orientační systém – polep dveří		1	835,00	835,00
IM	Orientační systém – označení místnosti		1	3 577,00	3 577,00

CELKEM					
montáž, doprava, manipulace				8,00%	146 663,84