dveře S15 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY



VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY



PŮDORYS



stávající konstrukce
odstranit stávající konstrukce
dýhovaná plocha dveřního křídla
dřevěná zárubeň

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

1) dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 990 x 2475 mm
2) dveřní křídlo - plné, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
3) zárubeň - dřevo masív, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá
4) práh - bez prahu
5) závěsy - ocelové 3 ks
6) zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni, přidaný bezpečnostní zámek
7) klika - novodobá kovová chromovaná lesklá s hranatými štítky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1) dveřní křídlo bude vyvěšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
2) dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty
3) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla
4) původní zámek a klika v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny
5) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu

dveře S15 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY



VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY





stávající konstrukce
nové konstrukce
dýha nového dveřního křídla, mořená a lakovaná
stávající dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 990 x 2475 mm
2) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plné, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
3) REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
4) dveře zůstanou BEZ PRAHU
5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSU, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny
6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně
7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKU z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
9) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu