



dveře V14 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY




PŮDORYS



- stávající konstrukce
- odstranit stávající konstrukce
- dýhovaná plocha dveřního křídla
- dřevěná zárubeň

dveře V14 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY



POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU


- dveře jednokřídlové, otočné, levé, světlost otvoru 990 x 2455 mm, požární únikový východ
- dveřní křídlo - plně, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazi a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z posluchárný syntetický nátěr v barvě lomená bílá
- zárubeň - dřevo masiv, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny oca 160 mm, povrchová úprava z haly bezbarvý lak, z posluchárný syntetický nátěr v barvě lomená bílá
- práh - dřevěný, dub masiv, šířky 160 mm, nad úrovní čisté podlahy, překrytý PVC
- závěsy - ocelové 3 ks
- zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni
- klika - novodobá kovová chromovaná lesklá s hranatými šítky, z hlavní chodby koule

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- dveřní křídlo bude vyvšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty
- dřevěný práh bude odstraněn, podkladní vrstva prahu bude očištěna, případně zpevněna a vyrovnána
- původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla
- původní zámek a klika v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny
- budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu

- stávající konstrukce
- nové konstrukce
- dýha nového dveřního křídla, mořená a lakovaná
- stávající dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná
- nový dřevěný práh lakovaný

VNITŘNÍ POHLED Z POSLUCHÁRNÝ



POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, levé, s původní světlostí 990 x 2455 mm, dveře zůstávají požárním únikovým východem
- NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plně, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazi, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU, dub masiv 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti otěru a vhodný do podlahové plochy
- REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚS, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny
- NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně
- NOVÁ REPLIKA PUVODNÍ KLIKY, KOULE A ROZETOVÝCH ŠÍTKU z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo výběrové řízení)
- NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu

