


dveře J2+J3 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY



POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU


- 1) J2 dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 900 x 2440 mm
- J3 dveře jednokřídlové, otočné, levé, světlost otvoru 890 x 2440 mm
- 2) dveřní křídla - plná, hladká, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranné okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z kanceláře a předšné syntetický náter v barvě lomená bílá
- 3) zárubně - dřevo masiv, obložkové, hladké, doplněné dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z kanceláře a předšné syntetický náter v barvě lomená bílá
- 4) prahy - dřevěné, dub masiv, šířky 160 mm, výšky 20 mm, nad úrovní čisté podlahy, překryté PVC
- 5) závěsy - ocelové 3 ks na každém křídle
- 6) zámky - s vložkami FAB, kovové protlukusy v zárubních, na křídle J3 samozavírač
- 7) kliky - novodobé kovové chromované s hranatými štitky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídla budou vyvřešena a odstraněna (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)
- 2) dřevěné obložkové zárubně budou zachovány, budou odstraněny všechny vrstvy nátěru až na dřevěný základ, bude vyspraven a vymešen povrch, odstraněny lišty
- 3) dřevěné prahy budou odstraněny, podkladní vrstvy prahů budou očištěny, případně zpevněny a vyrovnány
- 4) původní ocelové závěsy v zárubních budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křidel budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nových křidel
- 5) původní zámky a kliky v křídlech i protlukusy v zárubních budou odstraněny
- 6) budou odstraněny nesusoudržné části omítky a podlahy kolem zárubní a původních prahů


- stávající konstrukce
- odstranit stávající konstrukce
- dýhovaná plocha dveřního křídla
- dřevěná zárubeň

PŮDORYS



dveře J2+J3 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY




POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- 1) J2 dveře jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 900 x 2440 mm
- J3 dveře jednokřídlové, otočné, levé, s původní světlostí 890 x 2440 mm
- 2) NOVÉ REPLIKY PUVODNÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - plná, hladká, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVY UTLUM J2 I J3 - 39 dB povrch oboustranné sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazi, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranné okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- 3) REPASE PUVODNÍCH DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, po přebroušení, vyspravení a vymešení budou oboustranně 2 - 3 x mořené a 2 x lakované, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- 4) NOVÉ REPLIKY PUVODNÍCH DŘEVĚNÝCH PRAHU, dub masiv 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti oěru a vřodný do podlahové plochy
- 5) REPASE PUVODNÍCH 2 x 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSÚ, v zárubních očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původních křidel vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nových křidel, seřízeny
- 6) NOVÉ KOVOVÉ ZÁMKY zadlabané do křidel a nové kovové protlukusy zadlabané do zárubní
- 7) NOVÉ REPLIKY PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKŮ z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 8) NOVÉ ELEKTROMECHANICKÉ VLOŽKY zámků (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 9) VYSPRAVENÍ POSKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubní a prahů


- stávající konstrukce
- nové konstrukce
- dýha nových dveřních křidel, mořená a lakovaná
- stávající dřevěné zárubně, mořené a lakované
- nové dřevěné prahy lakované

PŮDORYS



dveře J3a - navrhovaný stav


VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY




POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) VELIKOST DVEŘÍ DLE J4, jednokřídlové, otočné, levé 987 x 2445 mm
- 2) NOVÁ REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE J4 - plně, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVY UTLUM 39 dB, povrch oboustranné sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazi, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranné okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ J4, bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- 4) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU J4, dub masiv 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti oěru a vhodný do podlahové plochy
- 5) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protlukus zadlabaný do zárubně
- 6) NOVÉ REPLIKY PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSÚ
- 7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKŮ z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)

- stávající konstrukce
- nové konstrukce dveřního křídla a zárubně
- dýha nového dveřního křídla, mořená a lakovaná
- nová obložková dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná
- nový dřevěný prah lakovaný
- stavební úpravy zajišťované v rámci jiné stavby



VNITŘNÍ POHLED Z BUDOUCÍ UČEBNY



POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- poznámka : dveře J3a jsou nové obnoveny v původním (později zazodněném) otvoru ve zdivu, související bourací a stavební práce zajišťuje a koordinuje objednatel v rámci jiné stavby
- 1) VELIKOST DVEŘÍ DLE J4, jednokřídlové, otočné, levé 987 x 2445 mm
- 2) NOVÁ REPLIKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE J4 - plně, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVY UTLUM 39 dB, povrch oboustranné sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazi, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranné okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
- ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
- LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 3) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ J4, bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt
- 4) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU J4, dub masiv 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti oěru a vhodný do podlahové plochy
- 5) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protlukus zadlabaný do zárubně
- 6) NOVÉ REPLIKY PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSÚ
- 7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKŮ z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)
- 8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)