# dveře J6 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY




VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY




PŮDORYS




stávající konstrukce

odstranit stávající konstrukce

dýhovaná plocha dveřního křídla

dřevěná zárubeň

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

1) dveře jednokřídlové, otočné, levé, světlost otvoru 990 x 2445 mm

2) dveřní křídlo - plné, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá

3) zárubeň - dřevěná ( masív ), obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z učebny syntetický nátěr v barvě lomená bílá

4) práh - dřevěný, dub masív, šířky 160 mm, výšky 20 mm, nad úrovní čisté podlahy, překrytý PVC

5) závěsy - ocelové 3 ks

6) zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni

7) klika - novodobá kovová chromovaná s hranatými štítky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1) dveřní křídlo bude vyvěšeno a odstraněno ( ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití )

2) dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty

3) dřevěný práh bude odstraněn, podkladní vrstva prahu bude očištěna, případně zpevněna a vyrovnána

4) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla

5) původní zámek a klika v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny

6) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu

# dveře J6 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY




VNITŘNÍ POHLED Z UČEBNY







stávající konstrukce

nové konstrukce

dýha nového dveřního křídla, mořená a lakovaná

stávající dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná

nový dřevěný práh lakovaný

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, levé, s původní světlostí 990 x 2445 mm

2) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plné, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný

3) REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt

4) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU, dub masív 160 x 20 mm v původní výšce, povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný, odolný proti otěru a vhodný do podlahové plochy

5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSU, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny

6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně

7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKU z bílé mosazi ( zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení )



8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku ( zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení )

9) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu