



Seznam výrobků		
Ozn.	Název	ks
V 01	Kuchyňka včetně vybavení	1
V 10	Nástěnná věšáková stěna	1
V 11	Zrcadlo v keramickém obkladu	3
V 12	Zrcadlo v keramickém obkladu	1
V 16	Informační tabulka	10
V 17	Piktogram	4
Grand total: 20		

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	AUTORIZACE:	
SUBODDAVATEL:		PROFESNÍ ČÁST: D.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
STAVEBNÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno		MĚŘÍTKO: 1 : 100		
MÍSTO STAVBY: Objekt PFF MU, Kotlářská 2, č.p. 267, po.par.č. 1009, k.ú. Veveří		DATUM: 04 / 2016	Ing. arch. Tomáš Velehradský	
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
1355		VYPRACOVAL: Petr Hála	NÁZEV VÝKRESU: VESTAVĚNÉ PRVKY	
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: S0	ČÁST PD: D	Č. VÝKRESU: AS-700	Č. REVIZE:
				Č. PARÉ:




V 11. V 12							
Ozn.	Název	Popis	k s	v	š	hl	
V 11	Zrcadlo v keramickém obkladu	Obecný popis - Oblad zrcadlem určeným do vlhkého prostředí. Provedení – Obdélníkové provedení zapuštěné do roviny s keramickým obkladem a opatřeno zakončovacím profilem (čelní pohledová šířka max. 2 mm) pro čisté zapracování. Zrcadlo po obvodu tmeleno trvale pružným tmelem v příslušné barvě spárovací hmoty. Kompletní dodávka funkčního celku. Zrcadlo stříbrné (ČSN EN 1036). profil AL elox. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	3	600	550	6	
V 12	Zrcadlo v keramickém obkladu	Obecný popis - Oblad zrcadlem určeným do vlhkého prostředí. Provedení – Obdélníkové provedení zapuštěné do roviny s keramickým obkladem a opatřeno zakončovacím profilem (čelní pohledová šířka max. 2 mm) pro čisté zapracování. Zrcadlo po obvodu tmeleno trvale pružným tmelem v příslušné barvě spárovací hmoty. Kompletní dodávka funkčního celku. Zrcadlo stříbrné (ČSN EN 1036). profil AL elox. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	600	450	6	

3D pohled




3D pohled




Výrobek V 11, V 12							01	AS-700.3	
Číslo projektu	1355	Datum	04 / 2016	Vypracoval	Petr Hála	Měřítko	Profese	Etapa	Výkres

V 16, V 17							
Ozn.	Název	Popis	ks	v	š	hl	
V 16	Informační tabulka	Provedení tabulky přesně sjednoceno se stávajícími tabulkami informačního systému. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	10	155	240	10	
V 17	Piktogram	Obecný popis – Označení místností symbolem. Provedení – Samolepící PVC fólie s neprůhledným podkladem (šedá barva) a příslušným symbolem dle místnosti (černá barva). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	4	155	155	10	


Čelní pohled
1 : 5




Čelní pohled
1 : 5



Princip provedení tabulky V 16



Umístění tabulky na stěně
1 : 20



Princip provedení pikrogramu V 17



Výrobek V 16, V 17					As indicated		01	AS-700.4	
Číslo projektu	1355	Datum	04 / 2016	Vypracoval	Petr Hála	Měřítko	Profese	Etapa	Výkres