

Dv-D 1																										
Označení	Popis	KS	Koordinační rozměry				Požární odolnost dveří	Orientace	Zárubeň				Specifikace dveřního křídla						Kování			Rw[dB]	Vybavení dveří			Poznámka
			Šířka	Výška	Šířka	Výška			Typ	Materiál	Povrchová úprava	Barva RAL	Typ	Materiál	Povrchová úprava	Typ	Materiál	Zámek	Mřížka	Samozavírač	Zarážka					
																							Světlé	Otvor		
D 01	Jednokřídlové plné dveře – otočné, vnitřní	2	800	1970	900	2020		Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK	32	No	Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 02	Jednokřídlové plné dveře – otočné, vnitřní	2	800	1970	900	2020		Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK	32	No	Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 03	Jednokřídlové plné dveře – otočné, vnitřní	1	800	1970	900	2020	EW 15 DP3	Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 04	Jednokřídlové plné dveře – otočné, vnitřní	1	800	1970	900	2020	EW 15 DP3	Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 05	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	2	700	1970	800	2020		Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska, úprava do vlhkého prostředí	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	WC zámek		Yes	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 06	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	1	700	1970	800	2020		Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 07	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	1	700	1970	800	2020		Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska, úprava do vlhkého prostředí	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		Yes	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 08	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	2	700	1970	800	2020		Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska, úprava do vlhkého prostředí	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	WC zámek		Yes	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 09	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	1	700	1970	800	2020		Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska, úprava do vlhkého prostředí	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	WC zámek		Yes	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 10	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	1	700	1970	800	2020	EI 15 SmDP1	Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů. Mřížka nahoře i dole s filtrem.			
D 11	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	1	600	1970	700	2020	EW 15 DP3	Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Lícová strana: dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem, rubová strana protitah	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 12	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní	2	600	1970	700	2020	EW 15 DP3	Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Lícová strana: dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem, rubová strana protitah	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 13	Jednokřídle plné dveře – otočné, vnitřní, ATYPICKÉ	1	600	1700	700	1750	EW 15 DP3	Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Lícová strana: dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem, rubová strana protitah	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK		No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 14	Jednokřídlové plné dveře – otočné, vnitřní	1	800	1970	900	2020	EW 15 DP3	Pravé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Klika – klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK	32	No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 15	Jednokřídle prosklené dveře – vnitřní, součástí prosklené stěny	1	900	2000			EI 30 DP1-SC	Levé	Systémový ocelový profil		Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Prosklené v systémovém profilu	Bezpečnostní sklo	Číré	Klika – klika, rozeta,	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK			Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			
D 16	Jednokřídlové plné dveře – otočné, vnitřní	1	800	1970	900	2020	Paniková klika	Levé	Zárubeň s dorazovým těsněním v barvě zárubně	Ocelová	Nástřík práškovou barvou v odstínu RAL	9006	Hladké, plné, bez polodrážky	Dřevěné křídlo, výplň děrovaná DTD deska	Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným PUR lakem	Paniková klika, rozeta	Broušená nerez	Cylindrická vložka, GK	32	No	Yes	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 200 tisíc cyklů			

