LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1S101	KANCELÁŘ 1	17,53
1S102	KANCELÁŘ 2	17,49
1S103	LABORATOŘ MIKROFLUIDIKY	25,95
1S104	LABORATOŘ MELISA	30,45
1S105	DENNÍ MÍSTNOST	20,97
1S106	MRAZÁKY + LYOFILIZÁTOR	20,53
1S107	SKLAD	13,33
1S108	STROJOVNA UT	21,10
1S109	CHODBA	14,49
1S109a	SCHODIŠTĚ	11,50
1S110	STROJOVNA VZT	51,83
1S111	VÝTAH	-
1S112	CHODBA	9,29
1S113	CHODBA	69,01
1S114	WC Ž	8,99
1S115	WC M	9,01
1S116	LABORATOŘ MIKROBIOM	31,98
1S116a	LAB. BOX	3,80
1S117	KANCELÁŘ 4	17,47
1S118	KANCELÁŘ 3	17,53
1S119	PROSTOR PRO VENKOVNÍ KLIMAJEDNOTKY	47,86
1S120	TRAFOSTANICE	18,45

SO 304 SB - A29

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1S12	CHODBA	15,53

POZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VODOTĚSNÝ ŽELEZOBETON (BÍLÁ VANA)
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ C12/15
- POLYSTYREN - XPS
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P+D P10 TL.140 MM NA MALTU 5 MPa
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MALTU 5 MPa
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P+D P10 TL.240 MM NA MALTU 10 MPa
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE, TL. 200 MM NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE, TL. 300 MM NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN)12,5MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 MM DO PROFILU CW 100 (SPLŇUJE POŽADAVEK POŽÁRNÍ ODOLNOSTI REI 60)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN)12,5MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 MM DO PROFILU CW 100
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA S DVOJITOU NOSNOU KONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN) 12,5MM S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 2x 60 MM DO PROFILU CW 75
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA OPLÁŠTĚNÁ DVOJITĚ DESKAMI WHITE (GREEN)12,5MM BEZ ZVUKOVÉ IZOLACE
- KAMENNÝ GABION
- PŘESTAVITELNÁ PŘÍČKA TL.150 MM, OPLÁŠTĚNÁ JEDNODUŠE SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI GKB 12,5 MM S OMYVATELNOU VINILOVOU FOLIÍ, PROSKLENÁ DVOJITÉ, V VNITŘNÍ ŽALUZIÍ, S PLNÝM PARAPETEM
- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

LEGENDA ZNAČEK PO :

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- EW 30DP3-C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL S HOŘLAVOSTÍ DP3, SAMOZAVÍRAČ
- EI 30DP3-SC — POŽÁRNÍ UZÁVĚR ZABRAŇUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL S HOŘLAVOSTÍ DP3, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÝ
- △ 60DP1 — NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE MATERIÁL S HOŘLAVOSTÍ DP1
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- SMĚR ÚNIKU
- (H) STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ HADICOVÝ HYDRANT VODNÍ
- PANIK — DVEŘE S PANIKOVÝM UZÁVĚREM DLE ČSN EN 179

± 0,000 = 281,700 BPV

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:	PAK	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.AREH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová		Projektant profese	
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová		PAK	
Vypracoval	Ing. Plagová			
Objednatel	Masarykova univerzita			
Stavba	DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV		Stupeň	DSP
			Datum	06/2016
			Formát	9 x A4
Objekt	SO 304 SB SPECIMEN BANK		Zak. č.	3270
Část	D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	1:100
Název výkresu	PŮDORYS 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ		Č. výkresu	Revize
			102	00