

VÝPIS VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci.

Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem.

Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykové tření

Před prováděním povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést předúpravu povrchů :

Odstranění mastnoty vhodným detergentem, omytí soli a nečistot vysokotlakou čistou vodou.

Abrazivní otryskání povrchu na Sa 2,5, odstranění prachu.

Protikorozní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle ČSN EN 12944 pro

korozní prostředí v interiéru na stupeň korozní agresivity prostředí C2, pro korozní prostředí v exteriéru na stupeň korozní agresivity prostředí C3.

Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let.

Dodavatel je povinen navrhnout ochranný systém jež splní výše uvedené podmínky, záruky, životnosti a stupně korozního prostředí.

Pokud je předepsáno žárové zinkování nebo anodická oxidace, bude provedeno v tl. Min. 80µm.

OZN.	ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET
1	výška 1500	Oplocení ze svařovaných ocelových sítí 100/100/8mm v ocelovém rámu z ocelových profilů 60/40 mm se sloupky z ocelových profilů 60/60mm kotvených do betonových základových patek. Součástí oplocení je branka 900/1500 mm s vložkovým zámkem	povrchová úprava žárovým zinkováním	22,36 mb
2	výška 900	Venkovní ocelové zábradlí šikmé svařované z ocelových trubek, sloupky a madlo d 60 mm, výplň d 25 mm. Kotveno shora do schodišťových stupňů	povrchová úprava žárovým zinkováním	0,95 mb
3	výška 1500	Oplocení skládané z betonových H sloupů osazených do betonových patek a betonových desek s jednostranným reliéfem o rozměrech 250/2000 mm. Na jižním konci rohový díl o délce 1000 mm		12+1 mb

OZN.	ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET
4	1500/600 před výrobou nutno doměřit	Požární stěnový uzávěr PSUM zabraňující šíření požáru a kouře, s požární odolností EI 45 DP1 , z pozinkovaného plechu a vápenokřemičité izolační desky	krycí mřížka lakovaná v odstínu RSL 9010	2 ks