







Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. arch. J. Šerek										
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno										
Stavba ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu						Stupeň		JP			
						Datum		02/2017			
						Formát		5 A4			
						Zak. č.		3293			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Technické specifikace a standardy					Č. výkresu		Revize			
						108		00			

Technické specifikace a standardy - stavba

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení, musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

PODLAHY

P1, P2, P3 PVC-Vinyl

Syntetická podlahová krytina s PUR Eco System povrchovou úpravou. Oblast použití tř. 23 / 34 / 43 dle EN 685. Tloušťka 2mm. Kročejový útlum hluku 3dB. Protiskluznost R9.

Po obvodu místností bude krytina zakončena systémovým soklem ze shodného materiálu, výška cca 5 cm, při přechodu na omítku zakončeno akrylátovým tmelem.

Odstín šedý, vzor- rozptýlený.



Designový vzor: Armstrong Favorite PUR: šedá ash chrome 726-086

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V1 Výmalba stěn všech místností

Výmalba stěn vnitřní vysoce kryvou otěruvzdornou matnou barvou, odstín bílý. Rozsah výmalby je určen stavební částí PD.

101-103 T Dřevěné vnitřní dveře

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik. Vnitřní odolná barva na dřevo, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024.

Zárubeň: stávající ocelová s polodrážkou, okartáčování, nové těsnění, nástřik. Nástřik zárubní vnitřní odolnou barvou na kov, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024.

Kování - dveře 101/T a 103/T:

dělené nerez mat, klika-klika nebo klika-koule a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče. Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Designové provedení „koule“ s plochým čelem. Designový vzor např. Twin Vision.

Kování - dveře 102/T:

dělené nerez mat, klika-klika nebo klika-koule a rozety, zámek typu WC klička s ukazatelem stavu zámku „otevřeno-zavřeno“. Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Designový vzor např. Twin Vision.



104-105 T Dřevěné vnitřní dveře

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, nástřik. Vnitřní odolná barva na dřevo, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024.

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik. Nástřik zárubní vnitřní odolnou barvou na kov, odstín tmavě šedá matná shodná s povrchovou úpravou stávajících křidel – RAL 7024.

Kování: dělené nerez mat, klika-klika nebo klika-koule a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče. Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Designové provedení „koule“ s plochým čelem. Designový vzor např. Twin Vision

106 T Dřevěné vnitřní dveře

Křídlo: dřevěné hladké bezfalcové, plné. Výplně budou dýhované.

Zárubeň: dřevěná obložková v bezpolodrážkovém provedení.

Dveře včetně zárubně: dýha - buk mořený do světlého odstínu, povrchová úprava olejováním. Nutno sjednotit barevně i materiálově s navazujícím dřev. obkladem stěny. Dveře včetně obložky budou lícovat s dřevěným obkladem.

Vzorek dřeva a povrchové úpravy bude před realizací předložen k odsouhlasení.



Kování: dělené nerez mat, klika-klika nebo klika-koule a rozety, zámek vložkový, v systému generálního klíče. Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Designové provedení „koule“ s plochým čelem. Designový vzor např. Twin Vision

107 T Dřevěný obklad

Rozměry a členění viz. v.č. 203

Zavěšený dřevěný obklad stěn (bez viditelného kotvení) na SDK stěně. Obklad zavěšen na podkonstrukci ze závěsných a podkladních latí. Materiál obkladu dýhovaná DTD deska tl.18mm, dýha - buk mořený do světlého odstínu, s povrchovou úpravou olejováním. Spáry desek budou na sraz, přední líc obkladu bude lícovat s navazujícím SDK.

Vzorek dýhy včetně povrchové úpravy bude předložen architektovi k odsouhlasení.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

205 Z Hliníkové podávací okno

Rám: hliníkový, povrchová úprava – komaxit , barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat.

Kování: zámek, bezpečnostní zarážka.

Zasklení: čiré bezpečnostní dvojsklo lepené

Standard např. PONZIO SLIDING 600


OSTATNÍ VÝROBKY

401 O Skleněné dveře

Celoskleněné dveře jednokřídlé, otvíravé, světlé rozměry 900/2300mm. Kalené bezpečnostní sklo čiré, tloušťka 10mm.

Zárubeň hliníková, opatřená zárubňovým těsněním. Povrchová úprava nerez. Zárubeň bude osazena do ozubu vytvořeného v SDK příčce.

Kování: nerez mat, klika-klika nebo klika-koule, zámek vložkový, v systému generálního klíče. Celokovové pro použití ve veřejných budovách. Designové provedení horizontální.



Designový vzor zárubně: DORMA Alexa AT44



Designový vzor kování např. DORMA Studio Gala 2.0