

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba: DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV

Objekt: SO 304 SB

Část: 10 - ELEKTROINSTALACE

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace stavebního objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE	0,00
Celkem objekt bez dph	0,00

Rekapitulace dílů

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Rozváděče	0,00
2 Kabely	0,00
3 Kabelové trasy	0,00
4 Přístroje a krabice	0,00
5 Náhradní zdroje	0,00
6 Osvětlení	0,00
7 Ostatní	0,00
Celkem soupis 0	0,00

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl:	1	Rozváděče					
1	1 - 001	Rozváděč RH výkres 007, 009	kpl	1			vlastní
2	1 - 002	Rozváděč RP1 výkres 004, 009	kpl	1			vlastní
3	1 - 003	Rozváděč RPO výkres 007, 009	kpl	1			vlastní
4	1 - 004	Rozváděč RDUS výkres 007, 009	kpl	1			vlastní
5	1 - 005	Rozváděč RMDA výkres 007, 009	kpl	1			vlastní
6	1 - 006	Doplnění rozváděče 26RHN výkres 007	kpl	1			vlastní
Díl:	2	Kabely					
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
7	210810045	CYKY-O 3x1.5 , pevně výkres 002 - 008	m	550			URS 16/2
8	210810045	CYKY-J 3x1.5 , pevně výkres 002 - 008	m	3950			URS 16/2
9	210810046	CYKY-J 3x2.5 , pevně výkres 002 - 008	m	7700			URS 16/2
10	210810055	CYKY-J 5x1.5 , pevně výkres 002 - 008	m	1650			URS 16/2
11	210810056	CYKY-J 5x2.5 , pevně výkres 002 - 008	m	1320			URS 16/2
12	210810057	CYKY-J 5x4 , pevně výkres 002 - 008	m	660			URS 16/2
13	2-001	CYKY-J 5x6 , pevně výkres 002 - 008	m	660			vlastní
14	2-002	CYKY-J 5x10 , pevně výkres 002 - 008	m	550			vlastní
15	2-003	CYKY-J 5x16 , pevně výkres 002 - 008	m	400			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
16	210810058	CYKY-J 7x1.5 , pevně výkres 002 - 008	m	950			URS 16/2
17	2-004	CYKY-J 7x1.5 , pevně výkres 002 - 008	m	950			URS 16/2
18	2-005	CYKY 24x2.5 výkres 002 - 008	m	220			vlastní
19	210810110	CYKY-J 3x35+25 , pevně výkres 002 - 008	m	275			URS 16/2
20	210810111	CYKY-J 3x50+25 , pevně výkres 002 - 008	m	165			URS 16/2
21	210810112	CYKY-J 3x70+50 , pevně výkres 002 - 008	m	250			URS 16/2
22	210810116	CYKY-J 3x185+95 , pevně výkres 002 - 008	m	220			URS 16/2
		KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0					
23	2-006	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně výkres 002 - 008	m	825			vlastní
24	2-007	1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně výkres 002 - 008	m	165			vlastní
25	2-008	1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně výkres 002 - 008	m	165			vlastní
26	2-009	1-CXKH-V-J 5x4 mm2 , pevně výkres 002 - 008	m	165			vlastní
27	2-010	1-CXKH-V-J 3x185+95 mm2 , pevně výkres 002 - 008	m	220			vlastní
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					
28	2-011	1-YY 300 , pevně výkres 002 - 008	m	900			vlastní
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ					
29	2-013	V07S-K 4 , pevně výkres 002 - 008	m	220			vlastní
30	2-014	V07S-K 6 , pevně	m	330			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
		výkres 002 - 008					
31	2-015	V07S-K 10 , pevně výkres 002 - 008	m	110			vlastní
32	2-016	V07S-K 16 , pevně výkres 002 - 008	m	110			vlastní
33	2-017	V07S-K 25 , pevně výkres 002 - 008	m	110			vlastní
Díl:	3	Kabelové trasy					
34	3-001	Kabelový devítikomorový multikanál se sníženou hořlavostí výkres 003	m	20			vlastní
35	210010005	Trubka pr. 32mm výkres 002 - 008	m	1500			ÚRS 16/2
36	210010006	Trubka pr. 40mm výkres 002 - 008	m	1500			ÚRS 16/2
37	210010003	Trubka pr. 25mm výkres 002 - 008	m	1500			vlastní
38	3-002	Parapetní kanál dvoukomorový včetně přepážek výkres 002 - 008	m	60			vlastní
39	210020310	250/100 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 003	m	40			ÚRS 16/2
40	210020304	125/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 003	m	100			ÚRS 16/2
41	210020308	250/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 006	m	50			ÚRS 16/2
42	210020312	500/100 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 006	m	50			ÚRS 16/2
43	3-003	500/100 žebřík kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 006	m	40			ÚRS 16/2
44	3-004	250/60 žlab kabelový s požární odolností včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 006	ks	160			vlastní
45	3-005	Kabelové příchytky výkres 002 - 008	kpl	1			vlastní
46	3-006	Kabelové příchytky s požární odolností	kpl	1			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
		výkres 002 - 008					
47	210020312	500/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 006	m	150			ÚRS 16/2
48	210020312	62/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu výkres 006	m	25			ÚRS 16/2
49	210020312	Žlab CWS 100x100 výkres 006	m	25			ÚRS 16/2
Díl:	4	Přístroje a krabice					
1	210110041	Vypínač č.1 pod omítku včetně zapojení výkres 002, 005, 008	ks	5			ÚRS 16/2
2	210110044	Vypínač č.5 pod omítku včetně zapojení výkres 002, 005, 008	ks	5			ÚRS 16/2
3	4-001	Pohybové čidlo výkres 002, 005, 008	ks	15			vlastní
4	210110021	Vypínač č.1 IP44 pod omítku včetně zapojení výkres 005, 008	ks	2			ÚRS 16/2
5	210110023	Vypínač č.5 IP44 pod omítku včetně zapojení výkres 005, 008	ks	5			ÚRS 16/2
6	4-002	Vypínač 3f 80A výkres 004, 007	ks	8			vlastní
7	210111001	Zásuvka jednonásobná bílá výkres 004, 007	ks	119			ÚRS 16/2
8	4-006	Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí výkres 004, 007	ks	141			vlastní
9	4-004	Zásuvka jednonásobná červená výkres 004, 007	ks	54			vlastní
10	4-005	Zásuvka jednonásobná zelená výkres 004, 007	ks	56			vlastní
11	4-006	Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí do stolu výkres 004, 007	ks	17			vlastní
12	4-004	Zásuvka jednonásobná červená do stolu výkres 004, 007	ks	6			vlastní
13	4-005	Zásuvka jednonásobná zelená do stolu	ks	10			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
		výkres 004, 007					
14	4-005	Zásuvka USB do stolu výkres 004, 007	ks	5			vlastní
15	210111113	Zásuvka průmyslová 400V 16A do stolu výkres 004, 007	ks	2			ÚRS 16/2
16	4-004	Zásuvka jednonásobná do žlabu červená výkres 004, 007	ks	26			vlastní
17	4-005	Zásuvka jednonásobná do žlabu zelená výkres 004, 007	ks	26			vlastní
18	4-006	Zásuvka jednonásobná do žlabu se svodičem přepětí výkres 004, 007	ks	48			vlastní
19	210111021	Zásuvka jednonásobná 230V IP44 výkres 004, 007	ks	29			ÚRS 16/2
20	210111021	Zásuvka jednonásobná 230V IP44 se svodičem přepětí výkres 004, 007	ks	8			ÚRS 16/2
21	210111021	Zásuvka jednonásobná 230V IP44 červená výkres 004, 007	ks	26			ÚRS 16/2
22	210111021	Zásuvka jednonásobná 230V IP44 zelená výkres 004, 007	ks	16			ÚRS 16/2
23	210111113	Zásuvka průmyslová 400V 16A IP54 výkres 004, 007	ks	4			ÚRS 16/2
24	210111114	Zásuvka průmyslová 400V 32A IP54 výkres 004, 007	ks	4			ÚRS 16/2
25	210111115	Zásuvka průmyslová 400V 63A IP54 výkres 004, 007	ks	4			ÚRS 16/2
26	210010301	Krabice přístrojová výkres 002 - 008	ks	600			ÚRS 16/2
27	210010322	Krabice odbočná výkres 002 - 008	ks	300			ÚRS 16/2
28	4-007	Stop tlačítko výkres 002 - 008	ks	20			vlastní
29	4-008	Ekvipotenciální svorkovnice hlavní výkres 002 - 008	ks	1			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
30	4-009	Ekvipotenciální svorkovnice výkres 002 - 008	ks	20			vlastní
31	4-010	273-102 4x1-2,5mm2 výkres 002 - 008	ks	1000			vlastní
32	4-011	273-104 3x1-2,5mm2 výkres 002 - 008	ks	1000			vlastní
33	4-012	273-105 5x1-2,5mm2 výkres 002 - 008	ks	1000			vlastní
34	4-013	Ovladač zastínění světlíku výkres 003	ks	10			vlastní
35	4-014	Dveřní kontakt výkres 003 - 004	ks	5			vlastní
Díl:	5	Náhradní zdroje					
1	5-001	UPS 1 100kVA doba zálohy 10minut výkres 007, 009	ks	1			vlastní
2	5-002	UPS 2 20kVA doba zálohy 10minut výkres 007, 009	ks	1			vlastní
3	5-003	UPS 3 2kVA doba zálohy 60minut výkres 007, 009	ks	1			vlastní
Díl:	6	Osvětlení					
		A - Liniové svítidlo vestavné do podhledu, hliníkový profil 60 x 62mm, délka 1135mm, barva přírodní elox	ks	32			vlastní
		Světelná linie sestavená ze 4 segmentů 1135mm, celková délka svítidla 4540mm, výřez pro instalaci 4546 x 63mm					
		přímá spojka (pár)	ks	24			vlastní
		koncové krytky (eloxovaný hliník)	ks	16			vlastní
		mikroprizmatický difuzor, pohledová šířka 70mm, délka 1135mm	ks	32			
		zdroj LED, 4 x 37W, 4000K,					
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	32			vlastní
1	6-001	výkres 005					
		B1 - Svítidlo vestavné do podhledu, 600 x 600 x 20mm, korpus hliníkový odlitek, lakovaný, barva bílá	ks	30			vlastní
		mikroprizmatický difuzor, IP 20, výřez pro instalaci 585 x 585mm, vestavná hloubka 80mm					

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
6	6-006	zdroj LED 48W, 4000K, 4200lm, úhel vyzařování 120°					
		nestmívatelný LED driver 50W, 1200mA	ks	30			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	30			vlastní
		výkres 005					
9	6-009	B2 - Svítidlo vestavné do podhledu, 600 x 600 x 20mm, korpus hliníkový odlitek, lakovaný, barva bílá	ks	7			vlastní
		mikroprizmatický difuzor, IP 20, výřez pro instalaci 585 x 585mm, vestavná hloubka 80mm					
		zdroj LED 48W, 4000K, 4200lm, úhel vyzařování 120°					
		Stmívatelný LED driver 50W, 1200mA	ks	7			vlastní
12	6-012	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7			vlastní
		výkres 005					
		C1 - Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové Ø 230 x 70mm, hliníkový korpus, lakovaný, barva bílá	ks	26			vlastní
		čirý polykarbonátový difuzor s frostovaným středem proti oslnění, výřez Ø 210mm, vestavná hloubka 120mm					
14	6-014	zdroj LED 30W, 4000K, 2200lm, úhel vyzařování 80°					
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	26			vlastní
		výkres 005					
		C2 - Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové Ø 180 x 65mm, hliníkový korpus, lakovaný, barva bílá	ks	38			vlastní
16	6-016	čirý polykarbonátový difuzor s frostovaným středem proti oslnění, výřez Ø 160mm, vestavná hloubka 100mm					
		zdroj LED 20W, 4000K, 1400lm, úhel vyzařování 80°					
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	38			vlastní
		výkres 002, 005, 008					
16	6-016	C3 - Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové Ø 109 x 46mm, hliníkový korpus, lakovaný, barva bílá	ks	12			vlastní
		čirý polykarbonátový difuzor s frostovaným středem proti oslnění, výřez Ø 95mm, vestavná hloubka 90mm					
		zdroj LED 10W, 4000K, 700lm, úhel vyzařování 80°					
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	12			vlastní
16	6-016	výkres 005					

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
18	6-018	D - Přisazené lineární svítidlo nad zrcadlem, 1200 x 80 x 45mm, oplátový plexisklový difuzor, třída izolace II	ks	2			vlastní
		zdroj 1 x zářivka G5, 4000K, 28W, 2600lm	ks	2			vlastní
		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	2			vlastní
		vykres 005					
22	6-022	E - Svítidlo vestavné do spodní strany železobetonové konstrukce schodiště.	ks	14			vlastní
		Nerezový korpus pro LED pásek 50 x 30mm, délka 1000mm, opálkový difuzor z plexiskla					
		LED pásek, 24Vdc, 15,4W/m, 4000K, 1760lm/m, délka 1000mm/svítidlo, celková délka 14m					
		napájecí driver 230V/24Vdc, 30W	ks	14			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	14			vlastní
25	6-025	vykres 005, 008					
		F1 - Svítidlo přisazené zářivkové, polyesterový korpus plněný skelným vláknem 1277 x 116 x 99mm, šedá barva,	ks	21			vlastní
		difuzor z čirého profilovaného polykarbonátu, nerezové klipy, IP 65					
		zdroj 2 x zářivka T8 G13, 36W, 4000K, 2 x 3350lm	ks	42			vlastní
		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	42			vlastní
30	6-030	poplatek za recyklaci svítidla	ks	21			vlastní
		vykres 005, 008					
		F2 - Svítidlo přisazené zářivkové, polyesterový korpus plněný skelným vláknem 1577 x 116 x 99mm, šedá bílá,	ks	4			vlastní
		difuzor z čirého profilovaného polykarbonátu, nerezové klipy, IP 65					
		zdroj 2 x zářivka T8 G13, 58W, 4000K, 2 x 5200lm	ks	8			vlastní
	6-030	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	4			vlastní
		vykres 008					
		F3 - Svítidlo přisazené zářivkové, polyesterový korpus plněný skelným vláknem 1277 x 116 x 99mm, šedá barva,	ks	2			vlastní
		difuzor z čirého profilovaného polykarbonátu, nerezové klipy, IP 65					
		zdroj 2 x zářivka T8 G13, 36W, 4000K, 2 x 3350lm	ks	4			vlastní
		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	2			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
35	6-035	vykres 005					
40	6-040	G - Svítidlo vestavné do rastrového podhledu, 595 x 595, korpus hliníkový odlitek, lakovaný, barva bílá	ks	37			vlastní
		mikroprizmatický difuzor, IP 20, vestavná hloubka 50mm					
		zdroj LED 48W, 4000K, 4300lm					
		nestmívatelný LED driver 50W, 1200mA	ks	37			vlastní
45	6-045	poplatek za recyklaci svítidla	ks	37			vlastní
		vykres 008					
		H1 - Svítidlo závěsné průmyslové, nerezový korpus 1604 x 195 x 95mm, difuzor z čirého kaleného skla tl. 5mm, IP 66	ks	32			vlastní
		zdroj 2 x zářivka T8 G13, 58W, 4000K, 2 x 5200lm	ks	64			vlastní
50	6-050	závěsná sada (nerezová lanka)	ks	32			vlastní
		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	64			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	32			vlastní
		vykres 008					
55	6-055	H2 - Svítidlo závěsné průmyslové, nerezový korpus 1304 x 195 x 95mm, difuzor z čirého kaleného skla tl. 5mm, IP 66	ks	13			vlastní
		zdroj 2 x zářivka T8 G13, 36W, 4000K, 2 x 3350lm	ks	26			vlastní
		závěsná sada (nerezová lanka)	ks	13			vlastní
		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	26			vlastní
59	6-059	poplatek za recyklaci svítidla	ks	13			vlastní
		vykres 008					
		I1 - Venkovní světlořet, korpus kovový odlitek 300 x 220 x 120mm, lakovaný, barva šedá, polohovatelný, IP 65	ks	3			vlastní
		kovová lakovaná základna pro montáž na gabionovou stěnu	ks	3			vlastní
59	6-059	zdroj LED 70W, 4000K, 5540lm, úhel vyzařování 130°					
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	3			vlastní
		vykres 008					
		I2 - Venkovní světlořet, korpus kovový odlitek 204 x 165 x 110mm, lakovaný, barva šedá, polohovatelný, IP 65	ks	1			vlastní
59	6-059	kovová lakovaná základna pro montáž na gabionovou stěnu	ks	1			vlastní
		zdroj LED 30W, 4000K, 2500lm, úhel vyzařování 130°					
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	1			vlastní
		vykres 008					

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
63	6-062	J - Závěsné svítidlo na schodišti, Ø 870mm, hliníkové profily spojené ocelovými táhly, opálové difuzory zavěšeno na systémovém závěsu (3 ks nerezové lanko), přívodní kabel s transparentní izolací LED 135W, 4000K, 11520lm	ks	1			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	1			vlastní
		výkres 002					
67	6-066	N1 - Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem se znázorněním směru úniku, výběr piktogramů polykarbonátový korpus 226 x 134 x 36mm, barva světle šedá, opálový difuzor z plexiskla, viditelnost 20m, IP 41 zdroj LED 1,9W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj, svítivost >500cd/m2 podle ISO 3864-1	ks	20			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	20			vlastní
		výkres 002, 005, 008					
69	6-068	N2 - Nouzové svítidlo do podhledu s piktogramem se znázorněním směru úniku, výběr piktogramů polykarbonátový korpus 227 x 163 x 42mm, barva světle šedá, opálový difuzor z plexiskla, viditelnost 20m, IP 41 zdroj LED 2,9W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj, svítivost >500cd/m2 podle ISO 3864-1	ks	4			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	4			vlastní
		výkres 002, 005, 008					
71	6-070	S-N - Přisazené nouzové svítidlo, nerezová základna, difuzor z opálového plexiskla 300 x 100 x 65mm včetně nouzového modulu, napojeno na centrální bateriový systém zdroj 1 x T5 G5 8W, 4000K, 385lm	ks	3			vlastní
		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3			vlastní
		poplatek za recyklaci svítidla	ks	3			vlastní
		výkres 002, 005, 008					
		P1 - Nouzové protipanikové svítidlo vestavné do podhledu Ø 80mm, polykarbonátový korpus, bílá barva (RAL 9016) výřez pro instalaci Ø 64-68mm, vestavná hloubka 40mm, IP 41, asymetrická koridorová optika zdroj LED 2 x 1,6W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj	ks	6			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
74	6-073	poplatek za recyklaci svítidla vykres 005, 008	ks	6			vlastní
76	6-075	P1-2 - Nouzová protipaniková vložka do zářivkového svítidla s asymetrickou koridorovou optikou zdroj LED 2W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj poplatek za recyklaci svítidla vykres 005, 008	ks	3			vlastní
78	6-077	P2 - Nouzové protipanikové svítidlo vestavné do podhledu Ø 80mm, polykarbonátový korpus, bílá barva (RAL 9016) výřez pro instalaci Ø 64-68mm, vestavná hloubka 40mm, IP 41, symetrická optika zdroj LED 2 x 1,6W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj poplatek za recyklaci svítidla vykres 005, 008	ks	11			vlastní
80	6-079	P2-2 - Nouzová protipaniková vložka do zářivkového svítidla se symetrickou optikou zdroj LED 2W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj poplatek za recyklaci svítidla vykres 005, 008	ks	24			vlastní
82	6-081	Centrální bateriový systém LP Star, 4 okruhy, 48Ah vykres 007	ks	1			vlastní
83	6-082	3F modul do podružných rozvaděčů	ks	3			vlastní
Díl:	7	Ostatní					
1	7-001	Připojovací poplatek Textová část - není součástí GD stavby, platí objednatel	kpl	1			vlastní
2	7-002	Revize a zkouška Textová část	kpl	1			vlastní
3	7-003	Podružný materiál Textová část	kpl	1			vlastní
4	7-004	Práce předem neměřitelné Textová část	kpl	1			vlastní
5	7-005	Stavební připomoci Textová část	kpl	1			vlastní
6	7-006	Požární ucpávky	kpl	1			vlastní

SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cen. soustava
		Textová část					
7	7-007	Doprava materiálu	kpl	1			vlastní
		Textová část					