


PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE



POZNÁMKY - BOURACÍ PRÁCE

- POZN 1: NÁSLAPNÁ VRSTVA PVC**
- \* STÁVAJÍCÍ NÁSLAPNÁ VRSTVA VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH JE TVOŘENA: PŘÍRODNÍM LINOLEEM V SÉDE BARVĚ.
  - \* V MÍSTNOSTI Č. 204 BUDE ODSTRANĚNÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA VE VYZNAČENÉ ČÁSTI
  - \* V MÍSTNOSTI Č. 211 BUDE NÁSLAPNÁ VRSTVA ODSTRANĚNÁ V CELEM ROZSAHU
  - \* PODKLAD PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY SE UPRÁVÍ: ZBRŮSÍ A VYSAJE PRŮMYSLOVÝM VYSAVÁČEM
  - \* V MÍSTĚ ODSTRANOVANÉHO PŘÍRODNÍHO LINOLEA - OPATRNĚ ODSTRANIT TAKÉ SOKL

- POZN 2.1:**
- \* STÁVAJÍCÍ RASTROVÝ STROPNÍ PODHLED S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK
  - OPATRNĚ KOMPLETNĚ DEMONTOVAT A USCHOVAT.**
  - \* SV. +2,800 M
  - \* PODHLED V MÍSTNOSTI Č. 211
  - \* DEMONTÁŽ PODHLEDU VČETNĚ VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ PROFESÍ


- POZN 2.2:**
- \* STÁVAJÍCÍ RASTROVÝ STOPNÍ PODHLED S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK **OPATRNĚ ČÁSTEČNĚ ROZEBRAT A USCHOVAT** - PO REALIZACI VŠECH DEMONTÁŽÍ ČI NOVÝCH OPATŘENÍ PŮSOBICÍCH PROFESI BUDE PODHLED ZPĚTKY NAMONTOVÁN V UPRÁVENÉM ROZSAHU (CCA O 40 M<sup>2</sup> MENŠÍ).
  - \* SV. +2,800 M
  - \* PODHLED V MÍSTNOSTI OZNAČENÉ 204 - RESPIRIUM
  - \* PODHLED SE BUDE ROZEHRAT POUZE V ČÁSTI OZNAČENÉ VE VÝKRESE, A TO POKUD TO KONSTRUKCE PODHLEDU DOVOLÍ.
  - \* V ROZEHRANÉ ČÁSTI DEMONTÁŽ VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ VŠECH PROFESÍ.

- POZN 3: DEMONTÁŽ AL OBKLADU - SCHÉMA AL OBKLADU: UKB G - 109 - 01 - S003 - 01**
- \* **OPATRNĚ DEMONTÁŽ** AL OBKLADU BUDE PROVEDENA NA STĚNÁCH HYGIENICKÉHO ŽAZEMÍ A KOPIRKY, PŘÍČEMŽ NA BOČNÍCH STĚNÁCH SMĚREM OD VSTUPŮ Z SO IV. - 312 KORIDOR BUDE OBKLAD ZANECHÁN A TO K BLIŽŠÍ HRANĚ KONSTRUKCE DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI Č. 218 A 222
  - \* DEMONTÁŽ VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉ SYSTÉMOVÉ PODKONSTRUKCE

- POZN. 4: DEMONTÁŽ PARAPETU**
- \* STÁVAJÍCÍ PARAPET BUDE **OPATRNĚ LOKÁLNĚ DEMONTOVÁN**.
  - \* PRAVDĚPODOBNÝ ROZSAH DEMONTÁŽE VODOROVNĚ A SVISLE ČÁSTI V M. Č. 204 A 211
  - \* DEMONTÁŽ JEDNOHO POLE VODOROVNĚ ČÁSTI OD KCE BOURANÉ PŘÍČKY.
  - \* DEMONTÁŽ SDK DESKY V ROZMĚRĚ 1 - 2 OSOVÝCH ROZTEČÍ SVISLÝCH CW PROFILŮ SMĚREM OD KONSTRUKCE BOURANÉ PŘÍČKY. OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ CCA 625 MM.
  - \* PRAVDĚPODOBNÉ PROVEDENÍ PARAPETU VIZ DETAIL - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- POZN. 5: DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO KVĚTINÁČE**
- \* **KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ** INTERIÉROVÉHO KVĚTINÁČE UMÍSTĚNÉHO V RESPIRIU VČETNĚ VYZNAČENÉ ČÁSTI SYSTÉMU ZÁVLAHY, ZASLEPENÍ PŘÍVODU VODY
  - \* KONSTRUKCE:
  - \* HORNÍ PLÁŠT - BROUŠENÁ NEREZ ODDĚLENÁ OD SVISLÝCH STĚN NUTOU 20x20 MM, NOSNÁ PODKONSTRUKCE Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ
  - \* VNITŘNÍ PLÁŠT - NÁDOBA ZE SVAŘOVANÉ PLASTOVÉ HMOTY KOTVENÁ K OCELOVÉ PODKONSTRUKCI
  - \* TRUHLÍK JE PŘÍPOJEN A OSAZEN AUTOMATICKOU KAPILÁRNÍ ZÁVLAHOU
  - \* ROZMĚRY KVĚTINÁČE: ŠÍŘKA: 3000 MM, VÝŠKA: 800 MM, HLoubKA: 1200 MM

DETAIL 1: PRAVDĚPODOBNÉ PROVEDENÍ PARAPETU; M 1:10



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA KÓD NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLID KÓD POPIS
201	CHODBA	12,5	L1 LINOLEUM	AL. OBKLAD V=2800	SOKL LINOL. V=60	P5 SÁDROKARTON V=2800
202	SCHODIŠTĚ	14,2	L2 LINOLEUM	AL. OBKLAD	SOKL LINOL. V=60	
203	VÝTAH - 630 kg	3,7		PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR		
204	RESPIRIUM	198,8	L1 LINOLEUM	ČÁST AL. OBKLAD V=2800	SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
205	NEOBSAZENO					
206	SKLAD-LF	14,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
207	POKLADNA-PF	9,2	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
207a	PŘEPÁŽKA-PF	4,6	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
208	POKLADNA-LF	9,2	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
208a	PŘEPÁŽKA-LF	4,6	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
209	VEDOUCÍ STUD. ODDĚLENÍ-LF	14,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
210	NEOBSAZENO					
211	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	19,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
212	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	24,0	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
213	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	13,4	L1 LINOLEUM	KERAM. OBKLAD V=2000 A ZA KUCHYŇKOU LINOLKOU	SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2400
214	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,0	K7 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P4 RASTROVÝ V=2400
215	OKLADOVÁ KOMORA	1,4	K2 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5 SÁDROKARTON V=2400
216	KABINY WC ŽENY	2,2	K7 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5 SÁDROKARTON V=2400
217	WC IMOBILNÍ	4,6	K15 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5 SÁDROKARTON V=2400
218	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,5	K7 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5 SÁDROKARTON V=2400
219	PISOÁRY	1,8	K2 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5 SÁDROKARTON V=2400
220	NEOBSAZENO					
221	KABINY WC MUŽI	2,3	K7 KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5 SÁDROKARTON V=2400
222	KOPIRKA-LF	4,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2400
223	SPISOVNA-PF	18,4	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
224	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-PF	19,0	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
225	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-PF	34,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
226	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	24,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
227	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	34,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800
228	NEOBSAZENO					
229	SPISOVNA-LF	14,1	L1 LINOLEUM		SOKL LINOL. V=60	P4 RASTROVÝ V=2800

LEGENDA BAREV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ (DEMONTOVANÉ) KONSTRUKCE
- HRANICE DOTČENÉ ČÁSTI 2NP

LEGENDA HMOT - BOURANÉ

- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC P2-500, tl. 150mm

LEGENDA HMOT - STÁVAJÍCÍ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC tl. 175mm, P10, M5, VÝZTUŽNÝ ŽEBŘÍK DO SPAR
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC tl. 175mm, P10, M5, HRÁZDĚNÉ ZDIVO
- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC P2-500, tl. 150mm
- SDK PŘÍČKA tl. 150 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUK. IZOLACÍ tl. 80 MM, NOSNÝ PROFIL CW 100, ROZTEČ 625 MM, (STANDARD KNAUF W 112)
- SDK PŘÍČKA tl. 125 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNODUŠE DESKAMI 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUK. IZOLACÍ tl. 80 MM, NOSNÝ PROFIL CW 100, ROZTEČ 625 MM, (STANDARD KNAUF W 111)
- SDK PŘÍČKA tl. 125 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNODUŠE DESKAMI 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUK. IZOLACÍ tl. 80 MM, NOSNÝ PROFIL CW 100, ROZTEČ 417 MM, (STANDARD KNAUF W 111)
- SDK PŘÍČKA tl. 100 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNODUŠE DESKAMI 12,5 MM S VLOŽENOU ZVUK. IZOLACÍ tl. 75 MM, NOSNÝ PROFIL CW 75, ROZTEČ 625 MM, (STANDARD KNAUF W 111)
- SDK PŘÍČKA tl. 100 MM, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNODUŠE DESKAMI 12,5 MM, (STANDARD KNAUF W 111) V SOCIÁLKÁCH BUDE PŘÍČKA JENOM DO VÝŠKY PODHLEDU (2400 MM)
- ŠACHTOVÁ STĚNA tl. 125 MM, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30, OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI 12,5 MM, S VLOŽENOU ZVUK. IZOLACÍ tl. 80 MM, (STANDARD KNAUF W 629)
- PŘEDSAZENÁ STĚNA, OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ JEDNODUŠE DESKAMI 12,5 MM, NOSNÝ PROFIL CW 100, ROZTEČ 417 MM, UKONČENÁ V ÚROVNI PODHLEDU, (STANDARD KNAUF W 625)

POZNÁMKY - STÁVAJÍCÍ

- \* DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK MEZI KANCELÁŘEMI (KOLMĚ NA CHODBOVÉ PŘÍČKY) JE DO V=2000 MM OSAZEN VODOROVNÝ NOSNÍK PRO ZAVĚSĚNÍ NÁBYTKU A TECHNOLOGIÍ.
- \* PŘÍČKY JSOU DOTAŽENY KE KONSTRUKCI STROPU, PROSTUPY PŘÍČKAMI (I NA DOLNÍ ÚROVNI PODHLEDU) BUDOU DŮSLEDNĚ UTĚSNĚNY.
- \* VYZDÍVKY PŘÍMO NAVAZUJÍCÍ NA OCELOBETONOVÉ NOSNÉ SLOUPY JSOU KE SLOUPU KOTVENY DLE DETAILU SYSTÉMU YTONG KOTVÍCÍ PRVKY SE SRAŽENOU HLAVOU DO VRTANÉHO OTVORU Ø 18.

STÁV. SKLADBA DOTČENÁ BOURACÍMI PRACEMI:

- L1 Linoleum
  - Přírodní linoleum včetně lepidla 3 mm
  - Samonivelační vyrovnávací stěrka nebo přebroušení povrchu
  - Litý potěr - anhydrid 52 mm
  - Kročejová izolace - elastický pás z extrudovaného polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou 5 mm
  - Vyrovnávací vrstva z pěnového polystyrenu PPS 100 Z 40 mm (rozvodny instalací)
- CELKEM TLOUŠŤKA PODLAHY 100 mm

UKB G

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE  
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA  
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Přímý zpracovatel	

AID TEAM

Revize	
01	2018 - 05 - 31
02	2019 - 01 - 15 ÚPRAVA DISPOZICE PLODKOVÁ
03	

Vypracoval	Jiřka NOVÁKOVÁ
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Vedl. projektant	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK

Číslo zadání 3459 - 35

Stavba UKB G - Drobné objekty

Stupeň SO 109

Název PS - SO Úprava prostor 2. NP pavilonu A17

Část 01 - Architektonicko-stavbní řešení

Název výkresu PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE

Datum 2019 - 01 - 15

Formát 21 x A4

Měřítko 1:50

UKB G DVD 109 01 002 01