PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N04024	CHODBA	39,52	2,47	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N04032	HALA	20,12	2,48	PVC SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N04063	CHODBA	38,06	2,48	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N04094	CHODBA	39,01	2,46	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N04102	HALA	19,86	2,46	SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	
N04129	CHODBA	39,54	2,46	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm	PODHLED LAMELOVÝ FEAL	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N04156	SCHODIŠTĚ	9,97	2,82	SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N04157	KUŘÁRNA	7,44	2,60	PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N04182	STUDOVNA	27,26	2,60	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N04184	STUDOVNA	27,26	2,60	PVC SOKL. LIŠTA	OBKLAD Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
N04211	SCHODIŠTĚ	9,00	2,80	SOKL. KERAMICKÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N04212	KUŘÁRNA	7,34	2,65	PVC SOKL. LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ŠTUKOVÁ	

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS
1	DEMONTÁŽ OBKLADU STĚN Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ROŠTU TL. 25 mm - V CHODBÁCH A VE STUDOVNÁCH (výška obkladu 2600 mm)
2	VÝBOURÁNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY PVC V CHODBÁCH, NA SCHODIŠTOVÝCH STUPNÍCH A MEZIPODESTÁCH, ODSTRANĚNÍ SOKLOVÝCH PVC LIŠT, PŘÍSBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY. OČIŠTĚNÍ PLOCHY, KERAMICKÝ SOKL Z OBJEDN. PONECHAT
3	DEMONTÁŽ LAMELOVÉHO PODHLEDU FEAL V CHODBÁCH A SCHODIŠŤOVÝCH HALÁCH
4	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN S JEDNOKŘÍDL.1%8 DVEŘÍMI - NA PODESTÁCH, KOMBINACE SE SKLENĚNÝMI TVÁRNICEMI COPILIT ROZMĚR STĚNY 3460x2600 mm. ROZMĚR DVEŘÍ 1100x2000 mm
5	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN S JEDNOKŘÍDL.1%8 DVEŘÍMI - V CHODBÁCH ROZMĚR DVEŘÍ 1100x2050 mm. ROZMĚR STĚNY 2260x2600 mm
6	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TEPLEJŠÍ UT V CHODBÁCH (kotevných k obkladu) - 4 ks - viz. část D.1.4.3 - Vytápění
7	DEMONTÁŽ OCHRANNÝ ROHÚ VE SCHODIŠŤOVÝCH HALÁCH - HLINÍKOVÝ ÚHELNÍK 200x160 -tl. 2,50 m - 4 ks
8	DEMONTÁŽ NÁBYTKU VE STUDOVNÁCH - ZAVĚŠENÁ POLICE 2000x600x300 mm - 2 ks
9	VYSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH OVRŠEK ROZVADĚČŮ ELEKTRO - 2x 4 ks a HADRANTU - 2 ks
10	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ V CHODBÁCH (kotevných k obkladu) - 2 ks - PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
11	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PRAHŮ MEZI CHODBOU A POKOJI - 38 ks
12	VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽB STĚNĚ (PANELU) ZL TL.140mm. BOURANÝ ROZMĚR 1150x2200 mm (šíøy rozmìr 1000x2050 mm) OTVOR JE NUTNO VYZTUŽIT OCELOVÝM RÁMEM SVAŘENÝM Z NOSNÍKŮ U180 - viz. D.1.2 Stavební konstrukční řešení
18	VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽB STĚNĚ (PANELU) ZL TL.140mm. BOURANÝ ROZMĚR 1150x2200 mm (šíøy rozmìr 1000x2050 mm) OTVOR JE NUTNO VYZTUŽIT OCELOVÝM RÁMEM SVAŘENÝM Z NOSNÍKŮ U180 - viz. D.1.2 Stavební konstrukční řešení

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE OCELOVÝ RÁM PRO VYZTUŽENÍ BOURANÉHO OTVORU

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJE STAVAJÍCÍ VÝŠKY
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍ JAK 450 MM JE NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY

SITUAČNÍ SCHÉMA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		OBJEKT:	BLOK A2
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 361-4
MÍSTO STAVBY:	Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 355/10, k. ú. Pisárky	DATUM:	08/2018
		FORMÁT:	6 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 614/1a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	PŮDORYS 4.NP BOURACÍ PRÁCE
OPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079361/D.1.1
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	08
		REVIZE:	
		AUTORIZACE:	