

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 4NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					POZNÁMKA
				PODLAHA		STĚNY		STROP	
400	ATRIUM		160,47	-		- (SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA)	-	-	-
401	CHODBA		193,45	PS	ZELENÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3267 (V RELAXAČNÍ ZÓNĚ ČERVENÉ LINOLEUM Č. 3131)	N1,N5	VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON / KOVOVÝ OBKLAD	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
402	CHODBA		98,54	PS		N1	VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
403	SCHODIŠTĚ		34,13	PS,PI0, PI2	ZELENÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3267 / STUPNĚ A PODESTY STĚRKA	N1	VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ / STĚRKA NA BETON	SOKL v=50 mm
404	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	-		-	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	-	-	-
405	LŮŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	-	-	-	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	-	-	-
406a	ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU	MISTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	23,10	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
406b	VÝDEJ PRÁDLA		11,37	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
407	ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	22,42	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
408	FILTR	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	15,41	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
409	PŘEDSÁLÍ	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	19,33	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2,N5	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK / KER.OBKLAD	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
410	ATRIUM		239,50	-	-	-	- (SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA)	-	-	-
411	OPERAČNÍ SÁL	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	43,30	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
412	ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	24,27	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
413	VELÍN	ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	43,84	PI3	ANTISTATICKÉ ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3146 NA ROZEBIRATELNÝCH DESKÁCH	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
414	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	34,16	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
415	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	34,01	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
416	OPERAČNÍ SÁL	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	43,30	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
417	ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU	MISTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	26,28	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
418	FILTR	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	14,85	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
419	PŘEDSÁLÍ	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	18,50	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2,N5	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK / KER.OBKLAD	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
421	CHODBA		47,38	PS	ZELENÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3267	N1	VPC OMÍTKA	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
422	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	57,38	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
423	INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE	UČEBNA - SIMULACE INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE	26,18	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
424	ULTRAZVUK	UČEBNA - SIMULACE ULTRAZVUKOVEHO VYŠETŘENÍ	23,34	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
425	BRONCHOSKOPIE	UČEBNA - SIMULACE BRONCHOSKOPIE	23,34	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
426	ENDOUROLOGIE	UČEBNA - SIMULACE ENDOUROLOGIE	22,41	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
427	ENDOUROLOGIE	UČEBNA - SIMULACE ENDOUROLOGIE	22,41	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
428	ARTROSKOPIE	UČEBNA - SIMULACE ARTROSKOPIE	23,34	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
429	LAPAROSKOPIE	UČEBNA - SIMULACE LAPAROSKOPIE	31,35	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
431	ANATOMIE	UČEBNA PREKLINICKÉ ANATOMIE	31,21	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
432	VÝUKOVÉ POMŮCKY	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	22,03	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
433	WC IMOBILNÍ		4,69	PI3	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
434	PŘEDSÍŇ		4,90	PI2	ZELENÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3267	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	-
435	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,00	PI3	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
436	UMÝVÁRNA MUŽI		7,59	PI3	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
437	WC MUŽI		14,35	PI3	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
438	UMÝVÁRNA ŽENY		5,84	PI3	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
439	WC ŽENY		7,43	PI3	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
442	ZÁZEMÍ STANDARD	MISTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	33,15	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
443a	STANDARD	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ	52,59	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
443b	SIMULAČNÍ WC	SIMULACE UVÍZNUTÍ V MALÉM PROSTORU TOALETY	3,70	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
444	VELÍN	ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	38,27	PI3	ANTISTATICKÉ ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3146 NA ROZEBIRATELNÝCH DESKÁCH	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
445	STANDARD	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ	59,61	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
446	ZÁZEMÍ STANDARD	MISTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	33,69	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
447	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	69,27	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
449	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	63,34	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
451	SCHODIŠTĚ		35,14	PI1,PI2	STUPNĚ A PODESTY STĚRKA	NZ,N6	NÁTĚR NA SDK / HLINÍK.OBKLAD	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
452	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,50	-	-	-	- (SADROVLÁKNITÉ DESKY)	-	-	-
453	DEBRIEFING	ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	42,76	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
454	ZÁZEMÍ JIP	MISTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	42,35	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
455	JIP	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - JIP	56,51	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
456	VELÍN	ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	36,24	PI3	ANTISTATICKÉ ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3146 NA ROZEBIRATELNÝCH DESKÁCH	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
457	JIP	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - JIP	44,81	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
458	ZÁZEMÍ JIP	MISTNOST PRO VYUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	27,18	PS	SEDĚ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1,N2	VPC OMÍTKA / NÁTĚR NA SDK	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
459	CHODBA		453,95	PS	ZELENÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3267 (V RELAXAČNÍ ZÓNĚ ČERVENÉ LINOLEUM Č. 3131)	N1,N5	VPC OMÍTKA / KOVOVÝ OBKLAD	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm

VÝPIS PŘEKLADŮ KERAMICKÝCH – 4NP

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (mm) DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POČET [ks]
KP 11,5/125	1250	115	71	19
KP 11,5/150	1500	115	71	10
KP 11,5/200	2000	115	71	8
KP 11,5/250	2500	115	71	2

POZNÁMKY:

01 HRANA TEPELNÉ IZOLACE
02 HRANA BETONOVÉHO STROPU
03 AKUSTICKÉ ODDĚLENÍ V PODLAZE I VE STROPU V MÍSTĚ POSUVNÉ PŘÍČKY, DO PODLAHY VLOŽEN DILATAČNÍ PÁSEK (V PŘÍPADĚ PLOVOUCÍCH PODLAH VLOŽEN PÁSEK PŘES VŠECHNY VRSTVY PODLAHY), V PODHLEDU SDK PŘÍČKA
04 L-OHELNÍK 100×100×6 PRO ULOŽENÍ PŘEKLADU, KOTVENÝ Z BOKU K ŽB KONSTRUKCI POMOCÍ DVOU CHEMICKÝCH KOTEV 2×M8, VRT Ø10 mm, MIN HLOUBKA VRTU 82 mm
05 PŘEDĚL NAD I POD PROSKLENÝMI STĚNAMI POMOCÍ SDK STĚN POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. AKUSTICKÉ POŽADAVKY MINIMÁLNĚ STEJNÉ JAKÉ VYKAZUJE PROSKLENÁ STĚNA. ODDILATOVÁNÍ OD PODLAHY POMOCÍ AKUSTICKÝCH OBVODOVÝCH PÁSKŮ.
06 SOKL POD POJEZDOVÉ KOLEJNICE Z LITÉHO POTĚRU MIN PEVNOSTI C30, PEVNÉ SPOJENÝ SE STROPNÍ DESKOU. ŠÍŘKA 300 mm, VÝŠKA 100 mm
07 AUTOMATICKÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ NA FOTOBUŇKU. V PŘÍPADĚ POŽÁRU MUSÍ UMOŽŇOVAT RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ
08 PROSKLENÁ PŘÍČKA S MEZISKELNÍMI ŽALUZIEMI, RUČNĚ OVLÁDANÝMI
09 OTEVÍRAVÁ ČÁST OBKLADU
10 OTVOR VE STROPĚ
11 OCELOVÉ PŘEKLADY OPATŘENY POŽÁRNÍM SÁDROKARTONEM A POŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY
12 HRANA ČELA PODHLEDU
13 NAD ZRCADLEM OBKLAD DO VÝŠKY PODHLEDU, S.H. = 1900 mm
14 VYVÝŠENÝ PODLAHOVÝ ZÁKLAD POD TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ULOŽENÝ NA AKUSTICKÝCH BLOCÍCH. VÝŠKA 100 mm
15 OSTĚNÍ ZE SÁDROKARTONU, DOTAŽENÉ AŽ KE SLOUPKO-PŘÍČKOVÉ FASÁDĚ/RÁMOVÉHO OKNU
16 OSTĚNÍ Z OMÍTATELNÉ DESKY, DOTAŽENÉ AŽ KE SLOUPKO-PŘÍČKOVÉ FASÁDĚ, U SLOUPKU POUZÍT ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ OMÍTKY
17 ZTUŽENÍ PŘÍČKY ZE ZESÍLENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ PRO OSAZENÍ OKNA
18 VYNECHANÝ PROSTOR VE ZDĚNÉ PŘÍČCE PRO STOUPACÍ POTRUBÍ, OHRANIČENÝ HRÁZDĚNÍM. PO OSAZENÍ POTRUBÍ ZAKLOPIT OMITATELNOU DESKOU A PŘEOMÍTAT V JEDNÉ ROVINĚ S NAVAZUJÍCÍ OMÍTKOU PŘÍČKY. MEZIPROSTOR VYPLNIT AKUSTICKOU IZOLACÍ.
19 ROZMĚRY REVIZNÍCH DVÍŘEK SLADIT S ROZMĚRY OBKLADU A UMÍSTĚNÍ SE SPÁROŘEZEM (KÓTY JSOU PŘIBLIŽNÉ)
20 PŘED VYLITÍM PODLAHY OPATŘIT OKRAJE L-UHELNÍKY VÝŠKY DLE TLOUŠŤKY PODLAHY

- VELIKOSTI VŠECH OTVORŮ V ŽB KONSTRUKCI JSOU ZAKÓTOVÁNY V ČÁSTI "D101 - 02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE".
PROSTUPY BUDOU PO VLOŽENÍ POTRUBÍ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
- PŘI VYKONÁVÁNÍ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY VYROBCŮ TVAROVEK
- PROSTUPY V PŘÍČKÁCH BUDOU PO INSTALACI POTRUBÍ A KABELŮ DOZDĚNY NEBO DOTĚSNĚNY I NAD ÚROVNÍ PODHLEDU
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VYZDÍVKY NAVAZUJÍCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE KOTVIT STĚNOVÝMI SPONAMI
- AKUSTICKÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY BUDOU ZAKLÁDANY NA TĚŽKÉM ASFALTOVÉM PÁSU MIN. TLOUŠŤKY 3,5 mm NEBO ZVUKOVÉ IZOLACÍ PODLOŽCE A BUDOU VYZDĚNY POD STROP (POVOLENÝ PRŮHYB STROPU 1/250 ROZPĚTÍ). PROSTOR MEZI VRCHOLEM PŘÍČKY A SPODNÍ HRANOU STROPU BUDE VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU 40kg/m³. V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍCH PŘÍČEK VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU 75kg/m³ A ALESPOŇ Z JEDNÉ STRANY OPATŘEN POŽÁRNÍM NÁTĚREM TL. 1 mm S PŘESAHEM MIN 10 mm NA KONSTRUKCI. SPÁRA BUDE NÁSLEDNĚ ZAKRYTA PODHLEDEM
- SÁDROKARTONOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY A POŽÁRNÍ PŘEDSTĚNY ZAKLÁDAT NA STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
- SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY ZAKLÁDAT NA HRUBÉ PODLAZE
- NAVAZNOST PŘÍČEK NA SLOUPKOPŘÍČKOVOU FASÁDU POMOCÍ SDK REDUKCE TLOUŠŤKY 50 mm (SKLADBA PS5)
- PŘECHOD SDK STĚNY NA ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NEREZOVÉHO ÚHELNÍKU 20/18/2 mm (NUTÁ) NA CELOU VÝŠKU PŘÍČKY - VÝROBEK ZÍS (NENÍ VYZNAČEN V PŮDORYSECH)
- HRÁZDĚNÍ ZDIVA POMOCÍ TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ U-20×50×4 PO MAX 3,0 m (VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY) NEBO U-120×60×5 PO MAX 2,5 m (KERAMICKÉ PŘÍČKY) DOPLNĚNÝCH O PÁSOVINY 70×4 DO TVARU "I" KOTVENÝCH V PATĚ I HLAVĚ, KE STO.JNÁM PŘIVÁŘENY V KAŽDÉ TŘETÍ LOŽNÉ SPÁŘE ZEBŘÍČKY Z PODÉLNÝCH PRUTŮ Ø8. 10 Ø8 V PŘÍČNÝCH PRUTŮ Ø6. 6 mm. ZEBŘÍČKY PLNĚ OMALTOVÁNY KLASICKOU MALTOU M10, SPÁRA MEZI OCELOVÝMI NOSNÍKY A CIHELNÝMI BLOKY VYPLNĚNA MALTOU V CELÉM ROZSAHU.

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DIMENZE DLE ČÁSTI "02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE"
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 300 mm PEVNOSTI P10 NA MALTU M5 (MIN. VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI=0,20 W/mK, Rw = 35 (-2) dB, EW 15)
- ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC 20, PEVNOSTI P15, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU M10 A KLASICKOU MALTU M10 V MÍSTĚ VYZTUŽNÝCH VODOROVNÝCH ŽEBŘÍČKŮ. HRÁZDĚNÉ (MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,82 W/mK, Rw = 40 (-2) dB, EW 15, PEVNOST DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VLAMOCEMENTOVÝCH DESEK)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 49 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 mm, PEVNOSTI P10 NA MALTU M10, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK AKU TL. 115 mm, PEVNOSTI P10 NA MALTU M10, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 47 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY, TYP A TLOUŠŤKA SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN DLE VÝPISU SKLADEB, DO SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN NAMONTOVAT VÝZTUHY PRO ZAVĚŠENÍ INSTALAČNÍCH PŘEDMĚTŮ, MADEL, ZAVĚŠENÉHO NÁBYTKU,...
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- STĚNOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY A POVRCHOVÝCH PLECHŮ Z POZINKOVANÉ OCELI DLE ČÁSTI "D101 - 04 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ"
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA. POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 170 mm, Edef,2=20MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA



KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s.r.o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

Revize			
00	2019 - 07 - 12		
01	2019 - 09 - 09	Doplnění výrobků, popisků, kót	KLUB,
02	2019 - 11 - 08	Změny viz oblačky	KLUB,

Vypracoval	Ing. Pavlína KLUBALOVÁ, Jitka NOVÁKOVÁ, Ing. Kateřina PLOŠKOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK

±0,000 = 275,900 m.n.m. BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	**PŮDORYS 4.NP**
Datum	2019 - 11 - 08
Formát	18 × A4
Měřítko	1:50

ZAK.	ZAST.	OBJ.-SO, PS	PB	ČÍSLO	ZMĚ.
SIM	RDS	D 101	01	018b	02