


## LEGENDA SVÍTIDEL:

| | |
|---|---|
| Svítidlo typ A1 délka 900mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A2 délka 1200mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A3 délka 1800mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A4 délka 2100mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A5 délka 2400mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A6 délka 600mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A7 délka 1500mm | číslo standardu 101 |
| Svítidlo typ A1d délka 900mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ A2d délka 1200mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ A3d délka 1800mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ A4d délka 2100mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ A5d délka 2400mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ A6d délka 600mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ A7d délka 1500mm DALI stmívatelné | číslo standardu 102 |
| Svítidlo typ B délka 2000mm | číslo standardu 103 |
| Svítidlo typ C1 | číslo standardu 104 |
| Svítidlo typ C2 | číslo standardu 105 |
| Svítidlo typ D délka 2000mm | číslo standardu 106 |
| Svítidlo typ DN délka 2000mm s modulem NO | číslo standardu 107 |
| Svítidlo typ BN délka 2000mm s modulem NO | číslo standardu 108 |
| Svítidlo typ E | číslo standardu 109 |
| Svítidlo typ F délka 2000mm | číslo standardu 110 |
| Svítidlo typ Fd délka 2000mm DALI stmívatelné | číslo standardu 111 |
| Nouzové svítidlo typ N1 | číslo standardu 111 |
| Nouzové svítidlo typ N2 | číslo standardu 112 |
| Nouzové svítidlo typ N3 | číslo standardu 113 |
| Nouzové svítidlo typ P1 | číslo standardu 114 |

## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| Domovní spínač řazení 1 | číslo standardu 201 |
| Domovní spínač řazení 6 | číslo standardu 202 |
| Domovní spínač řazení 5 | číslo standardu 203 |
| Domovní spínač řazení 6+6 | číslo standardu 204 |
| DALI stmívač | číslo standardu 205 |
| Spínač do vlhka řazení 1 | číslo standardu 206 |
| Spínač do vlhka řazení 5 | číslo standardu 207 |
| Pohybové čidlo 360°, IP44, dosah 6 8m přímo, 6 24m kříženm | číslo standardu 208 |
| Pohybové čidlo 360°, zapuštěné, dosah 6 6m přímo, 6 10m kříženm | číslo standardu 209 |
| Pohybové čidlo chodbové 360°, zapuštěné, dosah 6 20m přímo, 6 40m kříženm | číslo standardu 210 |
| Pohybové čidlo 180°, nástěnné zapuštěné | číslo standardu 211 |
| Domovní tlačítko řazení 1/0 | číslo standardu 234 |
| Odbočná krabice s funkční schopností při požáru | |
| kabel CYKY-J 3x1,5 | číslo standardu 401 |
| kabel CYKY-O 3x1,5 | číslo standardu 401 |
| kabel CYKY-J 4x1,5 | číslo standardu 401 |
| kabel požárně odolný-J 3x1,5 | číslo standardu 404 |
| kabel bezhalogen-J 3x1,5 | číslo standardu 403 |
| kabel bezhalogen-O 3x1,5 | číslo standardu 403 |
| kabel bezhalogen-J 4x1,5 | číslo standardu 403 |
| sdružená trasa | |
| sdružená trasa s funkční schopností při požáru | |

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

| | |
|---|---|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální dodavatel | Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s. |
| TDI | INVIN s.r.o. |
| Generální projektant | AID team a.s. |
| Přímý zpracovatel | EBM TZB, s.r.o. |

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

| Revize | | |
|---|---|---|
| 00 | 2019 - 05 - 15 | |
| 01 | 2019 - 07 - 12 | Úprava legendy svítidel SYNEK |
| 02 | 2020 - 03 - 06 | Úprava NO Kostov |
| 03 | | |

| | |
|---|---|
| Vypracoval | Martin SYNEK |
| Ved. projektant | Martin SYNEK |

1:0,000 > 275,900 BPV

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 3413 - 30 |
| Stavba | SIM |
| Stupeň | RDS |
| Název PS - SO | D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU |
| Část | 10 - ELEKTROINSTALACE |
| Název výkresu | **OSVĚTLENÍ 1.NP** |
| Datum | 2020- 03 - 06 |
| Formát | 12 × A4 |
| Měřítko | 1 : 75 |

| ZKRATKA | STUPEŇ | PS/SO/TP | ČÁST | OBJEKT | VÝKRES |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | RDS | D 101 | 10 | 004 | 02 |