

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ KÁPOVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA BÍLÁ

NÁRAZUVZDORNÝ AKUSTICKÝ OBKLAD

NÁRAZUVZDORNÝ AKUSTICKÝ STĚNOVÝ OBKLAD
SOUČINITEL ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE EN ISO 11654: α_w=0.95, α_p 125Hz =0.75
DLE ČSN 90232 ČÁST 3 A SPOLEČNÉ POŽADAVKY CERTIFIKACE TŘÍDÍ 3A
HMOTNOST PANELU Ø 4,2 kg/m²
HMOTNOST CELKOVÉ INSTALACE Ø 20 s.s kg/m²
NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO PANELŮ VYROBENÉ Z MINERÁLNÍ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY
DLE EN 13501-1 TŘÍDY A1 nebo A2
DLE EN 13501-1 TŘÍDY A2-s1 d0
POVRCH S NÁRAZUVZDORNOU SKLOBETONOVOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN
ČÁSTEČNÁ SEMIAKUSTICKÁ POVRCHOVÁ Ø 70%
ZADNÍ STRANA S PŘÍROZENĚ ZKAPIVNĚNOU SKLOVLÁKNOVOU TKANINOU
DLE ISO 6941 PANELY ODOLÁVAJÍ TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95% PŘI 30°C
BEZ KONCA VYDÝCHÁNÍ, ZPŮSOBUJÍCÍ NEBO ZEGELEZŇUJÍCÍ KONDENZÁTU VRSTEV
PANELY MAJÍ KONSTANTNÍ TVAROVOU STABILITU PO CELÉ TYDENNÍ ČETBU ZA VLHKA
PANELY MAJÍ KONSTANTNÍ BEŽNÉ VLHKOST
INSTALACE SE PŘÍMO NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI S VODITELNÝM ZAPUŠTĚNÝM TVAROVANÝM
PROFILY MEZERNÍ MŘÍŽKU MEZI PANELY A OBVODOVÝM LIŠTAMI
INSTALACE HORIZONTÁLNĚ

ROZMĚR: 2700×1200, tl.40 mm
BARVA: BÍLÁ

POUŽITÍ:
AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN TĚLOCVIČNY

AKRYLOVÝ OBKLAD

AKRYLOVÝ OBKLAD
NÁSTĚNNÝ SEKUNDENT PLÁT
CELOPROBARVENÝ SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM
NEPOŘÉZENÉ STRUKTURA POVRCHU
BEZ SPÁR V PLOŠE, SPÁRY POUZE NA HRANÁCH
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE EN 13501-1 B-s1 d0
ODOLNOST PROTI OTĚRU A NÁRAZU
V TĚLOCVIČNĚ BUDE NA POZEMNÍCH STĚNÁCH PLÁT INSTALOVÁN NA PŘEDSTĚNU
Z OSB DESEK NA KONTRAFILC Z DŘEVITÉHO PROFILU
V MÍSTĚ STOPNÍKU TĚLES BUDE INSTALOVÁNO PÁLE TVRDÉ DŘEVĚNÉM LAVIČK
DPAŘOVÝM BEZBARVÝM MÁTĚNÝM

ROZMĚR: v.2950, 1800 mm
BARVA: ŠEDÁ

POUŽITÍ:
OBKLAD TĚLOCVIČNY

AKRYLOVÝ OBKLAD

AKRYLOVÝ OBKLAD
NÁSTĚNNÝ SEKUNDENT PLÁT
CELOPROBARVENÝ SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM
NEPOŘÉZENÉ STRUKTURA POVRCHU
BEZ SPÁR V PLOŠE, SPÁRY POUZE NA HRANÁCH
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE EN 13501-1 B-s1 d0
ODOLNOST PROTI OTĚRU A NÁRAZU
V TĚLOCVIČNĚ BUDE NA POZEMNÍCH STĚNÁCH PLÁT INSTALOVÁN NA PŘEDSTĚNU
Z OSB DESEK NA KONTRAFILC Z DŘEVITÉHO PROFILU
V MÍSTĚ STOPNÍKU TĚLES BUDE INSTALOVÁNO PÁLE TVRDÉ DŘEVĚNÉM LAVIČK
DPAŘOVÝM BEZBARVÝM MÁTĚNÝM

ROZMĚR: v.2950, 1800 mm
BARVA: ŠEDÁ

POUŽITÍ:
OBKLAD SKLADU

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
KLADENÍ NA STĚRU
FORMÁT: 200x200 mm
TL. 6 mm

POVRCH HLADKÝ, LESKLÝ
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

ROZMĚR: v.2000 mm, 530×1210 mm

POUŽITÍ:
SKLAD

POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ

PODLAHY

SPORTOVNÍ POLYURETANOVÁ PODLAHA

POLYURETANOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA
NA TELESTÍK (OPRUŽENÝM) RŮSTU
TL. 6 mm

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BĚŽOVÁ MAPE RAL 1015

POUŽITÍ:
TĚLOCVIČNA

PRŮMYSLOVÁ GUMOVÁ PODLAHA



PRŮMYSLOVÁ GUMOVÁ PODLAHOVINA
PENDIGUM V 2128
TL. 4 mm, ROLKA 4

POVRCH PLASTICKÝ DPAŘENÝMI VZORY
BARVA: ČERNÁ

POUŽITÍ:
CHODBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA
KLADENÍ NA VOLNO
FORMÁT: 300x300 mm
TL. 8 mm

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ, MRAZUVZDORNÝ
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POUŽITÍ:
CHODBA

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÁ DLAŽBA
KLADENÍ NA STĚRU
FORMÁT: 200x200 mm
TL. 6 mm

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ, MRAZUVZDORNÝ
BARVA: ČERNÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POUŽITÍ:
CHODBA

POLYURETANOVÁ STĚRKA

POLYURETANOVÁ STĚRKA
ROZMĚR: 1×1,5/1 ms
TL. 6 mm

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: ŠEDÁ MAPE 7035

POUŽITÍ:
MÁŘÁRENSKÁ, SKLAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	ÚPRAVA POVRCH PODLAHY	KÓD	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
-1051	PŘEDSÍŇ	36.26	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P2	MALBA	MALBA	
-1052a	SKLAD 1	38.43	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P3	MALBA	MALBA	KOVAN. OBKLAD, AKRYVYL
-1006	TĚLOCVIČNA	209.00	SPORT. POLYURETAN. PODLAHA	P1	AKRYVINYLOVÝ PLÁTY	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ OBKLAD
-1044b	SKLAD 2	5.62	POLYURETANOVÁ STĚRKA	P4	MALBA	MALBA	
-1052	CHODBA	41.31	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	MALBA	MALBA	KERAMICKÝ SOKL

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 338.92



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘESNĚ ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0.000 = PODLAHA 1.PP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

5				
4				
3				
2				
1				
Č.	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	

INVESTOR:

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita
Zerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
www.muni.cz
e-mail: info@muni.cz

MUNI

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KLEJCH	
VYPRACOVAL:	Simona MOLENDOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin LUŇOVÝ	

TECHNICO
architekti & inženýři

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1151/23, 746 01 Opava
tel.: 553 615 600
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce sportovišť

K.ú. Staré Brno, par.č. 1635

FORMÁT	10×A4
DATUM	11/2020
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-308-DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU	01-D.1.4.9.b.02

PŮDORYS 1.PP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY