LEGENDA MÍSTNOSTÍ BUDOVY A

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
A.N03.001	HALA	41,91	A,5 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 3160 mm	Keramický sokl v 100mm
A.N03.002	WC MUŽI	14,58	A,5 Keramická dlažba	Omyvatelná stěrka	SDK podhled hladký s.o. cca 3000 mm	-
A.N03.003	SCHODIŠTĚ	26,25	- Stávající žb terasa	Interiérový nátěr	-	Repasé
A.N03.004	WC ŽENY	15,77	A,5 Keramická dlažba	Omyvatelná stěrka	SDK podhled hladký s.o. cca 3000 mm	-
A.N03.005	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,80	-	Dispersní nátěr	-	-
A.N03.006	KUCHYŇKA	7,08	A,5a Keramická dlažba	Omyvat. stěrka výšky 600mm, zb.h.,Bílou interiérovou nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.N03.006a	ŠATNA	7,80	A,5 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 3500 mm	Keramický sokl v 100mm
A.N03.007	PRACOVNA / 3A	29,55	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 3000 mm	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.008	UČEBNA	89,39	C,2 Linoleum	Interiérový nátěr	-	Linoleový sokl v 50mm
A.N03.009	CHODBA	87,91	A,5A,1a Keramická dlažba protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký plochý K	Keramický sokl v 100mm
A.N03.010	PRACOVNA / 2D	28,77	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.011	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	30,33	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.012	SEKRETARIÁT	19,90	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.013	PRACOVNA / 2D	30,75	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.014	PRACOVNA / 2D	31,18	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.015	PRACOVNA / 4A	38,70	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.016	PRACOVNA / 2D	35,80	B,4 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.017	PRACOVNA / 4A	40,29	B,4 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.018	PRACOVNA / 4A	38,67	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.019	PRACOVNA / 2A	30,53	B,3 Základová kobercc	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 3500 mm	Kobercc, sokl v 50mm
A.N03.020	ŠATNA	7,80	A,5 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 3500 mm	Keramický sokl v 100mm
A.N03.021	SKLAD	9,55	A,5 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.N03.022	KOPÍRKA	7,49	A,5 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ BUDOVY B1

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B1.N03.001	SCHODIŠTĚ	20,01	Stávající žb terasa Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Repasé,Keramická dlažba protiskluzová na mezipodestě
B1.N03.002	CHODBA	30,11	A,7 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.N03.003	WC IMOBILNÍ - MUŽI	2,80	A,7 Keramická dlažba	Omyvatelná stěrka	SDK podhled hladký s.o. cca 3500 mm	-
B1.N03.004	WC IMOBILNÍ - ŽENY	5,88	A,7 Keramická dlažba	Omyvatelná stěrka	SDK podhled hladký s.o. cca 3500 mm	-
B1.N03.005	CHODBA	41,79	A,9 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 3500 mm	Keramický sokl v 100mm
B1.N03.006	SERVIS, SKLAD	43,49	A,9 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.N03.007	SÍŤ	19,75	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.008	SÍŤ	20,00	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.009	PRACOVNA VEDENÍ / 1P	21,13	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.010	PRACOVNA DTP	23,88	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.011	PRACOVNA WEB	17,72	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.012	PRACOVNA DIGITALIZACE	15,85	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.013	FOTOGRAF	29,69	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.014	DIGITALIZACE	17,37	B,8 Základová kobercc	Interiérový nátěr	-	Kobercc, sokl v 50mm
B1.N03.015	KUCHYŇKA	2,64	A,9 Keramická dlažba	Omyvat. stěrka výšky 600mm, zb.h.,Bílou interiérovou nátěr	SDK podhled hladký s.o. cca 2300 mm	Keramický sokl v 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ B2

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B2.N04.001	HALA	66,2	B,4 Keramická dlažba + Vlk180	Stucco kastro	-	Keramický sokl v 100mm
B2.N04.002	SCHODIŠTĚ	6,47	B,5 Keramická dlažba travertin	Stucco kastro	-	Travertin, sokl v. 100mm Travertin, krycí deska
B2.N04.003	WC MUŽI	11,61	A,2 Keramická dlažba	omyvatelná stěrka na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	-
B2.N04.004	WC ZTP	3,92	A,2 Keramická dlažba	omyvatelná stěrka na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	-
B2.N04.005	WC ŽENY	10,82	A,2 Keramická dlažba	omyvatelná stěrka na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	-
B2.N04.006	PRACOVNA / Dk	25,55	C,3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N04.007	PRACOVNA / Dk	27,1	C,3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N04.008	UČEBNA	83,5	C,3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N04.009	UČEBNA	124,6	C,3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N04.010	SEMINÁRNÍ UČEBNA	51,8	C,3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N04.011	SEMINÁRNÍ UČEBNA	52,5	C,3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N04.012	CHODBA	8,36	A,2 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Malba	-	Keramický sokl v 100mm
B2.N04.013	SKLAD	2,22	A,2 Keramická dlažba	Malba	-	Keramický sokl v 100mm
B2.N04.018	VÝTAH	3,22		Dispersní nátěr	-	-

PO - POZNÁMKY:

① - dveře s požární odolností EW 30 DP3 - SC
② - dveře s požární odolností EW 30 DP3 - C
③ - dveře s požární odolností EI 30 DP3 - SC
④ - dveře s požární odolností EI 15 DP1
PK - panikové kování
- dveře/dílčí velmi výplavový přístupovým systémem - pokyn křídla je během provozu a provozních důvodu trvale uzavřeno (např. pomocí závěrč)

POZNÁMKA ČÍSLOVANÁ:

POZN.1 – PROSTUP PRO STĚNOVOU MŘÍŽKU (ROZMĚR VIZ PROFESE VZT) NA OSE DVEŘÍ
– D.H. 2400MM NAD PODLAHOU
POZN.2 – PROSTUP PRO STĚNOVOU MŘÍŽKU SPLIM (ROZMĚR VIZ PROFESE VZT) NA OSE DVEŘÍ
– D.H. 2400MM NAD PODLAHOU (NADE DVEŘMI S.V. 2200MM)
– D.H. 2700MM NAD PODLAHOU (NAD PROSKLENOU STĚNOU S.V. 2500MM)
POZN.3 – V PŘÍMU 200MM NA KAŽDOU STRANU UZÁVĚRU NESMÍ BÝT ZABUDOVÁNO
ZMĚDĚNÍ Z NOŘÁKOVÝCH HMOT, NEBO SKLADOVÁNY HOŘLAVÉ LÁTKY S BODEM
VZNĚCENÍ DO 300 °C, POPŘ. STAVEBNÍ HMOTY S ROMCI NA OKNĚ C.42 T.
VÝŠKA NADPRAŽÍ PROTIPOŽÁRNÍ ROLETY V SDK PŘÍČCE JE SHODNÁ S VÝŠKOU
PODHLEDU PŘED VÝTAHY
POZN.4 – HLADKÝ SDK PODHLED MATLUCI VALNOU KLENBU, PATA VE VÝŠCE CCA +12,430,
VRCHOL CCA + 12,780, POLOMĚR OHYBU SDK DESKY CCA 1520MM + KOPÍRUJE
POLOMĚR KLENUTÍ OTVORU V CHODBĚ V NOSNÝCH ZDECH, V ČÁSTI ROVNÝ
VE VÝŠCE CCA +11,430
POZN.5 – POŽÁRNĚ ODOLNÁ ĎVŘKA REVIZNÍHO OTVORU UT 400 X 400MM U PODLAHY
POZN.6 – POŽÁRNĚ ODOLNÁ ĎVŘKA REVIZNÍHO OTVORU UT 600 X 600MM U PODLAHY
POZN.7 – POHON KONSTRUKCE SEZDNÍTÍ ODKLADNÍ SDK 2 X 12,5MM
POZN.8 – DILATAČNÍ SPÁRU MEZI VÝTAHOVOU ŠACHTOU A STĚNOU POŽÁRNĚ UTĚSNIT.
POZN.9 – ODLAČ SPÁRY MEZI VÝTAHOVOU ŠACHTOU A NOSNOU STĚNOU JE SOUČÁSTÍ BEDNĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
POZN.11 – PŮVODNÍ OTVOR ZAZDÍVÁ KAMENNÝM Z OBOU LICÍ STĚNY BEZ PROVAZÁNÍ S OKOLNÍM ZDIVEM,
STÁVAJÍCÍ KAMENY VYBOURAT, NAHRÁZAT DOZDÍVKOU Z CP V CELÉ TLOUŠŤCE STĚNY S PROVÁZÁNÍM
SE ZDIVEM V OSTĚNĚ (OTVOR JE NUTNO DOMĚŘIT PO ODSTRAŇĚNÍ KONSTRUKCE)
POZN.12 – V SDK PŘÍČKÁCH NA CHODBÁCH V MÍSTĚ KOVOVÉ SVĚTELNÉ RÁMPY NUTNO OSADIT ROZMĚZÍ
KONSTRUKCI, NAPŘ. SŘÍŽENÍM POŽNÍ MEZI CW PROFILY

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace

	ZÁŘÍ 2014		
ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:

REVIZE

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOORDINACE VE SPEC. PROFESI			FIRMA:
D.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			IEC ihe stop s.r.o.
ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	Horní 1110/54, 700 30, Ostrava
Ing. Aleš Tuček	Ing. Aleš Tuček	Ing. Tomáš Pobišek	tel.: +420 595 781 881
			tucek@firestop.cz

IEC ihe stop s.r.o.
Horní 1110/54, 700 30
Ostrava - Hrabůvka
tel. +420 595 781 881
e-mail: tucek@firestop.cz

© Petčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb.. Originálnímu výkresu a návrhům na něm zobrazený jsou majetkem autora, spoluautorů. Petčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, výjma zhotovitele stavby, pro nějž byl pořízen, používán a bezmyní jiným způsobem nevyužíván bez udělení zákona č. 121/2000 Sb, nebo dohodu, stavebníka a autora jakýchkoli dalších dle zákona.

AUTOR:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. Radoslav Bokoj	-	-

PELČÁK a PARTNER
ARCHITEKTI
Petčák a partner, s.r.o., Nám.Míčové 28, 12ra 17, Brno 602 00 CZ
tel.+420 545 215 130, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK:	MÍSTO STAVBY:
Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno

NÁZEV ZAKÁZKY: CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno	ZAKÁZKA ČÍSLO: 081
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM: LISTOPAD 2012
OBJEKT: SO 01 BUDOVA A - GORKÉHO 14A - REKONSTRUKCE SO 02 BUDOVA B1 - GORKÉHO 14B - REKONSTRUKCE	MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST - PROFESE: D.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro všechny objekty, rody A, B1, B2 a F	PARÉ
DOKUMENT - VÝKRES: PŮDORYS 4.NP	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: D.1.2.06