

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU/TORKRET
- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ
- KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL 290 mm (VYZDÍVKY ŠACHET) /X w=Bxb/ VČETNĚ OMÍTEK *1)
- ZDIVO Z BETONÁRSKÝCH BETONOVÝCH BLOKŮ TL. 200 mm PAROZEŽIP
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm
- PŘÍČKA Z KERAMICKÝCH PŘEDSTĚN TL. 145 mm *1)
- SDK PŘÍČKA TL. 125 MM - NOSNÝ PROFIL 75 MM V U OCELOVÉ MUSTECKOU OZLAČENÝ, 50 MM MINERÁLNÍ VLNA, TYP DEKSH OLB MEŤÁLŮ *1)
- SDK PŘÍČKA TL. 150 mm - NOSNÝ PROFIL TL. 100 MM S U OCELOVÝ MUSTECKOU OZLAČENÝ, 50 MM MINERÁLNÍ VLNA, TYP DEKSH OLB MEŤÁLŮ *1) - 1.G2 MM (Rw = 47 dB), TYP DEKSH OLB MEŤÁLŮ *1)
- SDK PŘÍČKA TL. 190 MM DO PROSTŘEDU TRVALÝ NAMÁHÁNÍ/ÚŽ VLHKOSTI - NOSNÝ PROFIL TL. 100 MM S U OCELOVÝ MUSTECKOU OZLAČENÝ, 80 mm, ÚVOLNÝTÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM (MIN. RW = 47 dB), TYP DEKSH OLB MEŤÁLŮ *1)
- SDK PŘÍČKA TL. 190 MM DO KVAĎCO PROSTŘEDÍ - CHŮZÍ/ÚŽ NOSNÝ PROFIL TL. 100 MM S U OCELOVÝ MUSTECKOU OZLAČENÝ, 80 mm, ÚVOLNÝTÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL. 12,5 MM, TYP DEKSH OLB MEŤÁLŮ *1)
- SDK PŘEDSTĚNA SKLADBY PP1/PS2
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL - STROJOVNY
- STĚNOVÝ A STROPNÍ SENDVIČ. PANEL PRO ČISTÉ PROSTORY PODRANDÁLE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE D 024
- SKLADBA PODLAHY - PODROŠENÉ VIZ TABULKA SKLADEB A TABULKY MÍSTNOSTÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STVRDOSDEDOVANÉ MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE MPS NEBO Z PĚNOVÉHO SKLA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- GABIONOVÁ PŘEDSTĚNA/STĚNA D OKT 150 x 50 mm, VÝPLŇ LOMOVÝ KAMEN FRAKCE 90/120 mm, VIZ SKLADBY PROPRAVNÍ KAMENEM FRAKCE 90/ 120 mm
- STĚNA
- ZEMNÍNA POVODNÍ
- ZEMNÍNA NAZÝVANÁ ZHLUTNĚNÁ
- SUBSTRÁT
- HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- GLAŽBA
- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY DOČASNÉ
- HYDROIZOLACE
- POVODNÍ TERÉN

VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH

- A - PŘEKLADY
- B - OKNA
- C - VÝPLNĚ OKEN
- D - OSTATNÍ PRVKY
- E - VNITŘNÍ DVEŘE/BRÁNY
- F - KABELOVÉ PRŮCHODY
- G - PRVKY INTERIÉRU / STAVBY
- H - PRVKY VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
- I - POŽÁRNÍ PRVKY
- J - PRVKY ZTI
- L - PROBLÉMOVÉ INTERIÉROVÉ STĚNY
- M - SKLADBY STŘECH / TERÁSY
- N - SKLADBA STĚN A POHLEDŮ - INTERIÉR
- PS - PŘEDSTĚNY
- SP - SPÁROVKY
- OP - OBVODOVÝ PLÁŠŤ

SKLADBY PODLAH JSOU DŘÍVĚJŠÍ NEŽ SKLADBY ŘÍMSY - A,B,C,D,E,F,G,H,J

POZNÁMKY:
*1) Příčky jsou ve vyznačeném ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ádel a souborů a vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.20 č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby č.2370 jak vyplývá ze znění prováděcích vyhlášek č. 20/2012Sb. a č. 323/2017 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Jakékoliv nejasnosti a nové skutečnosti je třeba konzultovat s generálním projektantem. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny v rámci této dokumentace, budou specifikovány v dalších fázích projektové dokumentace.

POŽ01 - NEM SOUČÁSTÍ PROJEKTU ZHS
POŽ02.01 - DETAIL PŘEKLADU POŽ. PŘÍČKA 100 mm POD HRANOU STOLA/ŽEBRY - HORNÍ HRANA PO ÚROVEŇ HORNÍ HRANY BARVÁŘE
POŽ02.02 - DETAIL DETAILY NAŠEŘ NA CELOU STĚNU METRACHU - ROZDĚLENÍ DŘEVO PLACE VIZ STANDARD POŽÁRNÍCH STĚN
POŽ03.01 - DETAIL PŘEKLADU POŽ. PŘÍČKA 100 mm POD HRANOU STOLA/ŽEBRY - HORNÍ HRANA PO ÚROVEŇ HORNÍ HRANY BARVÁŘE (MEZI AUTOKLAV
POŽ04.01 - PORTÁL VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ SEI
VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ SEI - PŘÍČKA 100 mm DO STROPU DO LICE S BETONEM MAX VÝTAHOVÝM PORTÁLEM TL. BETONOVÉ STĚNY NAOPRAZÍ SNIŽÍT O 20 mm
POŽ04.02 - PORTÁL VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ SEI
NADSTĚNNÍ PANEL B=1.0 MM, H=1.0MM, DO LICE S BETONEM MAX VÝTAHOVÝM PORTÁLEM TL. BETONOVÉ STĚNY NAOPRAZÍ SNIŽÍT O 20 mm
POŽ05.01 - PŘEKLAD NAD OTVOREM V POŽÁRNÍ STĚNĚ - PŘÍČKA 100 mm DO STROPU DO LICE S BETONEM MAX VÝTAHOVÝM PORTÁLEM TL. BETONOVÉ STĚNY NAOPRAZÍ SNIŽÍT O 20 mm
POŽ05.02 - KONZOLA NA VÝTUŽEM KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 290 mm A VÝŠKY NEŽ 4 m - VÝTUŽEŇ VÝHŘEV 250 x 250 mm, BETON C25/30 XC1, VÝŠTUŽ B=20 mm
POŽ05.03 - STRAŠ JMÉNO BOLI PŘÍČKOVÝ NEKONOSNÝ FASÁDU STRUCENÝ - VÝZDIVKA Z DUTNOVÉ TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) VIZ ČÁST
POŽ06.01 - ZAKLADNÍ ZÁSADY AZ PŘI REALIZACI INTERIÉRU, ŽILE DOKUMENTACE INTERIÉRU, ŽILE DRAUBICI Z DŘEVĚNÝCH LATÍ
POŽ06.02 - ZAKLADNÍ ZÁSADY AZ PŘI REALIZACI INTERIÉRU, ŽILE DOKUMENTACE INTERIÉRU, ŽILE DRAUBICI Z DŘEVĚNÝCH LATÍ
- TATOPRŮBJATOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ A PODROBNĚSTÍ DOKUMENTŮ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOPLNĚNO DO PODROBNOSTÍ MOŽNÝCH PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK. ZŘJMÉNA O POPIS STANDARDŮ A TECHNICKÉ POŽÁRNÍ PROVEDENÍ VEŠKERÉ ZÁKLADY PRO VÝBĚR DODAVATELŮ STAVBY. VYJASŇENÉ FORMOU POŽÁRNÍHO
- TATODOKUMENTACE NEHAHRAJÍCÍ DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY, NE ŘEŠENÍ/ŘÍ DODAVATELŮ/DODAVATELŮ. DOKUMENTACE PRO
- PŘÍ ZJEŤTĚ JAKTCHOLLI NI NEBCHANLLNÍ MEZI STAVEBNÍM ŠTAVBÉ A PROJECTOVÝCH DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT HO. PŘÍMONÉ PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VYPLNĚNÉ V ČÁSTI RD - STATIKA
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ DOCENDEŇ POPSANÉ PODROBNĚ V ČÁSTI PBŘ - PBŘ
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY VYPLNĚNÉ V ČÁSTI PROJEKTU OSDOLNÍ VLHKOSTI
- VÝSTUŽ BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK DLE STECHNICKÉ POVROCHU STĚN A
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
TRANSPARENTNÍ/ZÁSKLONÍ/STĚNY
- VEŠKERÉ ZÁSADY VE KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ V MONOLITICKÉ ZE STĚNÉ NEBO STROPU BUDOU TRUBICKVANY - PŘEDNOU POZIO ODSOLNLAN V RAMO AS PŘÍPADNÉ PRUŽEBEM
RICHARDS
- PŘÍPAD A POSLEDNÍ STUPEŇ VE SCHODIŠTĚCH RAMENECH NA VEDLEJŠÍCH SCHODIŠTĚCH BUDE GRAFICKY ODNÍZÓN NATĚREM BAREVNÝM PŘÍMÉM JEKYDOCSYM PŘÁDNÉ S
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK DLE STECHNICKÉ POVROCHU STĚN A
- ŘÁDCH A NEŽ BUDU V TERACCYCH STUPNÍC BUDE PRVÁ A POSLEDNÍ STUPEŇ ODNÍZÓN PASEM V ODLIŠNÉ BARVOVOSTI TERACE, ŠÍŘKA PASU cca 40 mm, VZD. OD PŘÍMÉ HRANY
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK DLE STECHNICKÉ POVROCHU STĚN A
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK DLE STECHNICKÉ POVROCHU STĚN A
- PROSTORY VE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH ESBETONAST STVŘÍNÉ STĚNY, KOVLIS KONSTRUKCE TVOŘÍ HRANOU POŽÁRNÍHO OSEKU
- PROSTORY VE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH STĚNY ATESTOVANÝM TĚNECH SYSTÉMEM
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK
- ZKOROBCHAPÁV (PŘIKCHAYTEL) PROVEDEŇ DOKUMENTACE, ALE A JEDNOLITÝM PROTIŠEDIM
- ZKOBNÉ PROSTORY DO PRÓMĚRU 100 MZ 150 mm BUDOU VRTÁNY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK
- ZKOBNÉ STAVEBNÍ ŠPÁRY (PRACOVNÍ) PROVEDENÍ DOKUMENTACE, ALE A JEDNOLITÝM PROTIŠEDIM
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK
- VEŠKERÉ PROSTORY STRYPNÍ DESKOU JE NUTNÉ KOORDINOVAT NA STAVBĚ S MTLAJNÍ PROVEDEŇ PRVKY, ZEMOTLIVÝCH PROFES
- VEŠKERÉ PROSTORY VE SCHODIŠTĚCH BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POVOLENÉHO BETONU PRO DILE TÝ DBÁ DLI, PŘIKLÁDÁ NEN UVEDENÍ JINAK
- VÝMACNÍ ROH OMÍTANÝCH STĚN BUDOU UPRAVENY NATRVOSTNÍ ROHOVNÍKY LÉTKAR
- BETONOVÉ MAZÁNKY V PODLAHOVÝCH KOLAYSNÝCH VE ČTVERCICH MAX. 6M A A ODDILAYOVÁNÍ DO NEDRYCH - KONSTRUKCI
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- SILAYOKÉPSYMY Z OMÍTANÝCH STĚNNÝCH PROVEDENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PODOMÍTKOVÝCH LIŠT, VYTMELENÉ
- DOTAZ PROSTORU OMÍTANÝCH STĚN BUDOU PROVEDENY PŘEMAZÁŽÍVKY
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH
- VEJASOT A PŘEDNÍ PO ÚLOU MEZIHOŘÍ DOŘÉ MEZI ŽELEZOBETONEM SE ZBYTOVÝM PROVEDENÍM INSTALACÍ
- SDK POHLEDY BUDOU OD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PRŮŽNÉ ÚDOLKATOVÁNÍ, SPÁRY ZATMELENÉ AKRYLÁTOVÝM TMELEM
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- SADROKARTONOVÉ KONSTRUKCE VE LAKOTVÁ PROVOZEŇ BUDOU PROVEDENY VYRÁVANÉ Z BRPREDNAHOTOVÁNÝCH SADROKARTONOVÝCH DESEK
- PORICH SADROKARTONOVÝCH PŘÍČEK PŘED PROVEDENÍM ROCHOVÉHO OPRAVY VYTMELIT A PŘEBROUSIT
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- BUDE POUŽITÁN VYRÁVANÉ BRÚZOVÁ NATĚRKA S NATIRÁCÍ POVROCHOVÝ OPRACÍ
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- REVÁ KEMMASTICH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ DBRJAZDYTCH LÉT
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- ZÁŘEZOVÉ PŘÍKOPY PŘÍMÉHO V VODOROVNÉ ROVINĚ BUDOU ZAKLÁDÁNY NA PŘEDPINALNÁNÍ SPÁRY NEBO STŘÍŽ OBKLADŮ - NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- POLÝMR JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ INSTALAČNÍCH VEDEN PRO PRIFLEXNÉ ZAMEZOVÁNÍ VÝSTRŘEBÁŽÍ A ZAŘEZOVACÍCH PŘÍKOPŮ BUDU UPŘEDNĚNY V PROBÉHU STAVBY PODLE
- DOCASNÉ
- OBTAVÉLÉ NÁTĚRY CAN NA STŘÍŽÍCH BUDOU PROVEDENY NA CELOU VÝŠKU STĚNY ZEVNITŘ/LIÉ NE VÝŠKU PODHLEDU, HORNÍ HRANY OVÉŘÍM ZÁKLÍNĚ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- LITOPAK TĚLESA BUDOU ZRAZOVÁNA VŽDY NA STŘÍŽÍ PARAPETŮ DÉMÉNŮ STVORÚ. NA APOŽ, NENÍ-LI V PROJEKTU UVEDENO JINAK
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- VEŠKERÉ SIGNÁNY VÝROBKU PŘÍ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍ OD VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- V PASÁŽ 150MM NA NAŽOTŮ STŘÍŠKU POŽÁRNÍ ROLETY NESMÍ SNÍŽ ZMĚDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Z HORLAYCH HNOT NEBO SKLADOVÝMI HOŘLAVÉ LÁTKY S BODEM VZNIEENÍ DO 300 °C.
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- VEŠKERÉ SPÁRY MEZI OKNÉMA A STĚNOU BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ SENDVIČOVÉ KOMPRIMOVÁNÍ PÁSKY SE ZMĚDOVÁNÍ PRTI NÁMAHÁNÍ/ÚŽ V SOUVAHOTÍ Z PŘÍMOŽNÉHO NÁTĚRU S
- KOMBINACÍ OTEVŘENÝCH A UZAVŘENÝCH BUNĚK. TOTO ŘEŠENÍ NAHRAZÍ STANDARDNÍ SMĚŘEPÉ PÁSKY Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU, MŮŽ TEDY KOMPLEXNĚ ZKLEETI FUNCO
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- PŘEHOŘÍNÉ HAŘÍCÍ PŘÍPRAVLE BUDOU OZNAČENY VÝLNĚ NA STŘÍŠCH, PORPRNÝCH V NEBYTNÝCH SVĚRÁCÍCH V PŘÍNĚE JAŘÍTÍM JE SVĚRÁCÍCH BUDOU TATVAŘEN OKRÝMA
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- LMTVAHLA BUDOU ZRAZOVÁ NA ÚTV VÝŠKY 300mm, NA SDK PŘÍČKY S VÝŠKOU DO 2 ZŘEŇNÉ FORH TL.40/200mm KOTVENO DO NOSNÝCH PROFILO
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- V MÍSTĚ PRAHU DVEŘÍMAŽ DVORU V SDK PŘÍČKOVÝ BUDOU SDK PŘÍČKY DOTVÁŘENY NA KONSTRUKCI STROPU
- SDK PŘÍČKY TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VÝTUŽENY VYŘÉVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBYTKU
- V PŘEDSTĚNĚ NA SOUSEDNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYTUŽENY VYŘÉVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBEL, SEDÁTEK APOD.
- VEŠKERÉ SIGNÁNY VÝROBKU PŘÍ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍ OD VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH - PŘÍPADNÉ ODCHYLKY NEBO ZMĚNY JE PŘEDCHOZÍ PŘÍPADNÉ
- V PŘEDSTĚNĚ NA SOUSEDNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU VYTUŽENY VYŘÉVOU Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO DODATEČNÉ ZAVĚŠENÍ NÁBEL, SEDÁTEK APOD.

LEGENDA VÝROBKŮ PSV

VEŠKERÉ PRVKY PSV A STAVEBNÍHO INTERIÉRU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STANDARDECH

- A - PŘEKLADY
- B - OKNA
- C - VÝPLNĚ OKEN
- D - OSTATNÍ PRVKY
- E - VNITŘNÍ DVEŘE/BRÁNY
- F - KABELOVÉ PRŮCHODY
- G - PRVKY INTERIÉRU / STAVBY
- H - PRVKY VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
- I - POŽÁRNÍ PRVKY
- J - PRVKY ZTI
- L - PROBLÉMOVÉ INTERIÉROVÉ STĚNY
- M - SKLADBY STŘECH / TERÁSY
- N - SKLADBA STĚN A POHLEDŮ - INTERIÉR
- PS - PŘEDSTĚNY
- SP - SPÁROVKY
- OP - OBVODOVÝ PLÁŠŤ

SKLADBY PODLAH JSOU DŘÍVĚJŠÍ NEŽ SKLADBY ŘÍMSY - A,B,C,D,E,F,G,H,J

REVIZE	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL

±0.000 = 271.05
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU

Tento projekt byl podpořen z EU, z jejích rozpočtu, prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Výzvy č. 1/2022 Podpora investic do materiálního majetku v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 a z rozpočtu Evropského společenství a z rozpočtu Evropského společenství a z rozpočtu Evropského společenství