










Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář										
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno											
Stavba Zelená střecha na budově ESF MU						Stupeň		DPS			
						Datum		05/2023			
						Formát		3 A4			
						Zak. č.		3421			
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko		-			
Název výkresu	Výpis výrobků PSV					Č. výkresu		Revize			
						105		00			

Výpis výrobků PSV

Zelená střecha na budově ESF MU

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Konstrukce dveřních křídel bude tvořena zdvojeným masivním rámem s výplní. Jako výplň bude použita lehčená nebo plná dřevotříska, popřípadě sendvič.

Barevné řešení a další specifikace výrobků viz. Technické specifikace a standardy.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě. Všechny změny tvaru a materiálů musí být odsouhlaseny projektantem. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci a předloží je architektovi ke schválení před výrobou.

Klempířské výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		3NP	-	-	Celkem
301/K	Oplechování soklu Rozvinutá šířka plechu 150 mm (nutno doměřit na stavbě), včetně dilatačních prvků a drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Měděný plech bude patinován pro přizpůsobení stávajícímu. Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: měděný plech tl. 0,6 mm	34,5 m	-	-	34,5 m
302/K	Ukončovací lišta pro asfaltovou hydroizolaci na svislé stěně Rozvinutá šířka plechu 100 mm (nutno doměřit na stavbě), včetně dilatačních prvků a drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Měděný plech bude patinován pro přizpůsobení stávajícímu. Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: měděný plech tl. 0,6 mm	73,0 m	-	-	73,0 m
303/K	Lemování atiky Rozvinutá šířka plechu 150 mm (nutno doměřit na stavbě), včetně dilatačních prvků a drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Měděný plech bude patinován pro přizpůsobení stávajícímu. Normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988. Materiál: měděný plech tl. 0,6 mm	1,0 m	-	-	1,0 m

Zámečnické výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		3NP	-	-	Celkem
201/Z	Nerezová větrací mřížka Nerezová větrací mřížka se sítkou proti hmyzu pro otvor průměru 40mm. viz Technické specifikace a standardy	28 ks	-	-	28 ks

Ostatní výrobky

Ozn.	Popis	Počet ks (m)			
		3NP	-	-	Celkem
501/O	Odpadkový koš Odpadkový koš z oc.plechu, povrch vypalovaný práškový lak. Kapacita 32-35l, integrovaný zhášec cigaret s popelníkem, kruhový vhazovací otvor z boční strany. Půdorysný rozměr max. 260x260mm, výška max.985mm viz Technické specifikace a standardy	4 ks	-	-	4 ks