

# III/ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – PLAST

## ETAPA 2

ČÍSLO POLOŽKY	OZN. VO VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS TECHNICKÁ DATA	POŽÁRNÍ ODOLNOST POVRCH, ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	POČET (ks)	
					POSCHODÍ	CELKEM
1			VĚTRÁK KRÁTKÝ – TRUBKA S KRYTEM 100mm  NÍZKÝ KOMÍNEK S KRYTEM SE POUŽÍVÁ SPOLEČNĚ S PROSTUPOVOU TAŠKOU NEBO UNIVERZÁLNÍ PRŮCHODKOU HPI PRO NAPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DO Ø 100mm A PRŮCHOD STŘEŠNÍ KRYTINOU		6.NP	2ks
2			UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ PRŮCHODKA 100mm  HPI VENDUCT DO VŠECH TAŠKOVÝCH KRYTIN S max. Ø 100mm		6.NP	2ks

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM  
PŘED VÝROBOUBUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODP. PROJEKTANTOVI  
DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST