
















KNIHA SVÍTIDEL		
Obrázek	Označení typu	Popis
	A1	Vestavné obdélníkové svítidlo do podhledu, UGR<19, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 4000lm, 4000K, rozměry cca 1196x296x41, příkon 36 W
	A2	Vestavné čtvercové svítidlo do podhledu, UGR<19, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 4000lm, 4000K, rozměry cca 595x595x41, příkon 36 W
	D1	Vestavné kruhové svítidlo typu downlight, zdroj LED, krytí IP54, světelný tok 1500lm, 4000K, rozměry cca d140x68, příkon 15 W
	D2	Vestavné kruhové svítidlo typu downlight, zdroj LED, krytí IP54, světelný tok 2500lm, 4000K, rozměry cca d180x90, příkon 25 W
	E1	Nástěnné venkovní svítidlo, zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 2910lm, 4000K, rozměry cca 381x196x305, příkon 25 W
	H1	Průmyslové závěsné svítidlo, ochrana proti nárazu IK09, programovatelný předřadník Smart driver, zdroj LED, krytí IP66, světelný tok 38853lm, 4000K, rozměry cca 425x413x121, příkon 246 W
	L1	Lištové interiérové svítidlo, montáž na nosnou lištu s možností přisazené nebo závěsné montáže, zdroj LED, krytí IP40, světelný tok 5600lm, 4000K, rozměry cca 1500x80x39 (1ks), příkon 35 W

KNIHA SVÍTIDEL		
Obrázek	Označení typu	Popis
	P1	Průmyslové prachotěsné svítidlo, zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 4500lm, 4000K, rozměry cca 1581x170x95, příkon 32 W
	P2	Průmyslové prachotěsné svítidlo (přisazená montáž), zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 8350lm, 4000K, rozměry cca 1581x170x95, příkon 64 W
	P2z	Průmyslové prachotěsné svítidlo (jako P2, ale zavěšená montáž), zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 8350lm, 4000K, rozměry cca 1581x170x95, příkon 64 W
	P3	Přisazené obdélníkové svítidlo, elektronický předřadník, zdroj LED, krytí IP50, světelný tok 4820lm, 4000K, rozměry cca 1520x120x91, příkon 37 W
	S1	Interiérové svítidlo, přisazená montáž, ochrana proti nárazu IK10, zdroj LED, krytí IP66, světelný tok 6650lm, 4000K, rozměry cca 434x443x85, příkon 50 W
	V1	Samostatně stojící svítidlo pro osvětlení pracovních míst, se stmíváním switchdim, připojení ohebným kabelem do zásuvky, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 13250lm, 4000K, rozměry cca 629x325x50 + stojan výšky 1,88m + základna, příkon 118 W
	Z2	Závěsné interiérové kruhové svítidlo, LRO optika pro nízké oslnění, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 8780lm, 4000K, rozměry cca d870x53, příkon 65 W
	Z3	Závěsné interiérové kruhové svítidlo, LRO optika pro nízké oslnění, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 15760lm, 4000K, rozměry cca d1150x53, příkon 118 W