








KNIHA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL		
Obrázek	Označení typu	Popis
	N1	Nouzové svítidlo vestavené do podhledu, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro antipanické plošné osvětlení, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 251lm, 4000K, rozměry cca d85x31, příkon 3.8 W
	N2	Nouzové svítidlo vestavné do podhledu, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro osvětlení únikové cesty, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 269lm, 4000K, rozměry cca d85x31, příkon 3.8 W
	N3	Nouzové svítidlo přisazené, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro antipanické plošné osvětlení, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 240lm, 4000K, rozměry cca 200x145x49, příkon 3.8 W
	N3z	jako N3 jen montáž podvěsem na ocelovou konstrukci, zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 240lm, 4000K, rozměry cca 200x145x49, příkon 3.8 W
	N4	Nouzové svítidlo přisazené, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro osvětlení únikové cesty, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP40, světelný tok 269lm, 4000K, rozměry cca 146x146x35, příkon 3.8 W
	N5	Nouzové svítidlo přisazené, montáž na stěnu, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro osvětlení únikové cesty, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP40, světelný tok 272lm, 4000K, rozměry cca 146x146x35, příkon 3.8 W
	N6	Nouzové svítidlo přisazené, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro osvětlení únikové cesty, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP40, světelný tok 459lm, 4000K, rozměry cca 146x146x35, příkon 7.5 W

KNIHA NOUZOVÝCH SVÍTIDEL		
Obrázek	Označení typu	Popis
	N7	Nouzové svítidlo přisazené, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro osvětlení křížení nebo změny směru únikové cesty, 220-240VAC/176-280VDC, zdroj LED, krytí IP40, světelný tok 329lm, 4000K, rozměry cca 146x146x35, příkon 3.8 W
	N8	Nouzové svítidlo, montáž na strop, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), optika pro antipanické plošné osvětlení, zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 948lm, 4000K, rozměry cca 336x54x59, příkon 5.6 W
	NP1	Bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením, vč. únikového piktogramu, nástěnná montáž, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), dohledová vzdálenost 22m (obrázek piktogramu je pouze ilustrační), zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 88lm, 4000K, rozměry cca 175x232x46, příkon 2.0 W
	NP1L	jako NP1, pouze jiný typ piktogramu, zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 88lm, -K, rozměry cca 175x232x46, příkon 2.0 W
	NP2	Bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením, vč. únikového piktogramu, zapuštěné do podhledu, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), dohledová vzdálenost 15m (obrázek piktogramu je pouze ilustrační), zdroj LED, krytí IP20, světelný tok 35lm, -K, rozměry cca 188x85(+105)x53, příkon 2.4 W
	NP4	Bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením, vč. únikového piktogramu, nástěnná montáž, samostatně adresovatelné, adresace po napájecím vedení (bez separátní sběrnice), dohledová vzdálenost 32m, zdroj LED, krytí IP65, světelný tok 190lm, -K, rozměry cca 335x238x55, příkon 2.0 W